

# Scheda tecnica

**comfee'**

## Deumidificatore



### Modello CF-DEHU-20

#### Display e tastiera di controllo

L'unità è dotata di un display che indica i valori di umidità selezionata e presente in ambiente oltre che i parametri operativi impostati.

#### Protezione anti congelamento

In caso di utilizzo del prodotto a temperature inferiori a quelle minime consentite, il funzionamento del prodotto viene arrestato automaticamente e uno specifico messaggio è visualizzato sul display dell'unità.

#### Funzionamento continuo

Le unità possono operare in modalità continuativa (senza controllo dell'umidità da mantenere nei locali) per rimuovere la massima quantità di umidità presente negli ambienti.

#### Scarico continuo

Il liquido estratto dall'aria, anziché essere raccolto nel contenitore può essere smaltito in un condotto di scarico connesso ad un'apposita presa sul retro del prodotto.

#### Ruote piroettanti

Le ruote piroettanti facilitano lo spostamento del prodotto

#### Maniglia integrata

La comoda maniglia rendono semplice lo spostamento del prodotto.

#### Indicatore di livello

Tramite una finestrella trasparente è possibile verificare visivamente il livello di liquido presente nel contenitore.

#### Timer ON-OFF

Le unità sono dotate di Timer per l'impostazione dell'accensione e lo spegnimento differito nell'arco delle 24 ore.

Le immagini del prodotto e degli accessori sono da considerare indicative. Le caratteristiche dei prodotti possono subire variazioni senza alcun obbligo di preavviso.

Midea Italia S.r.l.  
Via Lazzaroni 5  
20147 Saronno (VA)  
Tel. +39.0296193015

# Scheda tecnica



|                                         |                   |                                |
|-----------------------------------------|-------------------|--------------------------------|
| Codice                                  |                   | CF-DEHU-20                     |
| EAN                                     |                   | 8052705160413                  |
| Alimentazione elettrica                 | F-V-Hz            | Monofase 220-240V 50Hz         |
| Capacità                                | L/24h             | 20                             |
| Potenza Elettrica Assorbita (Nom.- Max) | W                 | 360 - 440                      |
| Corrente (Nom.- Max)                    | A                 | 1,6-1,9                        |
| Dimensioni (L-P-A)                      | mm                | 350-245-510                    |
| Peso netto                              | Kg                | 15,1                           |
| Dimensioni Imballo (L-P-A)              | mm                | 385-300-530                    |
| Peso netto Imballo                      | Kg                | 16,2                           |
| Portata Aria (Min-Med-Max)              | m3/h              | 99-125-168                     |
| Pressione sonora (Min-Max)              | dB(A)             | 46                             |
| Controllo umidità                       |                   | Sensore di umidità elettronico |
| Campo di regolazione                    | % U.R.            | 35-85                          |
| Capacità contenitore                    | l                 | 3,0                            |
| Tipologia di Refrigerante               |                   | R290                           |
| GWP                                     |                   | 3                              |
| Quantità Precaricata                    | Kg                | 0,075                          |
| Pressione di prova (Lato Alta/Bassa)    | MPa               | 2,6/1,0                        |
| Collegamento Alimentazione              |                   | Cavo e Spina a corredo         |
| Tipologia Spina                         |                   | VDE (Schuko) 90°               |
| Corrente Massima Avvio                  | A                 | 5                              |
| Temperature Interne                     | (Min-Max) °C B.U. | +5 - +35                       |

I dati dichiarati sono riferiti alle seguenti condizioni di prova: temperatura 30°C e U.R. 80%  
L'effettivo consumo elettrico del prodotto, in condizioni di reale utilizzo, può differire da quanto indicato.  
I dati sono suscettibili di variazione e modifica senza obbligo di preavviso.  
I valori di pressione sonora sono alle seguenti condizioni: livello di pressione sonora ambientale pari a 0 dB (Pressione pari a 20 µPa), unità posizionata in condizione di campo libero, misuratore posizionato a 1 metro di distanza dal fronte dell' unità in posizione elevata di 1 metro rispetto ad essa.  
Il livello di pressione sonora percepito durante il funzionamento in effettive condizioni di esercizio può differire da quanto riportato sopra a causa delle condizioni di installazione e della prossimità a superfici fono riflettenti.  
La perdita di refrigerante contribuisce al cambiamento climatico. In caso di rilascio nell'atmosfera, i refrigeranti con un potenziale di riscaldamento globale (GWP) più basso contribuiscono in misura minore al riscaldamento globale rispetto a quelli con un GWP più elevato.  
Il prodotto contiene refrigerante infiammabile: sono necessarie particolari precauzioni per l'installazione, l'utilizzo e la conservazione del prodotto. Si prega di consultare il manuale utente e di installazione del prodotto per le avvertenze di riferimento.