

**SCHEDA TECNICA****(Milano, 11.10.2005)**

Henkel Loctite Adesivi S.r.l.  
Via G. Barrella,6 – 20157 MILANO  
www.pattex.it  
info.adesivi@henkel.it

**PATTEX RINNOVA FUGHE****DESCRIZIONE DEL PRODOTTO**

Prodotto coprente e verniciante.

**CAMPI DI IMPIEGO**

E' ideale per il rinnovo del colore delle fughe su qualsiasi rivestimento piastrellato, sia di bagni che di cucine. Grazie al suo ottimo potere riempitivo permette di rinnovare tratti di stuccatura rovinati. Dopo l'applicazione aiuta a prevenire la formazione di muffe nelle fughe tra le piastrelle.

**CARATTERISTICHE TECNICHE**

Natura chimica	Base di polimeri sintetici e cariche inorganiche
Aspetto	Fluido omogeneo
Colore	Bianco
Odore	Caratteristico
Viscosità (Brookfield) mPAS	20000 circa
Peso specifico	1,6 g/ml circa
Temperatura di applicazione	Da +5°C a +30°C

**STOCCAGGIO**

Conservare in luogo fresco, asciutto e ben ventilato. Il prodotto, se conservato a temperatura ambiente, è stabile per 12 mesi.

**MODALITA' D'USO**

1 prima dell'applicazione preparare la superficie da trattare, pulendola accuratamente ed eliminando tracce di calcare o di muffa. Assicurarsi che le superfici siano completamente asciutte prima di procedere con l'applicazione.

2 Agitare il flacone A prima dell'uso.

3 Travasare parte del flacone A nell'applicatore a rotella B (non superare il 50% della capacità dell'applicatore). Il flacone applicatore permetterà in questo modo una fuoriuscita costante e regolare per un'applicazione senza sbavature.

4 Avvitare il tappo munito di rotella.

5 tenere l'applicatore in posizione obliqua per permettere la fuoriuscita del prodotto. Appoggiare la rotella sulla fuga da sbiancare e, senza esercitare alcuna pressione, farla scorrere, quando in verticale, rapidamente e costantemente dal basso verso l'alto.

6 Terminare il lavoro rimuovendo subito eventuali sbavature con un panno umido. Dopo l'uso lavare subito e accuratamente l'applicatore e la rotellina per evitare incrostazioni. Lasciare asciugare per circa 24 ore.

Per l'applicazione su piastrelle particolarmente porose, verificare preventivamente su di una piccola parte la facilità di rimozione delle sbordature.

Per informazioni in merito alla sicurezza del prodotto si rimanda alla consultazione della Scheda di Sicurezza e delle indicazioni riportate in etichetta. Le presenti informazioni hanno esclusivamente valore informativo. A causa della diversità dei materiali presenti sul mercato ed al fatto che le condizioni di applicazione sfuggono al nostro controllo è responsabilità dell'utilizzatore determinare l'idoneità del prodotto per i suoi scopi e adottare le precauzioni necessarie per garantire la sicurezza delle cose e delle persone contro ogni pericolo derivante dall'uso del prodotto. Le responsabilità di Henkel Loctite Adesivi S.r.l. si limitano alla garanzia della costante qualità del prodotto; si declinano in particolare le responsabilità per danni derivanti da incidenti di qualsiasi genere, inclusa la perdita di profitto. Le informazioni qui contenute relative a processi o formulazioni non devono essere intese libere da brevetti o da licenze. Per assistenza o suggerimenti sull'uso appropriato del prodotto: Henkel Loctite Adesivi S.r.l. - Via Madrid 21-24040 Zingonia (BG)

---

