



PETRONAS

SCHEMA TECNICA

PETRONAS
DURANCE



DIESEL TRATTAMENTO MULTIFUNZIONE “DIESEL TMF”

- DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

“DIESEL TMF” è un additivo multifunzionale per gasolio per autovetture e mezzi pesanti, diesel e turbo diesel. Usato con regolarità tutto l’anno il prodotto migliora l’efficacia del motore prolungandone la durata; pulisce a fondo gli iniettori disincrostandoli, aumenta il rendimento del motore, migliora la potenza alzando il **numero di cetano** del gasolio. Impedisce l’usura della pompa anche con gasolio a basso contenuto di zolfo. Contribuisce al risparmio di carburante e migliora le emissioni nocive. Compatibile con le nuove generazioni di carburante contenenti una percentuale di Biodiesel.

- Aumenta il numero di cetano del gasolio.
- Assicura la necessaria lubrificazione della pompa del gasolio.
- Pulisce e protegge da depositi e corrosione il sistema di iniezione.
- Migliora la combustione.
- Riduce fumosità e fumi di scarico.
- Facilita le partenze a freddo.
- Riduce la rumorosità del motore.
- Esente da cloro.

- CAMPI DI IMPIEGO

Trattamento multifunzionale per tutti i motori alimentati a gasolio. Ideale per i sistemi Start & Stop. Sicuro anche per i sistemi catalitici.

- CARATTERISTICHE TECNICHE

- | | |
|---------------------------------|----------------------|
| • Aspetto | Liquido |
| • Colore | Paglierino |
| • Odore | Tipico |
| • Densità a 15°C ASTM D1298 | 0,822 g/ml |
| • Viscosità a 40°C ASTM D445 | 2 mm ² /s |
| • Punto di infiammabilità IP170 | >65°C |

- MODALITÀ D’USO

Immettere direttamente il prodotto nel serbatoio prima del rifornimento del carburante.

Per mantenere le caratteristiche prestazionali del prodotto ripetere il trattamento ogni 2000 Km circa.

- DOSAGGIO.

Il contenuto di una confezione da 250 ml è sufficiente per il trattamento di 50/60 litri di gasolio.

- STOCCAGGIO

In confezione integra e conservata a temperatura ambiente e al riparo dalla luce solare diretta almeno 3 anni

- CONFEZIONE

Flacone in PVC
Contenuto 250 ml

Cod. 9419 – 1D479419

- NOTE

Per informazioni sulla sicurezza del prodotto si consiglia di consultare la scheda di sicurezza.

T.S. 27.03.2019 rev.1

I dati contenuti in questo stampato sono frutto di ricerche tecnologiche dei nostri laboratori e vengono dati a puro titolo informativo. Escludiamo ogni responsabilità che derivi da scelta o applicazione errata del prodotto e dalla mancanza delle necessarie precauzioni, che dovranno essere verificate attentamente dall’utilizzatore. Per informazioni, rivolgersi al nostro Servizio Tecnico al n° 800-016604

Product of PETRONAS LUBRICANTS INTERNATIONAL

Produced by:

AREXONS S.p.A.

Via Antica di Cassano, 23 - 20063 Cernusco sul Naviglio (MI) - Italy

Tel. +39-02-924361 - www.petronasdurance.com

A wholly-owned subsidiary of PETRONAS

Sistemi di gestione di qualità della società Arexons S.p.A.
certificati ISO 9001 da LRQA.

Sistemi di gestione di ambiente e sicurezza della società Arexons S.p.A.
certificati ISO 14001 e OHSAS 18001 da Bureau Veritas.