



EXPERIENCE TO PERFORM

SCHEMA TECNICA

PROTETTIVO RADIATORI SPECIAL DIESEL

PRONTO ALL'USO / -35°C +124°C

- DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

I nuovi motori diesel ad iniezione diretta necessitano di un liquido di raffreddamento in grado di: favorire un migliore scambio termico dissipando efficacemente il calore in circuiti sempre più compatti e di conseguenza con minore liquido di raffreddamento disponibile, offrire maggiore protezione dal rischio di corrosione utilizzando la nuova tecnologia organica, avere un punto di ebollizione elevato per una migliore protezione.

Special Diesel è il liquido di nuova generazione in grado di garantire:

- Protezione dal gelo fino a -35°C
- Proteggere dalle alte temperature: all'interno dei circuiti di raffreddamento il liquido gira ad una pressione che può arrivare fino a 1,8 bar, a tale pressione il prodotto protegge fino a +124°C.
- Proteggere dall'effetto corrosivo provocato dalle correnti galvaniche, particolarmente attive nelle nuove motorizzazioni con forte presenza di componentistica elettronica.
- Impedire la formazione di ruggine ed incrostazioni anche in presenza di acque dure, proteggendo il radiatore nel tempo.

- CAMPI DI IMPIEGO

Protettivo pronto all'uso per circuiti di raffreddamento, adatto anche per rabbocchi e miscibile con qualsiasi liquido preesistente.

- CARATTERISTICHE TECNICHE

- | | |
|----------------------------------|-----------------|
| • aspetto | Liquido limpido |
| • colore | viola |
| • odore | tipico |
| • peso specifico | 1,067 kg/lt |
| • pH t.q. | 8,5 |
| • punto di congelamento (t.q.) | -35°C. |
| • punto di ebollizione (1,8 bar) | +124°C |

I dati soprariportati non costituiscono specifica e sono soggetti alle normali tolleranze di produzione

- STOCCAGGIO

In confezione integra e conservata a temperatura ambiente e al riparo dalla luce solare diretta superiore ai 3 anni

- CONFEZIONE

Flacone in HDPE

Cod. 8018 lt 2

- NOTE

Per informazioni sulla sicurezza del prodotto si consiglia di consultare la scheda di sicurezza.

R. & D. 21.10.2009

I dati contenuti in questo stampato sono frutto di ricerche tecnologiche dei nostri laboratori e vengono dati a puro titolo informativo. Escludiamo ogni responsabilità che di scelta o applicazione errata del prodotto e dalla mancanza delle necessarie precauzioni, che dovranno essere verificate attentamente dall'utilizzatore. Per informazioni, rivolgersi al nostro Servizio Tecnico al n° 800-016604

AREXONS S.p.A. A SOCIO UNICO
Via Antica di Cassano, 23
20063 Cernusco sul Naviglio (MI) Italy
Capitale Sociale: € 15.000.000,00 I.V.
Registro delle Imprese di Milano n. 09728360968
Codice Fiscale e Partita IVA 09728360968
Direzione e coordinamento ex art. 2497 c.c. PLI (Netherlands) B.V.
Centralino 02 92436.1
Fax 02 92436.306
www.arexons.com

A wholly-owned subsidiary of PETRONAS

Sistemi di gestione di qualità della società Arexons S.p.A.
certificati ISO 9001 da LRQA.

Sistemi di gestione di ambiente e sicurezza della società Arexons S.p.A.
certificati ISO 14001 e OHSAS 18001 da Bureau Veritas.

