

# HD29He

Videogiochi, sport e film HDR su grande schermo



- **Luci accese - 3600 lumen**
- **Compatibile con 4K UHD e HDR**
- **Connettività semplice - 2x HDMI, alimentazione USB e altoparlante incorporato**
- **Portatile e leggero**

Facile da configurare, l'HD29He è luminoso e versatile vanta la compatibilità HDR e offre un elevato contrasto e una riproduzione fedele del colore. Questo proiettore compatto è ideale per i giochi HDR con supporto per 1080p 120Hz che offre un tempo di risposta estremamente rapida di 8,4 ms. Puoi persino usarlo per guardare sport in diretta, programmi TV e film.



## Specifications

<b>Display/immagine</b>	
Tecnologia display	DLP
Risoluzione nativa	1080p Full HD (1920x1080)
Luminosità	3.600 lumen
Rapporto di contrasto	50.000
Aspetto nativo	16:9
Aspetto - compatibile	4:3
Trapezio correzione - verticale	+/-40°
Scan rate Orizzontale	15.38 ~ 91.15Khz
Scan rate Verticale	50 ~ 85(120 for 3D)Hz
Uniformità	80%
Dimensione schermo	0.71m ~ 7.65m (28" ~ 301") diagonale
<b>Info Lampada</b>	
Sorgente Luce	Lampada
Watt lampada	240
Durata Lampada (ore)	4000 (Luminoso), 15000 (Dinamico), 10000 (Eco)
<b>Ottico</b>	
Rapporto di tiro	1.47:1 ~ 1.62:1
Distanza Proiettore (m)	1m - 9.8m
Zoom	1.1
Tipo Zoom	Manuale
Focale (mm)	15.59 ~ 17.14
Offset nativo	116%
<b>Connesioni</b>	
Connesioni	<b>Ingressi</b> 1 x HDMI 2.0, 1 x Supporto HDMI 1.4a 3D <b>Uscite</b> 1 x Audio 3.5mm, 1 x USB-A potenza 1.5A
<b>Generale</b>	
Livello rumore (tipico)	26dB
Livello rumore (max)	28dB
Compatibilità PC	UHD, FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
Compatibilità 2D	NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4.43MHz SECAM B/D/G/K/K1/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz), 4K UHD (24/30/50/60Hz)
Compatibilità 3D	Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60
3D	Full 3D
Sicurezza	Barra di sicurezza, Blocco Kensington, Interfaccia protetta da password
OSD / lingue visualizzate	25 lingue: Arabo, Ceco, Danese, Olandese, Inglese, Farsi, Finlandese, Francese, Tedesco, Greco, Ungherese, Indonesiano, Italiano, Giapponese, Norvegese, Polacco, Portoghese, Rumeno, Russo, Cinese (semplificato), Spagnolo, Svedese, Cinese (tradizionale), Turco, Vietnamita
Condizioni operative	5°C ~ 40°C, Max. Humidity 85%, Max. Altitude 3000m
Telecomando	Telecomando home retroilluminato
Numero altoparlanti	1
Watt per speaker	5W
Contenuto della confezione	Cavo di alimentazione CA. Telecomando 2x batterie AAA Manuale utente di base
Input lag	8.40ms
Modulo wireless opzionale	WHD200
<b>Potenza</b>	
Alimentatore	100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz
Consumo (standby)	0.5W
Consumo (min)	204W
Consumo (max)	282W
<b>Peso e dimensioni</b>	
Peso netto	2.5kg
Dimensioni	316 x 244 x 108

