SCHEDA TECNICA

FACILE

IDROPITTURA MURALE SUPERLAVABILE PER INTERNI AD EFFETTO VELLUTATO

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Idropittura decorativa murale superlavabile per interni ad effetto vellutato, composta da speciali resine polimeriche in emulsione, pigmenti e cariche micronizzate selezionate ad effetto vellutato. Indicata per finiture di qualità su pareti interne.

CARATTERISTICHE

- Convertitore semibianco e 10 coloranti universali in flaconi da 5 ml (per ottenere le tinte LIGHT) o da 250 ml (per ottenere le tinte FULL) per preparare in totale 20 tinte di tendenza.
- Buona copertura.
- Ottima distensione e buona resa.

CONSIGLI D'USO

- Prima di intraprendere i lavori di pitturazione è indispensabile avere a disposizione tutti gli accessori necessari e strumenti di lavoro puliti.
- Facile da preparare: aggiungere il colorante universale alla vaschetta e miscelare accuratamente.
- Per ottenere una tinta omogenea, miscelare completamente ed accuratamente il colorante universale nella vaschetta rettangolare della base semibianca secondo le quantità indicate, utilizzando, ad esempio, un rullino da applicazione con il suo manico.
- Temperatura di applicazione (ambiente e supporto) compresa tra i + 5°C e i 35°C. Umidità Relativa massima 85 %
- Non applicare su superfici calde o esposte al sole.
- Non applicare su superfici gelate o in fase di gelo nelle 24 ore successive all'applicazione.
- Proteggere da pioggia, neve, grandine e nebbia per almeno 2 giorni.
- Lavare con ACQUA gli attrezzi e le apparecchiature subito dopo l'uso.
- Arieggiare bene i locali prima e dopo l'applicazione per ottenere un'essiccazione più veloce.
- Il prodotto non richiede etichettatura di pericolosità ai sensi della normativa vigente. Per ulteriori informazioni consultare la scheda di sicurezza.
- Non gettare i residui nelle fognature. Dopo l'uso non disperdere i contenitori nell'ambiente.
- Conservare fuori della portata dei bambini.

SCHEDA TECNICA

FACILE

IDROPITTURA MURALE SUPERLAVABILE PER INTERNI AD EFFETTO VELLUTATO

REGOLE DI APPLICAZIONE

- Le superfici murali interne, nuove o già dipinte, devono essere stagionate, asciutte, compatte e pulite. La sporcizia e le pitture in fase di distacco o efflorescenze vanno eliminate mediante azione manuale o meccanica con stuccatura delle eventuali imperfezioni. Un eventuale trattamento antimuffa deve essere valutato in base alle condizioni del supporto. Dopo completo risanamento è consigliabile applicare sempre una mano di FISSATIVO MURALE ACRILICO. A superficie asciutta applicare la prima mano di FACILE, aspettare 4 ore, quindi applicare la seconda mano.
- Mescolare accuratamente prima dell'uso.
- Pronto all'uso –applicazione a pennello o rullo.
- Applicare ciascuna mano partendo dall'alto della parete incrociando le pennellate.

CARATTERISTICHE TECNICHE

ASPETTO		Opaco
PESO SPECIFICO		1550+/- 50 g/L
RESIDUO SECCO		68 +/- 2%
VISCOSITA'		3500+/- 500 mPa.s (pronto uso)
RESA TEORICA (la resa si riferisce a supporti lisci e mediamente assorbenti; su supporti molto ruvidi od assorbenti il consumo può essere più elevato).		Per mano: 12 mq/l Mq per confezione per una mano: 2,5 lt: 30 mq
CONSUMO TEORICO		1 mano: 0,165 l/mq
ESSICCAZIONE A 20°C	**SECCO AL TATTO**	30 minuti
	SECCO IN PROFONDITA'	4 ore
	SOVRAVERNICIABILE	4 ore
STABILITA' ALLO STOCCAGGIO (lontano da fonti di calore)		In confezione originale ben chiusa con una temperatura compresa tra i 5°C e i 35°C. **TEME IL GELO**
COLORE		10 tinte FULL + 10 tinte LIGHT
TIPOLOGIA DI CONFEZIONE		Da 2,5 lt la base semibianca Da 50 ml e da 250 ml i coloranti universali.

CLASSIFICAZIONE VOC (DIRETTIVA 2004/42/CE)	**Pittura opaca per pareti e soffitti interni. VOC espresso in gr/L di prodotto pronto all'uso. Limite massimo. 30,00 VOC del prodotto: 1,00 max**

Le informazioni e i dati contenuti in questa scheda tecnica hanno valore indicativo, dal momento che non possono considerare le condizioni operative specifiche del cantiere. IVS srl si riserva di apportare modifiche tecniche senza alcun preavviso.

IVS s.r.l. Via Lombardia 17 – 31050 Monastier (TV) – Tel. +39 0422 898012 – Fax +39 0422 898112
www.ivssrl.it – info@ivssrl.it
C.F. e P.I. 09963460010 – Reg. Imp. TV 09963460010 R.E.A. TV 350805