



COLORANTI UNIVERSALI

PASTE COLORANTI PER IL TINTEGGIO DELLA LINEA "FACILE"

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Paste coloranti ad elevata concentrazione di pigmenti in dispersione acquosa, privi di leganti alchil fenoli etossilati (APEO-free) e solventi (Low VOC). Paste semifluide pronte all'uso, di consistenza colabile e pompabile, adatte a colorare la base da 2,5 litri dell'idropittura per interni "FACILE".

CARATTERISTICHE

- Paste concentrate.
- Ottima copertura.
- Odore praticamente assente.
- Una confezione da 50 ml per ottenere una delle tinte "LIGHT" (solo per interni) oppure
- Una confezione da 250 ml per ottenere una delle tinte "FULL" (solo per interni)
-

CONSIGLI D'USO

- Prima di intraprendere i lavori di dipintura, è indispensabile avere a disposizione tutti gli accessori necessari e strumenti di lavoro puliti.
- Per ottenere una tinta omogenea, miscelare completamente ed accuratamente il COLORANTE UNIVERSALE prescelto nella vaschetta rettangolare da 2,5 lt della base del "FACILE" utilizzando, ad esempio, un rullino da applicazione con il suo manico.
- Temperatura di applicazione (ambiente e supporto) compresa tra i + 5°C e i 35°C. Umidità Relativa massima 85 %
- Non applicare su superfici calde o esposte al sole (anche se in interno).
- Non applicare su superfici gelate o in fase di gelo nelle 24 ore successive all'applicazione (anche se in interno).
- Proteggere da pioggia, neve, grandine e nebbia per almeno 2 giorni (anche se in interno).
- Lavare con ACQUA gli attrezzi e le apparecchiature subito dopo l'uso.
- Arieggiare bene i locali prima e dopo l'applicazione per ottenere un'essiccazione più veloce.
- Il prodotto non richiede etichettatura di pericolosità ai sensi della normativa vigente. Per ulteriori informazioni consultare la scheda di sicurezza.
- Non gettare i residui nelle fognature. Dopo l'uso non disperdere i contenitori nell'ambiente.
- Conservare fuori della portata dei bambini.



COLORANTI UNIVERSALI

PASTE COLORANTI PER IL TINTEGGIO DELLA LINEA "FACILE"

REGOLE DI APPLICAZIONE

- Agitare accuratamente prima dell'uso, scuotendo a mano la confezione del COLORANTE UNIVERSALE (assicurarsi prima che il tappo in plastica sia ben chiuso !!).
- Pronto all'uso.
- Aprire lentamente il flacone posizionandosi già al di sopra della vaschetta aperta del "FACILE" (per non sporcare le zone circostanti).
- Versare lentamente il COLORANTE UNIVERSALE contenuto nel flacone in plastica dentro la vaschetta del "FACILE" facendo una leggera pressione con le dita sulle pareti del flacone.
- Tenere il flacone capovolto e procedere allo svuotamento completo, aspirando ripetutamente aria e svuotando lentamente senza fare schizzi, mantenendosi ad una distanza di circa 5 cm dalla superficie della pittura "FACILE".

CARATTERISTICHE TECNICHE

ASPETTO	CE11 – GIALLO OSSIDO 11 - CE13 – GIALLO LIMONE 13 CE14 – SALMONE 14 CE21 – BLU 21 CE32 – ROSSO 32 CE36 – ARANCIO 36 CE51 – MARRONE 51 CE62 – VERDE 62 CE71 – NERO 71 CE81 VIOLA 81
PESO SPECIFICO	1100 - 1500 g/L a seconda della tinta
VISCOSITA'	1600+/- 500 mPa.s (pronto uso)
CONSUMO PER UNA VASCHETTA DA 2,5 LT DI "FACILE"	1 flacone da 50 ml per ottenere le tinte "LIGHT" 1 flacone da 250 ml per ottenere le tinte "FULL"
STABILITA' ALLO STOCCAGGIO (lontano da fonti di calore)	In confezione originale ben chiusa con una temperatura compresa tra i 5°C e i 35°C. Il prodotto deve essere utilizzato di norma entro 6 mesi dalla data di prima apertura. TEME IL GELO
COLORE	10 tinte FULL ottenibili con flaconi da 250 ml + 10 tinte LIGHT ottenibili con flaconi da 50 ml
TIPOLOGIA DI CONFEZIONE	Da 50 ml e da 250 ml

CLASSIFICAZIONE VOC (DIRETTIVA 2004/42/CE)	NON SOGGETTA
---	--------------

Le informazioni e i dati contenuti in questa scheda tecnica hanno valore indicativo, dal momento che non possono considerare le condizioni operative specifiche del cantiere. IVS srl si riserva di apportare modifiche tecniche senza alcun preavviso.