



# Z 5

DAI LIBERO SFOGO AL  
TUO ESTRO CREATIVO

**Nikon Z 5 offre un privilegiato ingresso verso l'affascinante mondo mirrorless a pieno formato compatibile con una ampia gamma di obiettivi, anche compatti. Robusta, leggera e maneggevole grazie all'ergonomica impugnatura che garantisce una confortevole presa. Nikon Z 5 permette di raggiungere nuovi entusiasmanti traguardi nella comunicazione visiva fotografica e video.**

## CARATTERISTICHE

### VISIONI A PIENO FORMATO

L'ampia baionetta Z-Mount e il sensore CMOS a pieno formato da 24,3 MP si combinano per offrire maggiori dettagli, profondità e colore, per immagini a sorprendente gamma dinamica sia ad alti che a bassi valori ISO.

### OBIETTIVI LUMINOSI, KIT DI PICCOLE DIMENSIONI, GRANDE IMPATTO

La fotocamera Nikon Z 5 è compatibile con tutti gli obiettivi a pieno formato NIKKOR Z. L'obiettivo NIKKOR Z 24-50mm f/4-6.3 eccezionalmente portatile è incluso nei kit fotocamera Z 5 e obiettivo.

### AF IBRIDO A 273 PUNTI

La copertura AF ultra ampia garantisce una messa a fuoco uniforme, rapida e precisa in tutto il fotogramma. La funzionalità Eye-Detection AF mette a fuoco gli occhi del soggetto per ritratti impeccabili. La funzionalità di AF con rilevamento animali agisce in modo analogo per ritrarre cani e gatti.

### STABILIZZAZIONE TOTALE

L'efficiente stabilizzazione immagine di riduzione vibrazioni VR a 5 assi integrata consente di scattare a tempi di posa fino a cinque stop più lenti rispetto a quanto sarebbe altrimenti possibile.

### FLUIDI FILMATI IN 4K

Gli obiettivi a pieno formato NIKKOR Z garantiscono "tridimensionalità" e gradevole profondità di campo. Si potranno creare ipnotici e travolgenti filmati time-lapse direttamente dalla fotocamera oltre a salvare frame fotografici durante la ripresa di filmati.

### SLOT PER DUE CARD, ALIMENTAZIONE TRAMITE USB

Gli slot per due card sono in grado di alloggiare schede SD UHS-II veloci. È possibile ricaricare la batteria a fotocamera spenta o alimentare la Nikon Z 5 in azione tramite USB<sup>1</sup>.

### MIRINO ELETTRONICO ULTRA NITIDO E TOUCHSCREEN INCLINABILE

Il mirino elettronico da 3.690k punti ad alta definizione non lascia alcun dettaglio al di fuori del fotogramma. Il touchscreen inclinabile consente di scegliere l'angolazione migliore.

### CONNETTIVITA' WIRELESS WI-FI® E BLUETOOTH® INCORPORATE

L'app SnapBridge di Nikon è in grado di trasformare il tuo telefono in un potente accessorio. Trasferisci con facilità foto e video oppure trasforma il tuo dispositivo smart in un controller remoto con monitor.

<sup>1</sup> Cavo USB da tipo-C a tipo-C richiesto

## ACCESSORI CONSIGLIATI



ADATTATORE BAIONETTA FTZ



BATTERY PACK MB-N10



BATTERIA RICARICABILE LI-ION  
EN-EL15C



LAMPEGGIATORE FLASH SB-500

# Z 5



CAPTURE TOMORROW



## CARATTERISTICHE TECNICHE Z 5

|  |  |
|--|--|
| <b>Tipo</b>                            | Mirrorless   |
| <b>Innesto dell'obiettivo</b>          | Baionetta Z-Mount di Nikon   |
| <b>Sensore di immagine</b>             | Formato FX Nikon, CMOS   |
| <b>Pixel effettivi</b>                 | 24,3 milioni   |
| <b>Slot card</b>                       | 2 card Secure Digital (SD), SDHC (conforme UHS-II), SDXC (conforme UHS-II)   |
| <b>Mirino</b>                          | Mirino elettronico, circa 1,27cm - 0,5". OLED Quad-VGA, circa 3.690k punti. Copertura dell'inquadratura: circa 100% (sullo schermo reale), ingrandimento: circa 0,8x (con obiettivo 50mm, all'infinito, -1,0 m-1)                                      |
| <b>Obiettivi compatibili</b>           | Obiettivi NIKKOR con baionetta Z-Mount, obiettivi NIKKOR con baionetta F-Mount (adattatore FTZ Mount necessario; potrebbero applicarsi limitazioni)  |
| <b>Tipo di otturatore</b>              | Otturatore meccanico sul piano focale con scorrimento verticale a comando elettronico; otturatore a prima tendina elettronica; otturatore elettronico  |
| <b>Tempo di posa</b>                   | Da 1/8000 a 30 ec. (scelta tra formati di step di 1/3 e 1/2 EV), posa B, posa T, sincro X200   |
| <b>Velocità di ripresa in sequenza</b> | Fino a 4,5 fps con AF e AE   |
| <b>Sensibilità ISO</b>                 | Da ISO 100 a 51.200 in step di 1/3 o 1/2 EV.   |
| <b>Sistema Autofocus</b>               | AF con rilevazione del contrasto/a rilevazione di fase ibrido con illuminatore AF, 273 punti AF (AF a punto singolo)   |
| <b>Stabilizzazione VR</b>              | Decentramento del sensore di immagine a 5 assi, decentramento ottico (disponibile con obiettivi VR)  |
| <b>Flash incorporato</b>               | No   |
| <b>Controllo flash esterno</b>         | TTL: il controllo flash i-TTL; fill-flash con bilanciamento i-TTL è utilizzato con la misurazione matrix, ponderata centrale e ponderata su alte luci; fill-flash i-TTL standard con misurazione spot  |
| <b>Pixel filmati/frame rate</b>        | 3840x2160 (UHD 4K): 30p/25p/24p, 1920x1080: 60p/50p/30p/25p/24p  |
| <b>Filmato</b>                         | Metodo compressione filmati H. 264/MPEG-4 AVC, formato file: MOV o MP4, stabilizzazione VR elettronica disponibile, output movie Log (N-Log) non disponibile.  |
| <b>Dispositivo registrazione audio</b> | Microfono stereo incorporato o esterno con opzione attenuatore; sensibilità regolabile   |
| <b>Monitor</b>                         | 8cm - 3,2", circa 1.040k punti, touchscreen, monitor inclinabile   |
| <b>Prese connessioni</b>               | Connettore USB (tipo C: USB SuperSpeed), connettore microHDMI (tipo C), connettore microfono stereo esterno, slitta accessori  |
| <b>Connettività wireless</b>           | WI-FI®/BLUETOOTH®  |
| <b>Batteria</b>                        | Una batteria ricaricabile Li-ion EN-EL15c. È possibile utilizzare anche le batterie EN-EL15b/EN-EL15a/EN-EL15. Tuttavia, è possibile scattare un numero inferiore di immagini con una singola ricarica rispetto all'utilizzo di una batteria EN-EL15c. |
| <b>Dimensioni (L x A x P)/peso</b>     | Circa 134 x 100,5 x 69,5mm, circa 675g   |
| <b>Accessori in dotazione</b>          | Tappo corpo BF-N1, oculare in gomma DK-29 (fornito montato sul mirino), batteria ricaricabile Li-ion EN-EL15c con copri contatti, caricabatteria MH-25a, cinghia AN-DC19, cavo USB UC-E24, copri slitta accessori BS-1                                 |

### KIT DISPONIBILI

Codice sorgente

### Kit Z 5 24-50

VOA040K001

Codice EAN

4960759904676

### Kit Z 5 24-50 + FTZ

VOA040K003

4960759153906



CAPTURE TOMORROW

