



Einhell

EXPERT PLUS**Martello Tassellatore****TE-RH324F Kit****Item No.: 4257944****Ident No.: 11019****BarCode: 4006825650419**

Il martello tassellatore / demolitore Einhell TE-RH 32 4F è un potente aiutante da 1.250 W con quattro funzioni base: foratura, foratura a percussione, scalpellatura con e senza fissaggio dello scalpello. Il meccanismo pneumatico fornisce un'ottima forza d'impatto, la testa ingranaggi in alluminio garantisce una maggiore durata. Le ampie superfici con impugnatura morbida, un'impugnatura principale ammortizzata dalle vibrazioni e un'ulteriore impugnatura con nervature per un fissaggio sicuro forniscono una presa sicura. Il martello è dotato di un robusto mandrino portautensili universale SDS-plus con funzione semiautomatica, controllo della pressione e LED di stato, arresto di sicurezza per sovraccarico, arresto della profondità di foratura del metallo ed elettronica della velocità. Viene fornito completo di tre punte per cemento (Ø 8, 10, 12 mm), uno scalpello appuntito e uno piatto nella Einhell E-Box.

Caratteristiche

- 4 funzioni: Foratura/con percussione scalpellatura fissa/libera
- Frizione di sicurezza per sovraccarichi
- Ampie superfici morbide per presa confortevole
- Meccanismo pneumatico per massima forza d'impatto
- Robusto attacco SDS-plus con aggancio e sgancio semi automatico
- Regolazione elettronica della velocità
- Impugnatura principale anti vibrazioni
- Testa ingranaggi in alluminio, leggera e robusta
- Sistema Press control per realizzare sempre la corretta pressione
- Controllo stato a LED: Pronto all'uso e service (spazzole usurate)
- Distanziatore arresto foratura regolabile in metallo
- Impugnatura aggiuntiva gommata e con attacco con nervature per presa ottimale
- Incluse 3 punte cemento (Ø 8, 10, 16 mm), scalpello a punta e piatto
- Fornito in comoda valigetta E-Box



Dati tecnici

- | | |
|--------------------------------|--------------------------|
| - Tensione | 230 V 50 Hz |
| - Potenza | 1250 W |
| - Velocità rotazione | 0-850 min ⁻¹ |
| - Numero percussioni | 0-4100 min ⁻¹ |
| - Potenza d'impatto | 5 J |
| - Attacco utensili | SDS-plus |
| - Capacità foratura su cemento | 32 mm |



Dati Logistici

- | | |
|----------------------|--------------------|
| - Peso prodotto | 4.9 kg |
| - Peso imballo | 7.6 kg |
| - Dimensioni imballo | 450 x 140 x 390 mm |

