

SCHEMA TECNICA DEL PRODOTTO

L 22 W/840 G10Q

LUMILUX® T9 C | Lampade fluorescenti circolari 29 mm, con attacco G10Q



Aree di applicazione

- Edifici pubblici
- Ristoranti
- Industria
- Negozi
- Supermercati e grandi magazzini
- Hotel

Vantaggi del prodotto

- Estremamente conveniente
- Buona qualità della luce
- Eccellente flusso luminoso
- Eccellente illuminazione uniforme senza ombre

Caratteristiche del prodotto

- Buona classe di resa cromatica: 1B (R_a: 80...89)
- Buona durata media
- Lampada fluorescente circolare ad attacco singolo
- Dimmerabile




DATI TECNICI

DATI ELETTRICI

Potenza nominale	22 W
Potenza di costruzione	22.90 W
Tensione nominale	62 V
Corrente nominale	0,4 A

Dati fotometrici

Flusso luminoso	1250 lm
Efficienza luminosa	57 lm/W
Flusso luminoso a 25 °C	1350 lm
Colore della luce (descrizione)	LUMILUX Cool White
Temperatura di colore	4000 K
Indice di resa cromatica Ra	≥80
Tonalità di luce	840



DIMENSIONI E PESO

Lunghezza totale	209.00 mm
Lunghezza	209.00 mm
Larghezza (incl. Apparecchi rotondi)	216 mm
Altezza (incl. Apparecchi cilin.)	216 mm
Diametro	216 mm
Diametro del tubo	29 mm
Peso prodotto	124,4 g

Durata

Durata nominale della lampada	9000 h
-------------------------------	--------

Durata utile	5000 h ¹⁾
--------------	----------------------

¹⁾ Con preriscaldamento ECG

ALTRE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Attacco (denominazione da norma)	G10q
Contenuto di mercurio nella lampada	4.8 mg
Forma / finitura	LUMILUX Versione

CARATTERISTICHE

Dimmable	Si
----------	----

CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE

Classe di efficienza energetica	G
Consumo di energia	23.00 kWh/1000h

Classificazioni specifiche per paese

Sistema internazionale codifica lampade	FSC-22/840-E-G10q-29/216
Numero d'ordine	L 22W/840 C G10

Dati del regolamento sull'etichettatura energetica secondo UE 2019/2015

Tecnologia di illuminazione utilizzata	OTHER_FL
Non direzionale o direzionale	NDLS
A tensione di rete o non a tensione di rete	NMLS
Tipo di cappuccio della sorgente luminosa (o altra interfaccia elettrica)	G10q
Sorgente luminosa connessa (CLS)	No
Sorgente luminosa regolabile in base al colore	No
Alloggiamento	no
Sorgente luminosa ad alta luminanza	No
Schermo antiriflesso	No
Tipo di temperatura del colore	SINGLE_VALUE
Potenza equivalente	No
Coordinata cromatica x	0,380
Coordinata cromatica y	0,380
Angolo del fascio luminoso	SPHERE_360
La sorgente luminosa LED sostituisce una sorgente luminosa fluorescente	not applicable
EPREL ID	546412

Model number

AC34187

EQUIPMENT / ACCESSORIES

- Adatto per il funzionamento con alimentatori elettronici e convenzionali

Consigli per la sicurezza

- In caso di rottura della lampada consultare: www.ledvance.com/brokenlamp

DOWNLOAD

DOWNLOAD



Declarations of conformity
EC Declaration of Conformity - 2021 9C1-4077059-EN-01 - T9 C

DATI LOGISTICI

Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
4008321581082	Manicotto 1	225 mm x 38 mm x 212 mm	192.80 g	1.81 dm ³
4008321581099	Cartone di spedizione 12	450 mm x 227 mm x 238 mm	2708.60 g	24.31 dm ³

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.