

UHD55

4K UHD gaming and home entertainment projector



- **4K UHD resolution - HDR and HLG compatible**
- **Lights on viewing - High brightness 3600 lumens**
- **Game with lightning-quick 16ms input lag - The lowest ever for 4K UHD resolution**
- **Wide colour gamut (WCG) - Supports 97% of the DCI-P3 colour space for authentic cinematic quality**



Prepare to be amazed. Immerse yourself in a world of Ultra HD gaming, live sport, TV shows and movies with the UHD55 high brightness projector. Experience sharp 4K UHD resolution and ultra-low input lag for smooth high framerate gaming. TV and movie fans can enjoy mesmerising entertainment on an expansive screen with super-wide DCI-P3 cinematic colour, crystal clear detail, and sparkling contrast.

Specifications

Display/immagine	
Tecnologia display	DLP™
Risoluzione nativa	UHD (3840x2160)
Luminosità	3.600 lumen
Rapporto di contrasto	1.200.000
Aspetto nativo	16:9
Aspetto - compatibile	4:3
Trapezio correzione - orizzontale	+/-40°
Trapezio correzione - verticale	+/-40°
Colori visualizzabili (milioni)	1073.4
Scan rate Orizzontale	31 ~ 135Khz
Scan rate Verticale	24 ~ 120Hz
Uniformità	75%
Dimensione schermo	0.87m ~ 7.68m (34.1" ~ 302.4") diagonale
Info Lampada	
Sorgente Luce	Lampada
Watt lampada	240
Durata Lampada (ore)	4000 (Luminoso), 15000 (Dinamico), 10000 (Eco)
Ottico	
Rapporto di tiro	1.21:1 ~ 1.59:1
Distanza Proiettore (m)	1.2m - 8.1m
Zoom	1.3
Tipo Zoom	Manuale
Focale (mm)	12.81 ~ 16.74
Lens shift	Verticale +10%
Offset nativo	105%
Connessioni	
Connessioni	Ingressi 2 x HDMI 2.0, 1 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x Audio 3.5mm Uscite 1 x Audio 3.5mm, 1 x S/PDIF, 1 x USB-A potenza 1.5A Controllo 1 x USB-A reader/wireless, 1 x RS232, 1 x 12V trigger, 1 x RJ45
Generale	
Livello rumore (tipico)	26dB
Livello rumore (max)	28dB
Compatibilità PC	UHD, WQHD, WUXGA, FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
Compatibilità 2D	480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz), 2160p(50/60Hz)
Compatibilità 3D	Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60
3D	Full 3D
Sicurezza	Barra di sicurezza, Blocco Kensington, Interfaccia protetta da password
OSD / lingue visualizzate	11 lingue: Inglese, Francese, Tedesco, Italiano, Giapponese, Portoghese, Russo, Cinese (semplificato), Spagnolo, Cinese (tradizionale)
Condizioni operative	5°C ~ 40°C, Max. Humidity 85%, Max. Altitude 3000m
Telecomando	Telecomando home retroilluminato
Numero altoparlanti	1
Watt per speaker	10W
Contenuto della confezione	AC power cord Remote control inc CR2025 battery Quick start user manual WUSB wireless adapter
Input lag	4.40ms
Potenza	
Alimentatore	100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz
Consumo (standby)	0.5W
Consumo (min)	220W
Consumo (max)	320W
Peso e dimensioni	
Dimensioni	315 x 270 x 118
Peso lordo	5.1 kg
Peso netto	3.9 kg

