

DE'LONGHI ARIA CONDIZIONATA

PORTATILE - MONOBLOCCO

**ARIA-ARIA
PAC EX120**

0151454018 / 8004399512283



Descrizione prodotto

Condizionatore monoblocco Aria-Aria, 11.500 Btu/h - 3,0 kW, E.E.R. 3,0, consumo energ. orario 1 kWh/1h, potenza acustica 65 dB(A), R290, classe A, Timer 24h, Display Led: Innovativo display a LED, progettato per fornire una valutazione immediata del livello di comfort, attraverso degli indicatori luminosi, Silent technology, Telecomando, funzione Eco Real Feel

Dati tecnici

Tipologia di condizionatore : Monoblocco

Classe energetica raffreddamento : A

Capacità di raffreddamento max (kW) : 3

Tipo di gas utilizzato : R290

Portata d'aria max UE (m³/h) : 350

Timer : Sì

Funzione deumidificatore : Sì

Funzione di sola ventilazione : Sì

Maniglia : Sì

Tubo flessibile : Sì

Informazioni logistiche

Altezza netta del prodotto (cm) : 80,5

Profondità netta del prodotto (cm) : 39

Link scheda energetica : <https://www.delonghi.com/medias/ENERGY LABEL-PAC-EX120-SILENT-TC.pdf?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTA2MTEzOHxhcHBsaWNhdGlvbi9wZGZ8aDVKL2hjYi8xNTU0NDc5NTk4Nzk5OC9FTkVSR1IMQUJFTF9QQUNfRVgxMjBfU0IMRU5UX1RDLnBkZnxiNTlyMGEyYmI3OGQ5N2Y5Mzk5ZjdhOWJmZTYzY2UzZmY5ZjllMmJhZDIhOTBjN2JkZTg5YzdkZDE0M2FjZmNi>

Capacità di raffreddamento max (Btu/h) : 11.500

Coefficiente EER : 3

Rumorosità max UI dB(A) : 65

Display : Sì

Termostato ambiente : Sì

Funzione di sola deumidificazione : Sì

Volume massimo ambiente m³ : 110

Ruote per lo spostamento : Sì

Telecomando : Sì

Larghezza netta del prodotto (cm) : 44,5

Peso netto del prodotto (kg) : 32

Altre funzioni

Tecnologia "Eco Real Feel" che garantisce il livello ottimo di comfort combinando la riduzione della temperatura e il controllo dell'umidità;

Silent technology fino al 50* più silenzioso (*Test di laboratorio interni comparando il massimo livello sonoro alla massima velocità di ventilazione rispetto al livello sonoro alla minima velocità di ventilazione)

Nuovo Display con CLI, progettato per fornire una valutazione immediata del livello di comfort, attraverso degli indicatori luminosi CLI