

Panoramica

Caratteristiche tecniche

- Protezione antiscegge per tagli ben rifiniti
- Sistema di estrazione della polvere per un ambiente di lavoro sempre pulito
- Sistema di cambio della lama senza accessori
- Sistema di inclinazione per tagli a 22,5 e 45°
- Azione pendolare per tagli più rapidi
- Basse vibrazioni in uso
- Tecnologia Autoselect®: seleziona l'icona corrispondente all'applicazione da realizzare e l'utensile si regolerà con le più corrette impostazioni di taglio
- Blocco dell'interruttore per un maggior comfort in caso di prolungate operazioni di taglio
- Velocità variabile per garantire la massima versatilità in uso



Caratteristiche del prodotto

TIPOLOGIA PRODOTTO	Seghetto Alternativo
FONTE DI ALIMENTAZIONE	Filo
POTENZA ELETTRICA	550 W
VOLTAGGIO SPINA	230 V
VELOCITÀ	Variabile
CORSE A VUOTO	1500-3000 /min
AZIONE PENDOLARE	Si
ATTACCO RAPIDO SENZA ACCESSORI	Si
BLOCCO DELL'INTERRUTTORE	Si
TAGLIO INCLINATO	0, 22.5 or 45 °
PROFONDITÀ DI TAGLIO - LEGNO	80 mm
PROFONDITÀ DI TAGLIO - ACCIAIO	5 mm
PROFONDITÀ DI TAGLIO - ALLUMINIO	15 mm
LUNGHEZZA CORSA	19 mm
SOFFIAGGIO POLVERE	No
ESTRAZIONE POLVERE	Si
IMPUGNATURA MORBIDA	Si
NUMERO DI LAME	1
VALIGETTA	Si
PRESSIONE ACUSTICA	90 dB(A)
POTENZA ACUSTICA	101 dB(A)
VIBRAZIONI	5.6 m/s ²

APPLICAZIONI	<ul style="list-style-type: none">● Operazioni di taglio su legno, metallo e plastica● Taglio rapido, di precisione, inclinato e ad affondamento● Seghetto alternativo adatto a qualunque applicazione di fai da te
INCLUDE	<ul style="list-style-type: none">● 1 lama per taglio legno● Seghetto alternativo Autoselect® 550W● Valigetta● 1 protezione antiscegge

