Z 5

DAI LIBERO SFOGO AL TUO ESTRO CREATIVO

Nikon Z 5 offre un privilegiato ingresso verso l'affascinante mondo mirrorless a pieno formato compatibile con una ampia gamma di obiettivi, anche compatti. Robusta, leggera e maneggevole grazie all'ergonomica impugnatura che garantisce una confortevole presa. Nikon Z 5 permette di raggiungere nuovi entusiasmanti traguardi nella comunicazione visiva fotografica e video.

CARATTERISTICHE

VISIONI A PIENO FORMATO
L'ampia baionetta Z-Mount e il sensore CMOS a pieno formato da 24,3 MP si combinano per offrire maggiori dettagli, profondità e colore, per immagini a sorprendente gamma dinamica sia ad alti che a bassi valori ISO.

OBIETTIVI LUMINOSI, KIT DI PICCOLE DIMENSIONI, GRANDE IMPATTO
La fotocamera Nikon Z 5 è compatibile con tutti gli obiettivi a pieno formato NIKKOR Z. L'obiettivo NIKKOR Z 24-50mm f/4-6.3 eccezionalmente portatile è incluso nei kit fotocamera Z 5 e obiettivo.

AF IBRIDO A 273 PUNTI
La copertura AF ultra ampia garantisce una messa a fuoco uniforme, rapida e precisa in tutto il fotogramma. La funzionalità Eye-Detection AF mette a fuoco gli occhi del soggetto per ritratti impeccabili. La funzionalità di AF con rilevamento animali agisce in modo analogo per ritrarre cani e gatti.

STABILIZZAZIONE TOTALE
L'efficiente stabilizzazione immagine di riduzione vibrazioni VR a 5 assi integrata consente di scattare a tempi di posa fino a cinque stop più lenti rispetto a quanto sarebbe altrimenti possibile.

FLUIDI FILMATI IN 4K
Gli obiettivi a pieno formato NIKKOR Z garantiscono "tridimensionalità" e gradevole profondità di campo. Si potranno creare ipnotici e travolgenti filmati time-lapse direttamente dalla fotocamera oltre a salvare frame fotografici durante la ripresa di filmati.

SLOT PER DUE CARD, ALIMENTAZIONE TRAMITE USB
Gli slot per due card sono in grado di alloggiare schede SD UHS-II veloci. È possibile ricaricare la batteria a fotocamera spenta o alimentare la Nikon Z 5 in azione tramite USB[1].

MIRINO ELETTRONICO ULTRA NITIDO E TOUCHSCREEN INCLINABILE
Il mirino elettronico da 3.690k punti ad alta definizione non lascia alcun dettaglio al di fuori del fotogramma. Il touchscreen inclinabile consente di scegliere l'angolazione migliore.

CONNETTIVITA' WIRELESS WI-FI® E BLUETOOTH® INCORPORATE
L'app SnapBridge di Nikon è in grado di trasformare il tuo telefono in un potente accessorio. Trasferisci con facilità foto e video oppure trasforma il tuo dispositivo smart in un controller remoto con monitor.

[1] Cavo USB da tipo-C a tipo-C richiesto

ACCESSORI CONSIGLIATI

ADATTATORE BAIONETTA FTZ

BATTERY PACK MB-N10

BATTERIA RICARICABILE LI-ION EN-EL15C

LAMPEGGIATORE FLASH SB-500

CAPTURE TOMORROW

Z 5

Nikon

CARATTERISTICHE TECNICHE Z 5

Tipo	Mirrorless
Innesto dell'obiettivo	Baionetta Z-Mount di Nikon
Sensore di immagine	Formato FX Nikon, CMOS
Pixel effettivi	24,3 milioni
Slot card	2 card Secure Digital (SD), SDHC (conforme UHS-II), SDXC (conforme UHS-II)
Mirino	Mirino elettronico, circa 1,27cm - 0,5". OLED Quad-VGA, circa 3.690k punti. Copertura dell'inquadratura: circa 100% (sullo schermo reale), ingrandimento: circa 0,8× (con obiettivo 50mm, all'infinito, -1,0 m-1)
Obiettivi compatibili	Obiettivi NIKKOR con baionetta Z-Mount, obiettivi NIKKOR con baionetta F-Mount (adattatore FTZ Mount necessario; potrebbero applicarsi limitazioni)
Tipo di otturatore	Otturatore meccanico sul piano focale con scorrimento verticale a comando elettronico; otturatore a prima tendina elettronica; otturatore elettronico
Tempo di posa	Da 1/8000 a 30 ec. (scelta tra formati di step di 1/3 e 1/2 EV), posa B, posa T, sincro X200
Velocità di ripresa in sequenza	Fino a 4,5 fps con AF e AE
Sensibilità ISO	Da ISO 100 a 51.200 in step di 1/3 o 1/2 EV.
Sistema Autofocus	AF con rilevazione del contrasto/a rilevazione di fase ibrido con illuminatore AF, 273 punti AF (AF a punto singolo)
Stabilizzazione VR	Decentramento del sensore di immagine a 5 assi, decentramento ottico (disponibile con obiettivi VR)
Flash incorporato	No
Controllo flash esterno	TTL: il controllo flash i-TTL; fill-flash con bilanciamento i-TTL è utilizzato con la misurazione matrix, ponderata centrale e ponderata su alte luci; fill-flash i-TTL standard con misurazione spot
Pixel filmati/frame rate	3840×2160 (UHD 4K): 30p/25p/24p, 1920×1080: 60p/50p/30p/25p/24p
Filmato	Metodo compressione filmati H. 264/MPEG-4 AVC, formato file: MOV o MP4, stabilizzazione VR elettronica disponibile, output movie Log (N-Log) non disponibile.
Dispositivo registrazione audio	Microfono stereo incorporato o esterno con opzione attenuatore; sensibilità regolabile
Monitor	8cm - 3,2", circa 1.040k punti, touchscreen, monitor inclinabile
Prese connessioni	Connettore USB (tipo C: USB SuperSpeed), connettore microHDMI (tipo C), connettore microfono stereo esterno, slitta accessori
Connettività wireless	WI-FI®/BLUETOOTH®
Batteria	Una batteria ricaricabile Li-ion EN-EL15c. È possibile utilizzare anche le batterie EN-EL15b/EN-EL15a/EN-EL15. Tuttavia, è possibile scattare un numero inferiore di immagini con una singola ricarica rispetto all'utilizzo di una batteria EN-EL15c.
Dimensioni (L x A x P)/peso	Circa 134 × 100,5 × 69,5mm, circa 675g
Accessori in dotazione	Tappo corpo BF-N1, oculare in gomma DK-29 (fornito montato sul mirino), batteria ricaricabile Li-ion EN-EL15c con copri contatti, caricabatteria MH-25a, cinghia AN-DC19, cavo USB UC-E24, copri slitta accessori BS-1

KIT DISPONIBILI	**Kit Z 5 24-50**	**Kit Z 5 24-50 + FTZ**
Codice sorgente	VOA040K001	VOA040K003
Codice EAN	4960759904676	4960759153906

Nikon declina qualsiasi responsabilità per eventuali errori contenuti nel presente leaflet.
L'aspetto di questo prodotto e le relative specifiche potrebbero cambiare senza preavviso. Luglio 2020 ©Nikon Corporation.

Obiettivo: 24-200mm f/4-6.3 © Shohki Eno

Z 5 SnapBridge

24,3 MP | A PIENO FORMATO | KIT PORTATILE | FILMATI 4K | WI-FI®/BLUETOOTH®

Nikon