

EOS R

CAPTURE THE FUTURE

Innovativa fotocamera full-frame EOS R per professionisti e appassionati.

Basandosi su più di 30 anni di tradizione, innovazione e design EOS, EOS R rappresenta lo standard per le fotocamere future con un innovativo innesto dell'obiettivo, offrendo una messa a fuoco automatica reattiva e veloce, in soli 0,05 secondi*.



- Maggiore creatività grazie a una tecnologia innovativa
- Cattura più dettagli nelle foto e nei video
- Utilizza i tuoi obiettivi EF ed EF-S tramite adattatore e le innovative ottiche RF
- Maneggevolezza ed ergonomia raffinate e intuitive
- Connettiti e condividi immagini e video con semplicità
- Riprendi video 4K professionali per filmati mozzafiato

*Misurazione in base alle linee guida CIPA, metodo di misurazione interna, con obiettivo RF24-105mm f/4 L IS USM e utilizzando AF One-Shot.

Canon

Live for the story_

SPECIFICHE TECNICHE

EOS R

CAPTURE THE FUTURE

SENSORE DI IMMAGINE

Tipo	CMOS da 36 x 24 mm
Pixel effettivi	Ca. 30,3 megapixel
Pixel totali	Ca. 31,7 megapixel
Rapporto dimensionale	3:2
Filtro passa-basso	Integrato/Fisso
Pulizia sensore	Sistema integrato di pulizia EOS
Tipo filtro colore	Colori primari

PROCESSORE DI IMMAGINI

Tipo	DIGIC 8
-------------	---------

OBBIETTIVO

Innesto obiettivo	RF (gli obiettivi EF ed EF-S possono essere collegati mediante adattatore EF-EOS R, adattatore EF-EOS R con ghiera anteriore e adattatore EF-EOS R per filtro drop-in. Gli obiettivi EF-M non sono compatibili)
Lunghezza focale	Equivalente a 1 volta la lunghezza focale dell'obiettivo con obiettivi RF e EF e 1,6 volte con EF-S

MESSA A FUOCO

Tipo	Sistema di rilevamento a differenza di fase con sensore d'immagine (Dual Pixel CMOS AF)
Zone AF	Con 88% di area orizzontale e 100% verticale
Intervallo di funzionamento AF	EV da -6 a 18 (23 °C e ISO 100)
Modalità AF	AF One-Shot e AF Servo
Selezione del punto AF	Selezione automatica: Viso + inseguimento, 143 aree AF disponibili con la selezione automatica Selezione manuale: AF a 1 punto (è possibile cambiare le dimensioni del riquadro AF) 5655 posizioni AF disponibili Selezione manuale: espansione del punto AF a 4 punti (su, giù, sinistra, destra) Selezione manuale: espansione del punto AF circostante Selezione manuale: zona AF (tutti i punti AF divisi in 9 aree di messa a fuoco) Selezione manuale: ampia zona AF (verticale) Selezione manuale: ampia zona AF (orizzontale)

Blocco AF	Blocco quando si preme il pulsante di scatto a metà o si preme AF-ON in modalità AF One-Shot. Uso del pulsante personalizzato impostato su stop AF in AI Servo
------------------	--

Raggio ausiliario AF	Emesso dal LED integrato o Speedlite opzionale dedicato (flash)
Messa a fuoco manuale	Selezionata sull'obiettivo

CONTROLLO ESPOSIZIONE

Modalità di misurazione	Misurazione in tempo reale a 384 zone con sensore immagine. (1) Misurazione valutativa (collegata a tutti i punti AF) (2) Misurazione parziale (circa 6,1% del mirino, al centro) (3) Misurazione spot: misurazione spot al centro (circa 2,7% del mirino, al centro) Misurazione spot collegata al punto AF non disponibile (4) Misurazione media pesata al centro
Intervallo di misurazione	EV -3 - 20 (a 23 °C, ISO 100, con misurazione valutativa)
Blocco AE	Auto: il blocco AE si attiva una volta ottenuta la messa a fuoco Manuale: tramite pulsante di blocco AE in modalità P, Av, Fv, Tv e M
Compensazione esposizione	+/- 3 EV con incrementi di 1/3 o 1/2 stop (combinabili con AEB)
AEB	+/- 3 EV in incrementi di 1/3 o 1/2 di stop
Scatto anti-flicker	Sì. Flicker rilevato a una frequenza pari a 100 Hz o 120 Hz. La velocità massima dello scatto continuo può diminuire.
Sensibilità ISO (8)	Auto 100 - 40000 (con incrementi di 1/3 di stop o stop completi) La gamma ISO può essere estesa fino a L: 50, H1: 51200, H2: 102400
OTTURATORE	
Tipo	Otturatore con scorrimento verticale sul piano focale controllato elettronicamente
Velocità	30 - 1/8.000 sec (incrementi di 1/2 o 1/3 di stop). Posa/Bulb (gamma di velocità dell'otturatore completa. La disponibilità varia in base alle modalità di scatto)
Scatto otturatore	Scatto elettromagnetico a sfioramento

BILANCIAMENTO DEL BIANCO

Tipo	Bilanciamento del bianco automatico con sensore immagine
Impostazioni	AWB (priorità ambiente/priorità bianco), Luce diurna, Ombra, Nuvoloso, Tungsteno, Fluorescente, Flash, Personalizzato, Temperatura colore Compensazione bilanciamento del bianco: 1. Blu/Ambra +/-9 2. Magenta/Verde +/-9 Sì, è possibile registrare 1 impostazione
Bilanciamento del bianco personalizzato	+/- 3 livelli in incrementi singoli
Bracketing del bilanciamento del bianco	2, 3, 5 o 7 immagini per scatto Viraggi Blu/Ambra o Magenta/Verde selezionabili

MIRINO

Tipo	Mirino elettronico OLED a colori da 0,5"
Conteggio punti	3,69 milioni di punti (1280 x 960)
Copertura (verticale/orizzontale)	Ca. 100%
Ingrandimento	Ca. 0,76x (4)
Conteggio punti	3,69 milioni di punti (1280 x 960)
Campo visivo	Ca. 23mm (dal centro dell'oculare)
Correzione diottrie	Da -4 a +2 m ⁻¹ (diottrie)
Informazioni sul mirino	Informazioni sui punti AF, Indicatore del livello di esposizione, Numero di esposizioni multiple rimanenti, Compensazione dell'esposizione, Riprese HDR, Priorità tonalità chiare, Scatto con esposizione multiple, Velocità ISO, Riprese Dual Pixel RAW, Scatti possibili, Riduzione disturbi scatti multipli, Numero di scatti con l'autoscatto, Ottimizzatore obiettivo digitale, Velocità di scatto massima, Metodo AF, Livello della batteria, Funzionamento AF, Simulazione esposizione, Modalità drive, AEB, Modalità misurazione, FEB, Scatto anti-flicker, Ritaglio foto, Modalità di ripresa, Rapporto, Icone delle scene, Auto Lighting Optimizer (Ottimizzazione automatica della luce), Stile foto blocco AE, Flash pronto, Bilanciamento del bianco, Flash spento, Correzione del bilanciamento del bianco, Blocco FE, Qualità dell'immagine, Sincronizzazione ad alta velocità, Funzione Bluetooth, Velocità otturatore, Funzione Wi-Fi, Avviso blocco multifunzione, Istogramma, Apertura, Livella elettronica, Info obiettivo
Anteprima profondità di campo	Sì, tramite pulsante personalizzato

MONITOR LCD

Tipo	Clear View LCD II da 8,01 cm (3,15"), circa 2,1 milioni di punti. Schermo orientabile
Copertura	Ca. 100%
Angolo di visualizzazione (orizzontale/verticale)	Circa 170° in verticale e orizzontale
Rivestimento	Antiriflesso e antibavature. Vetro rinforzato incorporato
Regolazione luminosità	Manuale: regolabile su sette livelli Regolazione tonalità colore: 4 impostazioni
Operazioni tramite touch screen	Metodo capacitivo con funzioni del menu, impostazioni di controllo rapido, operazioni di riproduzione e display ingrandito. Selezione del punto AF in foto e filmati, scatto a tocco possibile nella ripresa di foto
Opzioni di visualizzazione	(1) Impostazioni di base della fotocamera (2) Impostazioni avanzate della fotocamera (3) Impostazioni della fotocamera più istogramma e display a due livelli (4) Nessuna informazione (5) Schermo controllo rapido

FLASH

Modalità	Autoflash E-TTL II, misurazione manuale
Sincronizzazione X	1/200 sec.
Compensazione esposizione flash	+/- 3 EV in incrementi di 1/3 con Speedlite serie EX
Bracketing dell'esposizione del flash	Sì, con flash esterno compatibile
Blocco dell'esposizione del flash	Sì
Sincronizzazione sulla seconda tendina	Sì mediante Speedlite
Attacco a slitta/terminale PC	Sì/No
Compatibilità con flash esterno	E-TTL II con Speedlite serie EX, supporto multi-flash wireless
Controllo flash esterno	Tramite schermata del menu della fotocamera

Canon

Live for the story_

SPECIFICHE TECNICHE

EOS R

CAPTURE THE FUTURE

SCATTO Modalità	Foto; Scene Intelligent Auto, AE con priorità flessibile, Programma AE, AE priorità otturatore, AE priorità apertura, Manuale, Posa/Bulb e Personalizzata (x3) Filmati: Scene Intelligent Auto, Programma AE, AE con priorità dei tempi di scatto, AE priorità diaframma, Manuale, Posa/Bulb e Personalizzata (x3) Automatico, Standard, Ritratto, Paesaggio, Dettaglio fine, Neutro, Immag. fedele, Monocromo, Definito dall'utente (3 impostazioni) sRGB e Adobe RGB	Dimensioni immagine	JPEG: Rapporto 3:2 (L, RAW, C-Raw) 6720 x 4480, (M1) 4464 x 2976, (S1) 3360 x 2240, (S2) 1696 x 1280 1,6 volte (ritaglio) (L) 4176 x 2784, (S2) 2400 x 1600 Rapporto 4:3 (L) 5952 x 4480, (M1) 3968 x 2976, (S1) 2976 x 2240, (S2) 2112 x 1600 Rapporto 16:9 (L) 6720 x 3776, (M1) 4464 x 2512, (S1) 3360 x 1888, (S2) 2400 x 1344 Rapporto 1:1 (L) 4480 x 4480, (M1) 2976 x 2976, (S1) 2240 x 2240, (S2) 1600 x 1600
Stile foto	Priorità tonalità chiare Auto Lighting Optimizer (Ottimizzazione automatica della luce, 4 impostazioni) Riduzione disturbo lunghe esposizioni Riduzione disturbi alta sensibilità ISO (4 impostazioni) (foto e filmati) Correzione ottica dell'obiettivo (3): - Correzione dell'illuminazione periferica, correzione dell'aberrazione cromatica, correzione della distorsione (durante/dopo la ripresa di foto, solo durante la registrazione video) - Correzione diffrazione, ottimizzatore obiettivo digitale (durante/dopo la ripresa di foto) Ridimensionamento a M, S1, S2 (6) Ritaglio: è possibile ritagliare le immagini JPEG (formati 3:2, 4:3, 16:9, 1:1) - 45 dimensioni ritaglio selezionabili, da 11% a 95% (diagonale) - Commutazione tra orientamento del ritaglio verticale e orizzontale - Raddrizzamento immagine - Possibilità di spostare il fotogramma di ritaglio sul touch screen Elaborazione delle immagini RAW (7) Esposizione multipla HDR	EOS Movie Tipo filmato	Video MOV: 4K (16:9) 3840 x 2160, Full HD, HD Bitrate (media) variabile MPEG4 AVC/H.264, Audio: PCM lineare 4K (16:9) 3840 x 2160 (29,97, 25, 24, 23,98 fps) intra o inter frame (13) Full HD (16:9) 1920 x 1080 (59,94, 50, 29,97, 25, 23,98 fps) intra o inter frame (13) Full HD (16:9) 1920 x 1080 HDR (29,97, 25 fps) inter frame (13) Full HD (16:9) 1920 x 1080 (29,97, 25) light inter frame HD (16:9) 1280 x 720 (119,9, 100 fps) intra frame 4K - YCbCr4:2:2 (8 bit) Full HD/HD - YCbCr4:2:0 (8 bit) Si Log 1 4K e Full HD - Durata max 29 min 59 sec. (esclusi filmati con frame rate elevato). Nessun limite 4 GB con scheda exFAT CF.
Spazio colore Elaborazione immagine		Dimensioni filmato	Video MOV: HD - 1280 x 720 a 100 fps o 119,9 fps Registrato come filmato rallentato a 1/4 della velocità Registrazione di una singola scena max 7 min 29 sec. Possibilità di estrarre un'immagine fissa JPEG da 8,3 megapixel da un filmato 4K MOV: 4K (29,97p/25p/24p/23,98p): ALL-I circa 480 Mbps 4K (29,97p/25p/24p/23,98p): IPB circa 120 Mbps Full HD (59,94p/50p)/ALL-I: circa 180 Mbps Full HD (59,94 p/50,00 p)/IPB circa 60 Mbps Full HD (29,97p/25p/24p/23,98p)/ALL-I: circa 90 Mbps Full HD (29,97p/25p/24p/23,98p)/IPB: circa 30 Mbps HD (119,9p/100p)/ALL-I: circa 160 Mbps MP4: Full HD (29,97p/25p)/IPB (Light): circa 12 Mbps
Modalità drive	Singolo, Continuo H, Continuo L, Scatto singolo silenzioso, Autoscatto (2 sec + telecomando, 10 sec + telecomando)	Campionamento colore (registrazione interna) Canon Log Lunghezza filmato	Microfoni stereo integrati (48 Khz, 16 bit x 2 canali) Solo monitor esterno, solo monitor esterno senza visualizzazione delle informazioni o simultaneo su fotocamera e monitor esterno Solo registrazione 4K (UHD), YCbCr 4:2:2 non compresso, 8 bit o 10 bit, possibilità uscita audio HDMI Dual Pixel CMOS AF con Face Detection e Tracking AF, AF Servo filmato Messa a fuoco manuale 4K - Auto: 100-12800, H: 25600, H1: 51200, H2: 102400, Full HD/HD - Auto: 100-25600, H: 32000, H1: 51200, H2: 102400
Scatto continuo	Max. Circa 8 fps, velocità mantenuta per immagini 100 JPEG o 47 RAW (1) (2) (10) Max. 5 fps con Tracking AF Non supportato	Filmato con frame rate elevato	22 funzioni personalizzate Informazioni copyright utente (impostabili sulla fotocamera) Classificazione delle immagini (0-5 stelle) Dati IPTC (registrati con EOS Utility) Trasferimento delle immagini con didascalia (didascalia registrata con EOS Utility) Si/Si
Timer intervallo		Estrazione fotogramma 4K	
MODALITÀ LIVE VIEW Tipo Copertura Frame Rate Messa a fuoco	Mirino elettronico con sensore immagine Ca. 100% (in orizzontale e in verticale) 59,97 fps (fluida)/29,97 fps (risparmio energia) Messa a fuoco manuale (ingrandimento dell'immagine 5x o 10x in qualsiasi punto del display) Autofocus: Dual Pixel CMOS AF (Face Detection e Tracking AF, AF 1 punto, Espandi area AF zona AF e Scatto a tocco)	Bitrate/Mbps	
Misurazione	Misurazione valutativa in tempo reale con sensore immagini (384 zone) Misurazione parziale (circa 6,1% del centro dello schermo) Misurazione spot (circa 2,7% del centro dello schermo) misurazione media ponderata al centro Timer misurazione attiva modificabile	Microfono Display HDMI	
Opzioni di visualizzazione	3 livelli disponibili Informazioni di scatto base, Informazioni di scatto avanzate e Informazioni di scatto avanzate con istogramma	Uscita HDMI	
TIPO FILE Tipo foto	JPEG: 2 opzioni di compressione RAW: RAW, C-Raw e Dual pixel RAW (14-bit, RAW originale Canon, terza edizione) Conforme a Exif 2.31 e sistema Design rule for Camera File 2.0 Compatibile con Digital Print Order Format [DPOF] versione 1.1	Messa a fuoco	
Registrazione simultanea RAW + JPEG	Sì, possibile qualsiasi combinazione di RAW + JPEG, incluso Dual Pixel RAW + JPEG	ISO	
		ALTRE FUNZIONI	
		Funzioni personalizzate Tag metadati	
		Pannello LCD/Illuminazione	

Canon

Live for the story_

SPECIFICHE TECNICHE

EOS R

CAPTURE THE FUTURE

Resistenza ad acqua/polvere

Sì

Promemoria vocale

No

Sensore con orientamento intelligente

Sì

Zoom di riproduzione

1,5x - 10x in 15 incrementi

Formati di visualizzazione

(1) Immagine singola
(2) Immagine singola con informazioni (2 livelli)
Base - Informazioni di scatto (tempo di esposizione, apertura, ISO e qualità dell'immagine)
Dettagliate - Informazioni di scatto (tempo di esposizione, apertura, ISO, misurazione, qualità dell'immagine e dimensioni file), info obiettivo, luminosità e istogramma RGB, bilanciamento del bianco, stile foto, spazio colore e riduzione del disturbo, correzione ottica obiettivo, informazioni GPS, informazioni IPTC
(3) Indice 4 immagini
(4) Indice 9 immagini
(5) Indice 36 immagini
(6) Indice 100 immagini
(7) Visualizzazione degli scorrimenti (1, 10 o 100 immagini, Data, Cartella, Filmati, Foto, Immagini protette, Classificazione)
(8) Modifica filmato
(9) Elaborazione di immagini RAW
(10) Classificazione

Presentazione

Selezione delle immagini: Tutte, per Data, per Cartella, Filmati, Fermi immagine, Immagini protette o per Classificazione
Tempo di riproduzione: 1/2/3/5/10 o 20 secondi
Ripeti: On/Off

Istogramma

Luminosità: Sì
RGB: Sì

Avviso sovraesposizione

Sì

Cancellazione immagine

Immagine singola, seleziona intervallo, immagini selezionate, cartella, scheda

Protezione delle immagini dall'eliminazione

Protezione dall'eliminazione di singola immagine, cartella o scheda tutte le immagini trovate (solo durante la ricerca di immagini)

Autoscatto

2 o 10 sec.

Categorie di menu

(1) Scatto
(2) Menu AF
(3) Menu riproduzione
(4) Menu impostazione
(5) Menu Funzioni personalizzate
(6) My Menu

Lingue menu

29 lingue
Inglese, tedesco, francese, olandese, danese, portoghese, finlandese, italiano, norvegese, svedese, spagnolo, greco, russo, polacco, ceco, ungherese, vietnamita, hindi, rumeno, ucraino, turco, arabo, thailandese, cinese semplificato, cinese tradizionale, coreano, malese, indonesiano e giapponese

Aggiornamento firmware

Aggiornamento possibile da parte dell'utente (fotocamera, obiettivo, WFT, Speedlite esterno, telecomando BLE, adattatore per obiettivo)

INTERFACCIA

Computer

Wi-Fi

Connettore SuperSpeed USB 3.1 USB C
Rete wireless (IEEE802.11b/g/n), (solo 2.4 GHz), con supporto Bluetooth [12] Funzioni supportate - EOS Utility, Smartphone, Caricamento su Web, Stampa wireless

Altro

Uscita mini HDMI (Tipo C, compatibile HDMI-CEC), ingresso linea/microfono esterno (mini jack stereo), jack cuffie (jack mini stereo), terminale di tipo E3 (terminale del telecomando)

STAMPA DIRETTA

PictBridge

Sì (solo tramite LAN wireless)

SUPPORTO DI MEMORIZZAZIONE

Tipo

1x SD/SDHC/SDXC e UHS-II

SISTEMI OPERATIVI SUPPORTATI

PC e Macintosh

Windows 7 (escl. Starter Edition) Windows 8.1 e Windows 10 (modalità tablet non supportata)
OS X v10.11, 10.12, 10.13 e 10.14

SOFTWARE

Elaborazione immagine

Digital Photo Professional 4.9 o successiva (elaborazione immagine RAW)

EOS Utility 3.9 o successiva (incl. acquisizione in remoto), Picture Style Editor, Map Utility, Strumento di registrazione obiettivo EOS, Strumento di registrazione servizio Web EOS, app Canon Camera Connect (iOS/Android)

Altro

FONTI DI ALIMENTAZIONE

Batterie

Batteria al litio ricaricabile LP-E6N (in dotazione)/LP-E6

Durata batteria

Circa 370 scatti (a 23 °C) (5)
Circa 350 (a 0 °C)

Indicatore batteria

6 livelli + percentuale

Risparmio energetico

Spegnimento automatico dopo 30 secondi, 1, 3, 5, 10 o 30 min.

Alimentatore e carica batterie

Caricabatteria LC-E6E (in dotazione), adattatore CA AC-E6N e accoppiatore DC DR-E6, kit adattatore CA ACK-E6N/ACK-E6, caricabatteria per auto CBC-E6, adattatore USB PD-E1

SPECIFICHE FISICHE

Struttura corpo fotocamera

Corpo in lega di magnesio e policarbonato con parti in fibra di vetro

Ambiente operativo

0 - 40 °C; umidità: 85% o meno

Dimensioni (L x A x P)

135,8 x 98,3 x 84,4 mm

Peso (solo corpo)

Ca. 580 g (660 g con scheda e batteria)

ACCESSORI

Trasmettitore file wireless

Obiettivi

Trasmettitore di file wireless WFT-E7B

Tutti gli obiettivi RF (EF e EF-S con adattatore per obiettivo)

Adattatore obiettivi

Adattatore EF-EOS R, adattatore EF-EOS R con ghiera anteriore, adattatore EF-EOS R per filtro drop-in
Canon Speedlite (EL-100, 90EX, 220EX, 270EX, 270EX II, 320EX, 380EX, 420EX, 430EX, 430EX II, 430EX III 470EX-AI, 550EX, 580EX, 580EX II, 600EX, 600EX-RT, 600EX-II-RT, Flash macro ad anello MR-14EX, Flash macro ad anello MR-14EX II, Flash macro a doppia torcia MT-24EX, Macro Twin Lite MT-26EX, Trasmettitore Speedlite ST-E2, Trasmettitore Speedlite ST-E3-RT)
Telecomando con presa di tipo E3 e Speedlite 600EX II-RT, telecomando wireless BR-E1

Telecomando/interruttore per scatto remoto

Altro

Impugnatura porta batteria BG-E22, ricevitore GPS GP-E2

Tutti i dati sono basati sui metodi di valutazione standard di Canon, salvo diversamente indicato.

Specifiche soggette a modifiche senza preavviso.

1 Risoluzione Grande/Fine

2 Dati basati sulle condizioni di prova di Canon, JPEG, ISO 100, effetto fotografico Standard. Fps e capacità buffer massimi possono essere ridotti in base a quanto segue: impostazioni della fotocamera, livello di luminosità, soggetto, marca e capacità della scheda di memoria, qualità di registrazione dell'immagine, sensibilità ISO, modalità drive, stile foto, funzioni personalizzate, ecc.

4 Con obiettivo 50 mm in modalità Infinito -1 m, -1 diottrie

5 Basato su test CIPA standard con batterie in dotazione con la fotocamera, tranne dove diversamente specificato

6 Le immagini estratte da filmati 4K e le immagini riprese con qualità S2 non possono essere ridimensionate

7 Elaborazione immagine RAW durante la riproduzione delle immagini solo con RAW e Dual Pixel RAW

8 Indice di esposizione consigliato

10 I valori citati si intendono in caso di utilizzo di una scheda di memoria UHS-II SD

11 L'area AF disponibile varia a seconda del tipo di obiettivo utilizzato

12 L'uso del Wi-Fi potrebbe essere limitato in alcuni Paesi o aree geografiche.

Canon

Live for the story_

Canon Inc.
canon.com
Canon Europe
canon-europe.com
Italian edition
Canon Europa NV 2020

EOS R

CAPTURE THE FUTURE

Data inizio vendita: ottobre 2018



DETTAGLI DEL PRODOTTO:

Nome del prodotto	Codice Mercury	Codice GTIN	Prezzo suggerito al pubblico
FOTOCAMERA D. EOS R	3075C003AA	4549292119305	<Please fill in RRP>
CORPO FOTOCAMERA D. EOS R + adattatore EF-EOS R EU26	3075C023AA	4549292119978	<Please fill in RRP>
FOTOCAMERA D. EOS R RF 24-105 L EU26	3075C013AA	4549292119343	<Please fill in RRP>
FOTOCAMERA D. EOS R RF 24-105mm F4 L IS USM + Adattatore EF-EOS R EU26	3075C058AA	8714574659633	<Please fill in RRP>
FOTOCAMERA D. EOS R + RF 24-105mm F4-7.1 IS STM EU26	3075C033AA	4549292171365	<Please fill in RRP>

ACCESSORI OPZIONALI:

Nome del prodotto	Codice Mercury	Codice GTIN	Prezzo suggerito al pubblico
Alimentazione			
BATTERIA FOTOCAMERA LP-E6N	9486B002AB	4549292008302	<Please fill in RRP>
CARICABATTERIA FOTOCAMERA LC-E6E	3349B001AA	4960999627502	<Please fill in RRP>
Adattatore USB PD-E1	3250C003AA	4549292125412	<Please fill in RRP>
Cavi			
Cavo USB IFC-600PCU	1015C001AA	4549292054378	<Please fill in RRP>
Cavo di interfaccia IFC-100U	3224C001AA	4549292124200	<Please fill in RRP>
Cavo di interfaccia IFC-400U	3225C001AA	4549292124224	<Please fill in RRP>
Cavo di interfaccia IFC-40AB III	3226C001AA	4549292124248	<Please fill in RRP>
Cavo di interfaccia IFC-150AB III	3227C001AA	4549292124262	<Please fill in RRP>
Varie			
Battery Grip BG-E22	3086C003AA	4549292119930	<Please fill in RRP>
Tappo per fotocamera R-F-5	3201C001AA	4549292123852	<Please fill in RRP>
Obiettivi			
OBIETTIVO RF24-105MM F4 L IS USM EU26	2963C005AA	4549292115611	<Please fill in RRP>
OBIETTIVO RF28-70MM F2 L USM EU26	2963C007AA	8714574660066	<Please fill in RRP>
OBIETTIVO RF28-70MM F2 L USM PREMIUM KIT CH	2965C005AA	4549292115642	<Please fill in RRP>
OBIETTIVO RF50MM F1.2 L USM EU26	2965C006AA	8714574660080	<Please fill in RRP>
TAPPO ANTIPOLVERE RF	2962C001AA	4549292115604	<Please fill in RRP>
Obiettivi Canon EF o ES (inclusi obiettivi EF-M)* * Richiede l'adattatore EF-EOS R	N/D	N/D	<Please fill in RRP>

Canon

Live for the story_

EOS R

CAPTURE THE FUTURE



ACCESSORI OPZIONALI:

Nome del prodotto	Codice Mercury	Codice GTIN	Prezzo suggerito al pubblico
Adattatore			
ADATTATORE MT EF-EOS R	2971C005AA	4549292115703	<Please fill in RRP>
ADATTATORE EF-EOS R CON GHIERA	2972C005AA	4549292115710	<Please fill in RRP>
ADATTATORE EF-EOS R PER FILTRI DROP-IN CON FILTRO ND VARIABILE	3443C005AA	4549292141610	<Please fill in RRP>
ADATTATORE EF-EOS R PER FILTRI DROP-IN CON FILTRO POLARIZZATORE CIRCOLARE	3442C005AA	4549292141603	<Please fill in RRP>
Accessori per il flash			
Telecomando wireless BR-E1	2140C001AA	4549292087864	<Please fill in RRP>
Comando a distanza RS-60E3	2469A002AA	4960999581354	<Please fill in RRP>
Adattatore USB PD-E1	3250C003AA	4549292125412	<Please fill in RRP>
Speedlite 270EX II EUR	5247B003AA	4960999783246	<Please fill in RRP>
Speedlite 320EX EUR	5246B003AA	4960999786032	<Please fill in RRP>
Speedlite 430EX II EUR	2805B003AA	4960999617947	<Please fill in RRP>
Speedlite 430EX III-RT	0585C003AA	4549292038262	<Please fill in RRP>
Speedlite 600EX EUR	5739B003AA	4960999810195	<Please fill in RRP>
Speedlite 600EX II-RT EU16	1177C006AA	8714574643281	<Please fill in RRP>
Speedlite 600EX-RT EUR	5296B003AA	4960999786100	<Please fill in RRP>
Speedlite 90EX	6825B003AA	4960999915111	<Please fill in RRP>
Staffa per flash Speedlite SB-E2	1949B001AA	4960999417264	<Please fill in RRP>
Trasmettitore Speedlite ST-E2	2478A004AA	4960999581538	<Please fill in RRP>
Trasmettitore Speedlite ST-E3-RT	5743B003AB	4960999810232	<Please fill in RRP>

Canon

Live for the story_

EOS R

CAPTURE THE FUTURE

MISURE/INFORMAZIONI LOGISTICHE:

Nome del prodotto	Codice Mercury	Tipo confezione	Descrizione confezione	Quantità per confezione	Lunghezza (cm)	Larghezza (cm)	Altezza (cm)	Peso lordo (kg)
FOTOCAMERA D. EOS R	3075C003AA	EA	Unità	1	28	22,3	14,7	1,479
		CT	Cartone	6	47,7	47,1	31,4	10,2
		EP	Euro pallet	36	120	80	109,2	68,6
			Strati per pallet	3				
			Confezioni per strato	2				
			Prodotti per strato	12				
FOTOCAMERA D. EOS R + adattatore EF-EOS R EU26	3075C023AA	EA	Unità	1	28	22,3	14,7	1,629
		CT	Cartone	6	47,7	47,1	31,4	11,10
		EP	Euro pallet	36	120	80	109,2	76,6
			Strati per pallet	3				
			Confezioni per strato	2				
			Prodotti per strato	12				
FOTOCAMERA D. EOS R RF 24-105 L EU26	3075C013AA	EA	Unità	1	28	22,3	18,4	2,398
		CT	Cartone	3	58,6	24,4	32,2	8,03
		EP	Euro pallet	54	120	80	111,6	152
			Strati per pallet	3				
			Confezioni per strato	6				
			Prodotti per strato	18				
FOTOCAMERA D. EOS R RF 24-105mm F4 L IS USM + Adattatore EF-EOS R EU26	3075C058AA	EA	Unità	1	36,5	22,6	18,7	2,669
		CT	Cartone	2	60	40	40	6,78
		EP	Euro pallet	16	120	80	95	61,6
			Strati per pallet	2				
			Confezioni per strato	4				
			Prodotti per strato	8				
FOTOCAMERA D. EOS R + RF 24-105mm F4-7.1 IS STM EU26	3075C033AA	EA	Unità	1	28	22,3	18,4	2,02
		CT	Cartone	3	58,6	24,4	32,2	6,91
		EP	Euro pallet	54	120	80	111,6	134
			Strati per pallet	3				
			Confezioni per strato	6				
			Prodotti per strato	18				

Contenuto della confezione

Solo corpo EOS R

- Corpo EOS R (Nero)
- Tappo per fotocamera R-F-5
- Cinghia ER-EOS R
- Carica batteria LC-E6E
- Batteria LP-E6N
- Coperchio batteria
- Cavo di interfaccia IFC-100U (nucleo non disponibile)
- Protezione cavo di interfaccia IFC-100U
- Kit manuale dell'utente

Canon

Live for the story_

EOS R

CAPTURE THE FUTURE

Contenuto della confezione

CORPO EOS R + adattatore EF-EOS R

- Corpo EOS R (Nero)
- Tappo per fotocamera R-F-5
- Cinghia ER-EOS R
- Carica batteria LC-E6E
- Batteria LP-E6N
- Coperchio batteria
- Cavo CA
- Cavo di interfaccia IFC-100U (nucleo non disponibile)
- Protezione cavo di interfaccia IFC-100U
- Adattatore EF-EOS R
- Tappo antipolvere RF
- Tappo per fotocamera R-F-3
- Kit manuale dell'utente

Corpo EOS R + RF 24-105mm F4 L IS USM

- Corpo EOS R (Nero)
- Tappo per fotocamera R-F-5
- Cinghia ER-EOS R
- Carica batteria LC-E6E
- Batteria LP-E6N
- Coperchio batteria
- Cavo CA
- Cavo di interfaccia IFC-100U (nucleo non disponibile)
- Protezione cavo di interfaccia IFC-100U
- RF 24-105 mm F4L IS USM
- Copriobiettivo E-77 II
- Tappo antipolvere RF
- PARALUCE EW-83N
- Custodia obiettivo LP1319
- Kit manuale dell'utente

EOS R + RF24-105mm F4 L IS USM + adattatore EF-EOS R

- Corpo EOS R (Nero)
- Tappo per fotocamera R-F-5
- Cinghia ER-EOS R
- Carica batteria LC-E6E
- Batteria LP-E6N
- Coperchio batteria
- Cavo CA
- Cavo di interfaccia IFC-100U (nucleo non disponibile)
- Protezione cavo di interfaccia IFC-100U
- RF 24-105 mm F4L IS USM
- Copriobiettivo E-77 II
- Tappo antipolvere RF
- PARALUCE EW-83N
- Custodia obiettivo LP1319
- Adattatore EF-EOS R
- Tappo antipolvere RF
- Tappo per fotocamera R-F-3
- Kit manuale dell'utente

Corpo EOS R + RF 24-105mm F4-7.1 IS STM

- Corpo EOS R
- Tappo per fotocamera R-F-5
- Cinghia ER-EOS R
- Carica batteria LC-E6E
- Batteria LP-E6N
- Coperchio batteria
- Cavo CA (EU/UK)
- Cavo di interfaccia IFC-100U (nucleo non disponibile)
- Protezione cavo di interfaccia IFC-100U
- RF 24-105mm F4-7.1 IS STM
- Copriobiettivo E-67II
- Tappo posteriore antipolvere RF
- Kit manuale dell'utente

Canon

Live for the story_