




VERA 7.0

AIR - Stufe a pellet



Potenza nominale	kW	7
Potenza ridotta	kW	2,5
Potenza al focolare (max)	kW	7,7
Potenza utile all'acqua nominale	kW	-
Potenza utile all'acqua ridotta	kW	-
Rendimento nominale	%	90
Rendimento ridotto	%	91
Volume riscaldabile (min-max)	m ³	55 - 168
CO al 13% O ₂ nominale	%	0,0034
CO al 13% O ₂ ridotto	%	0,0190
Emissioni CO (13% O ₂) (min-max)	mg/Nm ³	238 - 42
Emissioni OGC (13% O ₂) (min-max)	mg/Nm ³	4,0 - 1,0
Emissioni NOX (13% O ₂) (min-max)	mg/Nm ³	140 - 117
Contenuto di polveri al 13% O ₂ (min-max)	mg/Nm ³	20 - 15
Capacità caldaia (H ₂ O)	l	-
Capacità serbatoio	kg	15
Combustibile		Pellet ø6
Consumo orario (min-max)	kg/h	0,6 - 1,7
Autonomia (min-max)	h	8,8 - 25
Assorbimento elettrico in accensione (max)	W	345
Assorbimento elettrico in lavoro (max)	W	49
Tensione di alimentazione e frequenza	V - Hz	230 - 50
Depressione canna fumaria	Pa	10
Diametro scarico fumi	mm	80
Diametro ingresso aria comburente	mm	60
Massa fumi (min-max)	g/sec	2,6 - 4,6
Temperatura fumi in uscita (max)	°C	176
Peso netto	kg	55
Peso lordo	kg	66
Scarico fumi	vedi	A
Entrata aria comburente	vedi	B
Uscita canalizzazione	vedi	-
Canalizzabile sino a	m	-



Art. 15A B-VG 2015
BImSchV 2015
Regensburg
München
Stuttgart
Aachen



COMBINAZIONI

7020030		Metallo bianco	EAN 8053859012511
7020031		Metallo rosso	EAN 8053859012528
7020032		Metallo antracite	EAN 8053859012535

PLUS



Stufa stagna



Collegamento termostato esterno



Easy start



Programmazione giornaliera settimanale




Braciare in ghisa



Scarico fumi posteriore


IMBALLO STUFA



L (cm)	H (cm)	P (cm)
80	104,3	60


VOLUME (m ³)
0,50

IMBALLO FINITURE



	L (cm)	H (cm)	P (cm)

STOCCAGGIO



TRASPORTO

