

Scaldacqua elettrico murale ad accumulo installazione sopra o sotto lavello

CLASSE ENERGETICA

FINO A



- Regolazione della temperatura grazie alla manopola frontale
- Termostato per il controllo della temperatura immerso
- Led resistenza in funzione
- Accumulo smaltato
- Resistenza elettrica in rame
- Flangia di ispezione con 5 bulloni
- Anodo di magnesio di elevate dimensioni
- Pressione massima di esercizio 8 bar
- Garanzia 3 anni

Dati tecnici - Dimensioni di ingombro

Installazione		Sopralavello	Sottolavello	Sopralavello	Sottolavello	Sopralavello
Potenza	kW	1.200	1.200	1.200	1.200	1.500
Voltaggio	V	220	220	220	220	220
Capacità	l	10	10	15	15	30
Temp. max d'esercizio	C°	78	78	78	78	78
Tempo di riscald. (ΔT= 45°C)	h, min	0,30	0,30	0,45	0,45	1,10
Dispersione termica a 65°C	kWh/24h	0,46	0,71	0,61	0,85	0,77
Pressione max d'esercizio	bar	8	8	8	8	8
Protezione		X1	X1	X1	X1	X1
Peso netto	Kg	6,6	6,6	7,5	7,5	10,4
Codice ean		5414849548824	5414849548831	5414849548947	5414849548961	5414849548954
Dimensioni	mm	a360 b298 c144 d92	a360 b298 c144 d92	a360 b346 c144 d78	a360 b346 c144 d78	a447 b410 c165 d114
Classe energetica		A	B	A	B	C
Profilo di prelievo		XXS	XXS	XXS	XXS	S

