

STILE+ LED 11W SE/SA 1/2H

Codice d'ordine: **19500**



SISTEMI:TR



Descrizione: Emergenza
EAN: 8002219861474

CARATTERISTICHE TECNICHE ELETTRICHE E ILLUMINOTECNICHE

POTENZA EQUIVALENTE: 11W
TIPOLOGIA TENSIONE DI ALIMENTAZIONE: AC
TENSIONE NOMINALE DI ALIMENTAZIONE AC: 230 V
FREQUENZA ALIMENTAZIONE: 50 Hz+60 Hz
FATTORE DI POTENZA (Cos fi): 0.1
POTENZA ASSORBITA SE: 0.8 W
SISTEMA DI DIAGNOSTICA: TR
AUTONOMIA: 1 / 2 h
FLUSSI SE: 120 / 80 lm
FLUSSO SA: 110 lm
TIPO BATTERIA: LiFe
BATTERIA: LiFe 3.2V 0.5Ah
MODALITA' REST MODE: n
TEMPO DI RICARICA: 12 h
PITTOGRAMMA INCLUSO: n
DISTANZA DI VISIBILITA': 20 m
Ta: 0 °C+40 °C
CLASSE DI ISOLAMENTO: II
Ra: >80
CCT: 4000 K
NUMERO DI LED: 4
RISCHIO FOTOBIOLOGICO: RG0

INSTALLAZIONI E APPLICAZIONI

AMBIENTE: Interno
APPLICAZIONE: Uffici

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Dimensioni: **Altezza:** 46 mm **Lunghezza:** 119 mm **Profondità:** 280 mm
PESO APPARECCHIO: 0.4 kg
MATERIALE CORPO: Policarbonato **COLORE:** Bianco RAL 9003
MATERIALE DIFFUSORE / COVER: Policarbonato trasparente
FINITURA: Trasparente
MATERIALE RIFLETTORE: Policarbonato
GRADO IP: IP40
GRADO IK: IK07
RESISTENZA AL FUOCO: 850° - 30s.
QUANTITÀ IMBALLO SINGOLO/MULTIPLO/TRASPORTO: 1/12/


CERTIFICATI E NORME

NORME: CEI EN 60598-2-22, CEI EN 60598-2-2, 2009/125/CE, 874/2012/CE, 2014/30/EU, 2014/35/EU

STILE+ LED 11W SE/SA 1/2H

Codice d'ordine: 19500

SISTEMI:TR



Accessori da ordinare separatamente

4127
SCHERMO BAND PRAT IP42
SX/DX

4128
SCHERMO BAND PRAT IP42
BS

4129
SCHERMO BAND PRAT IP42
UP



2741
INC COMPLETA 6-11 3974/IP



2751
KIT INST CONTROSOFF COMPL




3723
GANCIO SOSPENSIONE
4004/PR



3727
GR PRESSATU 16/20-4003/RG



3893
ADES C.6/11->3292+93+3297



3912
GRIGLIA EM 440X215X99