

SMALTO ALL'ACQUA SATINATO



Smalto idrodiluibile per FERRO e LEGNO pronto all'uso. Resiste agli agenti atmosferici, si applica con estrema facilità originando un film pieno, coprente e perfettamente disteso. E' uno smalto di impiego universale per interni ed esterni. Ideale per ringhiere, cancelli, porte, finestre, mobili, lamiera zincata e tutte le superfici murali.

- Pronto all'uso
- Ottima tenuta
- Inodore

CARATTERISTICHE	FORMATO	COLORE	PREZZO
RESA 1 MANO INTERNI ESTERNI APPLICAZIONE Pennello, rullo, spruzzo DILUIZIONE 0-5% con acqua ASCIUGATURA 24 ore CONDIZIONI Tra 10° e 30° C. Umidità Max 75% Umidità Max del legno 15% PULIZIA Acqua subito dopo l'uso	0,5 L	BIANCO	
		BIANCO PURO RAL 9010	
		BIANCO CREMA RAL 9001	
		ROSSO FUOCO RAL 3000	
		NERO	
		MARRONE RAL 8017	
		VERDE MUSCHIO RAL 6005	
		GRIGIO LUCE RAL 7035	
CARATTERISTICHE	FORMATO	COLORE	PREZZO
RESA 1 MANO INTERNI ESTERNI APPLICAZIONE Pennello, rullo, spruzzo DILUIZIONE 0-5% con acqua ASCIUGATURA 24 ore CONDIZIONI Tra 10° e 30° C. Umidità Max 75% Umidità Max del legno 15% PULIZIA Acqua subito dopo l'uso	2,5 L	BIANCO	
		BIANCO PURO RAL 9010	
		BIANCO CREMA RAL 9001	
		ROSSO FUOCO RAL 3000	
		NERO	
		MARRONE RAL 8017	
		VERDE MUSCHIO RAL 6005	
		GRIGIO LUCE RAL 7035	