SMALTO AL SOLVENTE BRILLANTE

- **Pronto all'uso**
- **Ideale per termosifoni**
- **Dearomatizzato**

Smalto idrodiluibile per FERRO e LEGNO pronto all'uso.
Resistente agli agenti atmosferici, si applica con estrema facilità originando un film pieno, coprente e perfettamente disteso.
È uno smalto di impiego universale per interni ed esterni.
Ideale per ringhiere, cancelli, porte, finestre.

CARATTERISTICHE							FORMATO
6 m² resa 1 mano	interni esterni	APPLICAZIONE: pennello	DILUIZIONE: 0 - 3% con diluente sintetico o acquaragia	ASCIUGATURA: 24 ore	CONDIZIONI: tra +8°e 30°C umidità max 65%	PULIZIA: acquaragia o diluente sintetico	**0,5 L** Confezione 6 pz
30 m² resa 1 mano	interni esterni	APPLICAZIONE: pennello	DILUIZIONE: 0 - 3% con diluente sintetico o acquaragia	ASCIUGATURA: 24 ore	CONDIZIONI: tra +8°e 30°C umidità max 65%	PULIZIA: acquaragia o diluente sintetico	**2,5 L** Confezione 4 pz

COLORE					
BIANCO	BIANCO PERLA RAL 1013	BIANCO GRIGIO RAL 9002	GRIGIO LUCE RAL 7035	NERO	MARRONE RAL 8017
VERDE MUSCHIO RAL 6005	ROSSO FUOCO RAL 3000				