

SMALTO AL SOLVENTE BRILLANTE



Smalto sintetico per FERRO e LEGNO pronto all'uso. Resistente agli agenti atmosferici, si applica con estrema facilità originando un film pieno, coprente, brillante e perfettamente disteso. E' uno smalto di impiego universale per interni ed esterni. Ideale per termosifoni, ringhiere, cancelli, porte, finestre.

- Pronto all'uso
- Ideale per termosifoni
- Dearomatizzato

CARATTERISTICHE	FORMATO	COLORE	PREZZO
RESA 1 MANO INTERNI ESTERNI Applicazione: Pennello, rullo, spruzzo DILUIZIONE: 0-5% con diluente sintetico o acqua ASCIUGATURA: 24 ore CONDIZIONI: Tra +5° e 35° C Umidità Max 75% Umidità Max del legno 13% PULIZIA: Acqua sapone o diluente sintetico	0,5 L	BIANCO	
		BIANCO PERLA RAL 1013	
		BIANCO GRIGIASTRO RAL 9002	
		GRIGIO LUCE RAL 7035	
		NERO	
		MARRONE RAL 8017	
		VERDE MUSCHIO RAL 6005	
		ROSSO FUOCO RAL 3000	
CARATTERISTICHE	FORMATO	COLORE	PREZZO
RESA 1 MANO INTERNI ESTERNI Applicazione: Pennello, rullo, spruzzo DILUIZIONE: 0-5% con diluente sintetico o acqua ASCIUGATURA: 24 ore CONDIZIONI: Tra +5° e 35° C Umidità Max 75% Umidità Max del legno 13% PULIZIA: Acqua sapone o diluente sintetico	2,5 L	BIANCO	
		BIANCO PERLA RAL 1013	
		BIANCO GRIGIASTRO RAL 9002	
		GRIGIO LUCE RAL 7035	
		NERO	
		MARRONE RAL 8017	
		VERDE MUSCHIO RAL 6005	
		ROSSO FUOCO RAL 3000	