

EAN
8057711950324

WATT
3,3 W

LUMEN
400 LM MAX

TEMPERATURA COLORE / COLOR TEMPERATURE
6000 K

GRADO IP / IP RATE
IP 44

ANGOLO / BEAM ANGLE
120°

MATERIALE / MATERIAL
PLASTICA + ACCIAIO INOSSIDABILE /
PLASTIC + STAINLESS STEEL

FINITURA / FINISHING
NERO / BLACK

PESO ARTICOLO / PRODUCT WEIGHT
1,96 KG

DURATA DI FUNZIONAMENTO / WORKING TIME:
ALTA LUMINOSITÀ / HIGH BRIGHTNESS
2 H
BASSA LUMINOSITÀ / LOW BRIGHTNESS
>10 H

TEMPO DI RICARICA / CHARGING TIME
4,5 H

SENSORE DI MOVIMENTO / SENSORY MOTOR
SI / YES

PANNELLO SOLARE / SOLAR PANEL
2,8 W, 6 V, 466 mA
SILICIO MONOCRISTALLINO + VETRO /
MONOCRYSTALLINE SILICON SHEET + GLASS PLATE

DIMENSIONI / SIZE
145 X 955 MM

QUANTITY INNER / INNER QUANTITY
1 PZ / PCS

MASTER CARTON QUANTITY
4 PZ / PCS



BATTERIA / BATTERY
IFR 18650 LIFEPO4
3.2V, 2000mAh
INCULSA / INCLUDED
SOSTITUIBILE / REPLACEABLE



VOD 97_51 NE

P
E
T
R
A

TRE MODALITÀ DI ILLUMINAZIONE / THREE LIGHTING
MODES:

1° CLICK: SI ACCENDE CON LUCE INTENSA (400 LM)
QUANDO RILEVA UN MOVIMENTO E SI SPEGNE DOPO
10 SECONDI
2° CLICK: SI ACCENDE CON LUCE FIOCA (20 LM) E
QUANDO RILEVA UN MOVIMENTO SI ACCENDE CON
LUCE INTENSA (300 LM) PER 10 SECONDI
3° CLICK: RIMANE ACCESA CON LUCE FIOCA (50LM)
FINTANTO CHE LA BATTERIA È CARICA
4° CLICK: OFF /

1° CLICK: LIGHT TURNS ON WITH HIGH BRIGHTNESS
(400 LM) WHEN MOTION IS DETECTED AND TURNS OFF
AFTER 10 SECONDS
2° CLICK: LIGHT WORKS WITH LOW BRIGHTNESS (20
LM) AND BECOMES HIGH (300 LM) FOR 10 SECONDS
WHEN MOTION IS DETECTED.
3° CLICK: LIGHT WORKS WITH LOW BRIGHTNESS (50
LM) AS LONG AS THE BATTERY IS ACTIVE.
4° CLICK: OFF

DUE MODALITÀ DI INSTALLAZIONE TERRA CON PICCHETTO
TWO INSTALLATION METHODS GROUND WITH SPIKE