

SCHEDA TECNICA FUJIFILM X-T5


Numero pixel effettivi	40,2 milioni di pixel
Sensore	X-Trans CMOS 5 HR (APS-C) 23.5mm x 15.6mm con filtro a colori primari
Processore d'immagine	X-Processor 5
Sistema di pulizia sensore	Ultra Sonic Vibration
Supporto memoria	Scheda di memoria SD (~2GB) / SDHC (~32GB) / SDXC (~2TB) Tipo UHS-I / UHS-II / Video Speed Class V90 *Visitare il sito Web Fujifilm (https://fujifilm-x.com/support/compatibility/cameras/) per verificare la compatibilità della scheda di memoria.
Formato file per foto	DCF: Conforme a Design rule for Camera File system (DCF2.0) JPEG: Exif ver. 2.32 HEIF: 4:2:2 10bit RAW: 14bit RAW (RAF original format) TIFF: 8bit/16bit RGB (solo conversione RAW in-camera) * Exif 2.32 è un formato di file che contiene tutte le informazioni dello scatto per una stampa ottimale.
Numero di pixel registrati	[L] <4:3> 6864 x 5152, <3:2> 7728 x 5152, <16:9> 7728 x 4344, <1:1> 5152 x 5152, <5:4> 6432 x 5152 [M] <4:3> 4864 x 3648, <3:2> 5472 x 3648, <16:9> 5472 x 3080, <1:1> 3648 x 3648, <5:4> 4560 x 3648 [S] <4:3> 3456 x 2592, <3:2> 3888 x 2592, <16:9> 3888 x 2184, <1:1> 2592 x 2592, <5:4> 3264 x 2592
Panorama	[L] Verticale: 9600 x 2160, Orizzontale: 9600 x 1440 [M] Verticale: 6400 x 2160, Orizzontale: 6400 x 1440
Attacco obiettivo	FUJIFILM X Mount
Digital Tele-Converter	2.0x, 1.4x, OFF
Sensibilità Foto	Standard Output: AUTO1 / AUTO2 / AUTO3 / ISO125-12800 (1/3 step) Extended Output: ISO64 / ISO80 / ISO100 / ISO25600 / ISO51200
Sensibilità Filmati	Standard Output: AUTO1 / ISO125-12800 (1/3 step) Extended Output: ISO25600
Controllo esposizione	Misurazione TTL 256 Zone. Multi / Spot / Media / Media Pesata al Centro
Modalità di esposizione	P (AE Program), A (AE Priorità di diaframma), S (AE Priorità di tempi), M (Manuale)
Compensazione dell'esposizione	Foto: da -5.0EV a +5.0EV a incrementi da 1/3EV Filmati: da -2.0EV a +2.0EV a incrementi da 1/3EV
Stabilizzatore d'immagine	Meccanismo: "sensor shift" con compensazione a 5 assi Efficienza: 7.0 stop (standard CIPA, solo vibrazione beccheggio e imbardata, con obiettivo XF35mmF1.4 R) Digital Image Stabilization: Sì (solo modalità filmato) MODALITA' IS BOOST: Sì (solo modalità filmato)
Otturatore	Otturatore a Tendina
Tempo di posa	Otturatore Meccanico modalità P: 30s - 1/8000s; modalità A: 30s - 1/8000s; modalità S/M: 15min. - 1/8000s; modalità Bulb: fino a 60min.

	<p>Otturatore Elettronico modalità P: 30s - 1/180000s; modalità A: 30s - 1/180000s; modalità S/M: 15min. - 1/180000s; modalità Bulb: 1s fisso</p> <p>Otturatore Elettronico sulla prima tendina (E-front) modalità P: 30s - 1/8000s; modalità A: 30s - 1/8000s; modalità S/M: 15min. - 1/8000s; modalità Bulb: fino a 60min.</p> <p>Otturatore Meccanico + Elettronico modalità P: 30s - 1/180000s; modalità A: 30s - 1/180000s; modalità S/M: 15min. - 1/180000s; modalità Bulb: fino a 60min. * L'otturatore meccanico lavora fino a 1/8000s.</p> <p>Otturatore E-front + Meccanico modalità P: 30s - 1/8000s; modalità A: 30s - 1/8000s; modalità S/M: 15min. - 1/8000s; modalità Bulb: fino a 60min. * L'otturatore elettronico sulla prima tendina lavora fino al 1/2000s.</p> <p>Otturatore E-front + Meccanico + Elettronico modalità P: 30s - 1/180000s; modalità A: 30s - 1/180000s; modalità S/M: 15min. - 1/180000s; modalità Bulb: fino a 60min. * L'otturatore elettronico sulla prima tendina lavora fino al 1/2000s. L'otturatore meccanico lavora fino a 1/8000s.</p> <p>* L'Otturatore Elettronico potrebbe non essere adatto per soggetti in rapido movimento. Il flash viene disattivato.</p> <p>Filmati 6.2K: 1/8000s ~ 1/24s DCI4K/4K: 1/8000s ~ 1/4s FHD: 1/8000s ~ 1/4s *Per alcune impostazioni non è possibile scegliere una velocità dell'otturatore inferiore al framerate.</p> <p>Tempo di sincronizzazione flash Otturatore Meccanico: 1/250s o più lento Otturatore Elettronico: 1/125s o più lento</p>
Scatto Continuo	<p>OTTURATORE ELETTRONICO</p> <p>CH Circa 20fps (Crop 1.29x) Otturatore ELETTRONICO JPEG: 168 foto - RAW compresso: 72 foto - RAW compresso Lossless: 41 foto - RAW non compresso: 23 foto - RAW compresso + JPG: 37 foto - RAW compresso Lossless + JPG: 31 foto - RAW non compresso + JPG: 23 foto</p> <p>CH Circa 13fps (Crop 1.29x) Otturatore ELETTRONICO JPEG: 1000+ foto - RAW compresso: 104 foto - RAW compresso Lossless: 53 foto - RAW non compresso: 23 foto - RAW compresso + JPG: 56 foto - RAW compresso Lossless + JPG: 44 foto - RAW non compresso + JPG: 23 foto</p> <p>CH Circa 10fps (Crop 1.29x) Otturatore ELETTRONICO JPEG: 1000+ foto - RAW compresso: 1000+ foto - RAW compresso Lossless: 70 foto - RAW non compresso: 25 foto - RAW compresso + JPG: 72 foto - RAW compresso Lossless + JPG: 53 foto - RAW non compresso + JPG: 23 foto</p> <p>CH Circa 13fps Otturatore ELETTRONICO JPEG: 163 foto - RAW compresso: 56 foto - RAW compresso Lossless: 29 foto - RAW non compresso: 22 foto - RAW compresso + JPG: 32 foto - RAW compresso Lossless + JPG: 26 foto - RAW non compresso + JPG: 20 foto</p> <p>CH Circa 8.9fps Otturatore ELETTRONICO JPEG: 1000+ foto - RAW compresso: 94 foto - RAW compresso Lossless: 40 foto - RAW non compresso: 23 foto - RAW compresso + JPG: 45 foto - RAW compresso Lossless + JPG: 30 foto - RAW non compresso + JPG: 22 foto</p> <p>CH Circa 15fps Otturatore MECCANICO JPEG: 119 foto - RAW compresso: 39 foto - RAW compresso Lossless: 22 foto - RAW non compresso: 19 foto - RAW compresso + JPG: 27 foto - RAW compresso Lossless + JPG: 21 foto - RAW non compresso + JPG: 19 foto</p> <p>CH Circa 10fps Otturatore MECCANICO JPEG: 1000+ foto - RAW compresso: 56 foto - RAW compresso Lossless: 29 foto - RAW non compresso: 19 foto - RAW compresso + JPG: 34 foto - RAW compresso Lossless + JPG: 25 foto - RAW non compresso + JPG: 19 foto</p>

	<p>CL Circa 7fps Otturatore MECCANICO JPEG: 1000+ foto – RAW compresso: 1000+ foto – RAW compresso Lossless: 33 foto – RAW non compresso: 20 foto – RAW compresso + JPG: 45 foto – RAW compresso Lossless + JPG: 22 foto – RAW non compresso + JPG: 20 foto</p> <p>Pre-shot: Circa 20fps (Crop 1.29x) Otturatore ELETTRONICO 20 foto mentre si preme a metà, 140 foto dopo pressione completa</p> <p>Pre-shot: Circa 13fps (Crop 1.29x) Otturatore ELETTRONICO 13 foto mentre si preme a metà, 300 foto dopo pressione completa</p> <p>Pre-shot: Circa 10fps (Crop 1.29x) Otturatore ELETTRONICO 10 foto mentre si preme a metà, 370 foto dopo pressione completa</p> <p>Pre-shot: Circa 13fps Otturatore ELETTRONICO 13 foto mentre si preme a metà, 70 foto dopo pressione completa</p> <p>* Il numero di foto registrabili varia con il tipo di scheda di memoria usata. * La velocità della raffica varia con le condizioni di scatto e il numero di immagini memorizzate</p>
Auto Bracketing	<p>Bracketing AE (scatti: 2, 3, 5, 7, 9 scatti. Step: da 1/3EV fino a ±3EV) Bracketing Simulazione Pellicola (3 tipi di simulazione pellicola selezionabili) Bracketing Gamma Dinamica (100%, 200%, 400%) Bracketing Sensibilità ISO (±1/3EV, ±2/3EV, ±1/2EV) Bracketing Bilanciamento del bianco (±1, ±2, ±3) Focus Bracketing (AUTO, MANUALE)</p>
Esposizione Multipla	SI (fino a 9 scatti), Additiva, Media, Chiara, Scura
Modalità HDR	AUTO, 200%, 400%, 800%, 800% +
Filtri Avanzati	Toy camera, Miniatura, Pop color, High-key, Low-key, Dynamic tone, Soft focus, Colore parziale (Red / Orange / Yellow / Green / Blue / Purple)
Pixel Shift Multi Shot	SI
Messa a fuoco	<p>Modo: AF Singolo / AF Continuo / MF Tipo: Intelligent Hybrid AF (AF TTL a contrasto / AF TTL a rilevamento di fase) Prestazioni AF in bassa luminosità: Contrasto: -4.0EV (con XF50mmF1) Rilevamento di Fase: -7.0EV (con XF50mmF1) Selezione riquadro AF: - AF Punto Singolo: EVF/LCD 13x9 / 25x17 (Dimensione riquadro AF selezionabile) - AF Zona: 3x3 / 5x5 / 7x7 selezionabile tra 117 aree su una griglia 13x9 - AF Wide/Tracking: <input type="checkbox"/>AF-S: Wide <input type="checkbox"/>AF-C: Tracking - AF All Rilevamento Volto/Occhi: SI Rilevamento Oggetti: SI (Animali /Uccelli /Automobili /Motocicli & biciclette /Aerei /Treni)</p>
Flash	<p>FLASH EF-X8 Numero Guida: circa 11 (ISO200 · m) / circa 8 (ISO100 · m) Modalità Sync.: Prima tendina / Seconda Tendina Modalità Flash: TTL [TTL Auto / Standard / Slow Sync.] / Manuale / Commander / Off</p> <p>FLASH A SLITTA Modalità Sync.: Prima tendina / Seconda Tendina / AUTO FP (HSS) Modalità Flash: TTL [TTL Auto / Standard / Slow Sync.] / Manuale / Multi (con EF-X500) / Off</p> <p>TERMINALE PC SYNC Modalità Sync.: Prima tendina / Seconda Tendina Modalità Flash: Manuale</p>
Slitta per Flash Esterno	Si (compatibile con flash TTL dedicato)
Mirino	<p>Mirino elettronico OLED a colori, da 0,5" e circa 3.69 di pixel Copertura area visiva vs. area di ripresa: circa 100% Eye point: circa 24mm (dalla lente posteriore dell'oculare) Correzione diottrica: -5m⁻¹ a +3m⁻¹ Ingrandimento: 0.80x con ottica 50mm (equivalente al formato 35mm) all'infinito e con la correzione diottrica impostata a -1m⁻¹ Angolo di campo diagonale: circa 39° (angolo di campo orizzontale: circa 32°) Sensore occhio integrato</p>
Monitor LCD	Schermo LCD Touchscreen a colori da 3.0" inclinabile in 3 direzioni, formato 3:2 con circa 1,84 milioni di pixel

Modalità Touch Screen	Modalità di scatto: scatto, AF, Area di messa a fuoco, OFF, impostazione Doppio Tocco (ON/OFF), impostazione Touch Function (ON/OFF), Touch Zoom (ON/OFF), impostazione Area EVF Touch Screen Modalità di visualizzazione: Sfoglia, Pinch-in / Pinch-out, doppio tocco, trascina
Monitor LCD secondario	Schermo LCD monocromatico da 1,28", formato 1:1, 128x128 pixel
Registrazione Video	<p>Formato File MOV: HEVC/H.265, Linear PCM (Stereo, campionamento 24bit/48KHz) MPEG-4 AVC/H.264, Linear PCM (Stereo, campionamento 24bit/48KHz)</p> <p>Formato File MP4: MPEG-4 AVC/H.264, AAC</p> <p>Compressione: All Intra/Long-GOP</p> <p>Risoluzione, frame rate, bitrate:</p> <p>6.2K (16:9) 6240 x 3150, 29.97p/25p/24p/23.98p 360Mbps/200Mbps/100Mbps/50Mbps</p> <p>DCI 4K HQ (17:9) 4096x2160, 29.97p/25p/24p/23.98p 360Mbps /200Mbps/100Mbps/50Mbps</p> <p>4K HQ (16:9) 3840x2160, 29.97p/25p/24p/23.98p 360Mbps /200Mbps/100Mbps/50Mbps</p> <p>DCI 4K (17:9) 4096x2160, 59.94p/50p/29.97p/25p/24p/23.98p 360Mbps /200Mbps/100Mbps/50Mbps</p> <p>4K (16:9) 3840x2160, 59.94p/50p/29.97p/25p/24p/23.98p 360Mbps /200Mbps/100Mbps/50Mbps</p> <p>Full HD (17:9) 2048 x1080, 59.94p/50p/29.97p/25p/24p/23.98p 360Mbps /200Mbps/100Mbps/50Mbps</p> <p>Full HD (16:9) 1920x1080, 59.94p/50p/29.97p/25p/24p/23.98p 360Mbps /200Mbps/100Mbps/50Mbps</p> <p>Full HD (17:9) High speed rec. 2048 x1080, 240p/200p/120p/100p 360Mbps /200Mbps (registrazione)</p> <p>Full HD (16:9) High speed rec. 1920x1080, 240p/200p/120p/100p 360Mbps /200Mbps (registrazione)</p> <p>* Per la registrazione video utilizzare una scheda SD con UHS Speed Class 3 o superiore * Per la registrazione video a 360Mbps utilizzare una scheda CFexpress Type B o una scheda SD con Video Speed Class 60 o superiore * I bitrate selezionabili cambieranno in base alle impostazioni. * Il tempo di registrazione può essere ridotto in base alla temperatura o alle condizioni di ripresa.</p>
Simulazione Pellicola	19 modalità (PROVIA/Standard, Velvia/Vivid, ASTIA/Soft, Classic Chrome, PRO Neg.Hi, PRO Neg.Std, Classic Neg, Nostalgic Neg, ETERNA/Cinema, ETERNA BLEACH BYPASS, ACROS, ACROS+Filtro Y, ACROS+Filtro R, ACROS+Filtro G, Monocromatico, Monocromatico+Filtro Y, Monocromatico+Filtro R, Monocromatico+Filtro G, Sepia
Monochromatic Color	SI
Effetto Grana	Intensità: FORTE, DEBOLE, OFF Dimensione: GRANDE, PICCOLA
Effetto Color Chrome	FORTE, DEBOLE, OFF
Color Chrome Blue	FORTE, DEBOLE, OFF
Smooth Skin Effect	FORTE, DEBOLE, OFF
Gamma Dinamica	Foto: AUTO, 100%, 200%, 400% Limitazione ISO: DR100%: Nessun limite, DR200%: ISO250 o superiore, DR400%: ISO500 o superiore

	Filmato: 100%, 200%, 400% Limitazione ISO: DR100%: Nessun limite, DR200%: ISO250 o superiore, DR400%: ISO500 o superiore
Bilanciamento del bianco	Auto (PRIORITA' BIANCO, AUTO, PRIORITA' AMBIENTE) / Personalizzato 1~3 / Selezione temperatura colore (2500K~10000K) / Modalità preimpostate: Sereno, Nuvoloso, Luce fluorescente 1, Luce fluorescente 2, Luce fluorescente 3, Luce a incandescenza, Subacquea.
Impostazione chiarezza	±5 step
Autoscatto	Foto: Ritardo di 2s / 10s Filmato: Ritardo di 3s / 5s / 10s
Intervallometro	Si (Impostazioni: Intervallo, Numero di scatti, Orario di avvio, Esposizione graduale)
Trasmettitore Wireless	Standard: IEEE 802.11b/g/n/ac (standard wireless protocol) Crittografia: WEP/WPA/WPA2 mixed mode Modalità di accesso: Infrastruttura
Bluetooth®	Standard: Bluetooth Ver 4.2 (Bluetooth a basso consumo energetico) Frequenza operativa (Frequenza centrale): 2402 - 2480MHz
Connettori	Interfaccia digitale: USB Type-C (USB 3.2 Gen2x1) Uscita HDMI: Connettore HDMI Micro (Type D) Altro: Connettore stereo mini jack Ø3.5mm (Microfono) Connettore scatto remoto jack Ø2.5mm Contatto caldo (Hot shoe) Connettore sincronizzazione (PC sync)
Alimentazione	Batteria agli ioni di litio NP-W235 Litio (inclusa)
Autonomia batteria per foto	Modalità Economy: Circa 740 scatti Modalità Normale: Circa 580 scatti * Con XF35mm F.1,4R montato * Numero approssimativo di scatti o tempo di registrazione filmato con batteria completamente carica secondo lo standard CIPA.
Autonomia batteria effettiva per registrazione filmati	[6.2K] Circa 90min. (29.97p) [4K] Circa 80min. (59.94p) [Full HD] Circa 90min. (59.94p), Circa 100min. (120p) *Face Detection OFF
Autonomia batteria per registrazione continua	[6.2K] Circa 130min. (29.97p) [4K] Circa 130min. (59.94p) [Full HD] circa 150min. (59.94p) *Face Detection OFF
Dimensioni	129.5mm (L) x 91mm (A) x 63.8mm (P) (Spessore minimo 37.9mm)
Peso	incluse batteria e scheda di memoria: Circa 557g escluse batteria e scheda di memoria: Circa 476g
Ambiente di utilizzo	Temperatura operativa: -10°C~+40°C Umidità operativa: 10~80% (senza condensa)
Accessori inclusi	Batteria al Litio NP-W235 Alimentatore AC-5VJ Spina alimentatore Cavo USB Adattatore Cuffie Tracolla Tappo corpo macchina Copertura slitta contatto caldo Copertura contatto Sync Manuale utente

Le caratteristiche tecniche sono soggette a cambiamenti senza alcun preavviso