

Peso netto 30,9 lb (14 kg)	Dimensioni 15,7 x 8,3 x 10,6 in (40 x 21 x 27 cm)
Temperatura di carica Da 32 °F a 113 °F (da 0 °C a 45 °C)	Temperatura di scarica Da -4 °F a 113 °F (da -20 °C a 45 °C)
Colore Grigio e nero	Garanzia 24 mesi
Metodo di carica Presa a muro CA, adattatore per auto da 12 V, pannello solare	Tempo per la ricarica completa 1,6 ore (CA), 13,5 ore (adattatore per auto da 12 V), 4-8 ore (con 4 pannelli solari da 110 W), 3,5-7 ore (con 3 pannelli solari da 160 W)
Capacità 1260 Wh (50,4 V)	Chimica cella Ioni di litio
Durata 800 cicli con una capacità superiore all'80%	Sistemi di gestione BMS, protezione da sovratensione, protezione da sovraccarico, protezione da sovratemperatura, protezione da cortocircuito, protezione da bassa temperatura, protezione da bassa tensione, protezione da sovracorrente.
Test e certificazione UL, CE, FCC, RoHS, PSE	Tipo di cella 18650
Potenza di ingresso carica CA Ricarica X-Stream (1200 W max)	Tensione di ingresso carica CA 220-240 V CA
Ingresso carica solare 400 W, 10-65 V CC, 10 A max	Caricabatterie per auto 12 V/24 V CC, 8 A max
Uscita CA (x4) 1800 W (picco 3300 W) totale, 230 V CA (50 Hz)	Uscita USB A (x2) 5 V CC, 2,4 A, 12 W max, per porta
USB-A per ricarica rapida (x2) 5 V/2,4 A, 9 V/2 A, 12 V/1,5 A 18 W max, per porta	Uscita USB C (x2) 5 V CC, 9 V CC, 15 V CC, 20 V CC, 3 A, 60 W max, per porta
Uscita di alimentazione per auto (x1) 108,8 W, 13,6 V CC, 8 A max	