



BIADESIVO INVISIBILE

NASTRO BIADESIVO IN SCHIUMA EXTRA FORTE E TRASPARENTE



DESCRIZIONE PRODOTTO

Nastro biadesivo extra forte, totalmente trasparente, per il montaggio e il fissaggio permanente di oggetti in interni e in esterni. L'alternativa invisibile a viti e chiodi. Garantisce una tenuta permanente e sicura su quasi tutte le superfici lisce, come ad esempio vetro, metallo, piastrelle, plastica, legno verniciato e pietra. Ideale per il fissaggio di insegne, oggetti decorativi, ganci, portaoggetti, profili decorativi, termometri, numeri civici e molto altro. Perfetto anche per l'applicazione in locali doccia e per fissare accessori per auto. Resistente ai raggi UV ed impermeabile.

CAMPI DI APPLICAZIONE

Ideale per il fissaggio di insegne, oggetti decorativi, ganci, portaoggetti, profili decorativi, termometri, numeri civici e molto altro su superfici lisce, in interni ed in esterni. Perfetto per vetro, metallo, piastrelle, plastica, legno verniciato, pietra, ecc. Ideale anche per l'applicazione in locali doccia e per fissare accessori per auto. Non indicato per superfici irregolari.

PROPRIETÀ

- nastro biadesivo in schiuma
- extra forte
- totalmente trasparente
- per superfici lisce
- per ambienti interni ed esterni
- resistente ai raggi UV ed impermeabile
- Elevata resistenza alle temperature
- pulito, facile, rapido

PREPARAZIONE

Condizioni di utilizzo: La temperatura minima di lavoro è di 10 °C.

Requisiti delle superfici: Le superfici su cui applicare il nastro devono essere stabili, pulite, asciutte e prive di grasso e polvere.

Trattamento preliminare delle superfici: Per risultati migliori, prima pulire le superfici da incollare (ad esempio con alcol o acqua).
(ad esempio con alcol o acqua).

APPLICAZIONI

Modalità di utilizzo:

Applicare il prodotto sull'oggetto da montare senza creare sacche d'aria. Rimuovere la pellicola protettiva senza toccare la parte adesiva. Fissare l'oggetto nel punto desiderato e premere con forza per 5 secondi.

Macchie/Residui: Rimuovere i residui di nastro con acqua.

Punti di attenzione: Non toccare la parte adesiva per non ridurre la forza adesiva del nastro.

TEMPI DI ESSICCAZIONE*

Forza finale dell'incollaggio dopo: ca. 24 ore

* Il tempo di essiccazione può variare per il tipo di superficie, per la quantità di prodotto utilizzata, per la temperatura dell'aria o per l'umidità.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Resistenza all'umidità: Buona

Resistenza all'acqua: Buona

Resistenza alle temperature: Da -30 °C a +180 °C

Resistenza ai raggi UV: Buona

SPECIFICHE TECNICHE

Aspetto: trasparente

Colore: Trasparente

Specifiche speciali: Liner: polietilene a bassa densità (LDPE) rosso

Adesivo: schiuma acrilica

Spessore senza liner [µm]: 1000

Resistenza a 90° su acciaio (N/25 mm): 30

CONDIZIONI DI TEST / ESECUZIONE

La forza adesiva dipende dalla qualità della superficie nonché dal tipo di materiale e dallo spessore dell'oggetto: la massima forza di adesione è determinata considerando l'incollaggio di oggetti metallici piatti (spessore < 10 mm) su superfici metalliche lisce e pulite.

CONDIZIONI DI CONSERVAZIONE

Riporre in un luogo asciutto, fresco ed al riparo dal gelo.

FORMATI

Nastro: 1,5 m x 19 mm in blister