



# BIADESIVO INTERNI

## NASTRO BIADESIVO IN SCHIUMA EXTRA FORTE



### DESCRIZIONE PRODOTTO

Nastro biadesivo extra forte per il montaggio e il fissaggio permanente di oggetti in ambienti interni. L'alternativa semplice a viti e chiodi. Offre una tenuta permanente e sicura su quasi tutte le superfici lisce, come ad esempio metallo, piastrelle, plastica, vetro e legno verniciato. Ideale per il fissaggio di specchi, portaoggetti, insegne, ganci, scaffali, canaline passacavi, oggetti e profili decorativi e molto altro. Massima capacità di carico dopo 60 minuti. Resistente all'umidità.

### CAMPI DI APPLICAZIONE

Per montare e fissare in modo semplice, rapido e pulito oggetti quali specchi, portasapone, ganci di sospensione, targhette identificative, portaoggetti in plastica e altro su superfici lisce e regolari, in ambienti interni. Perfetto per metallo, piastrelle, plastica, vetro, legno verniciato, ecc. Ideale per l'uso in bagno ed in cucina. Non indicato per applicazioni all'esterno e su superfici irregolari.

### PROPRIETÀ

- nastro biadesivo in schiuma
- extra forte
- per superfici lisce
- per ambienti interni
- resistente all'umidità
- resistente alle temperature
- pulito, facile, rapido

### PREPARAZIONE

**Condizioni di utilizzo:** La temperatura minima di lavoro è di 10 °C.

**Requisiti delle superfici:** Le superfici su cui applicare il nastro devono essere stabili, pulite, asciutte e prive di grasso e polvere.

**Trattamento preliminare delle superfici:** Per risultati migliori, prima pulire le superfici da incollare (ad esempio con alcol o acquaragia).

### APPLICAZIONI

#### Modalità di utilizzo:

Applicare il prodotto sull'oggetto da montare senza creare sacche d'aria. Rimuovere la pellicola protettiva senza toccare la parte adesiva. Fissare l'oggetto nel punto desiderato e premere con forza. L'oggetto raggiunge la piena capacità di carico dopo circa 60 minuti.

**Macchie/Residui:** Rimuovere i residui di nastro con acquaragia.

**Punti di attenzione:** Non toccare la parte adesiva per non ridurre la forza adesiva del nastro.

### TEMPI DI ESSICCAZIONE\*

**Forza finale dell'incollaggio dopo:** ca. 60 minuti

\* Il tempo di essiccazione può variare per il tipo di superficie, per la quantità di prodotto utilizzata, per la temperatura dell'aria o per l'umidità.

### CARATTERISTICHE TECNICHE

**Resistenza all'umidità:** Buona

**Resistenza alle temperature:** Da -10 °C a +75 °C

### SPECIFICHE TECNICHE

**Aspetto:** bianco

**Specifiche speciali:** Liner: carta siliconica beige

Adesivo: gomma sintetica

Supporto: schiuma di polietilene

Spessore senza liner [µm]: 900

Resistenza a 90° su acciaio (N/25 mm): 40

### CONDIZIONI DI TEST / ESECUZIONE

La forza adesiva dipende dalla qualità della superficie nonché dal tipo di materiale e dallo spessore dell'oggetto: la massima forza di adesione è determinata considerando l'incollaggio di oggetti metallici piatti (spessore < 10 mm) su superfici metalliche lisce e pulite.

### CONDIZIONI DI CONSERVAZIONE

Riporre in un luogo asciutto, fresco ed al riparo dal gelo.

### FORMATI

Nastro: 1,5 m x 19 mm in blister