

Specifiche instax mini Link 2



Metodo di registrazione	Esposizione a 3 colori con OLED
Pellicole compatibili	FUJIFILM “instax mini“ Instant Film (venduta separatamente)
Numero foto	10 foto per film pack
Dimensione immagine	62 mm x 46 mm
Dimensione pellicola	86 mm x 54 mm
Risoluzione immagine supportata	800 × 600 punti
Risoluzione di stampa	12,5 punti/mm (318 dpi, dot pitch 80 µm)
Livelli di stampa	256 livelli per colore (RGB)
Interfaccia	Standard compatibile: Bluetooth Ver. 4.2 (BLE)
Formato immagine supportato	JPEG, PNG, HEIF, DNG
Tempo di stampa	Registrazione immagine - uscita foto (estratta): circa 15 s. Tempo di sviluppo: circa 90 s (il tempo varia in base alla temperatura)
Capacità di stampa approssimativa	Circa 100 stampe (dalla carica completa) * Il numero di stampe dipende dalle condizioni di utilizzo.
Alimentazione	Batteria ricaricabile agli ioni di litio (tipo interno: non rimovibile)
Tempo di ricarica	Da 80 a 120 minuti circa (il tempo di ricarica dipende dalla temperatura e dal livello rimanente della batteria)
Consumo energetico	Circa 3 W
Ambiente operativo	Temperatura: da +5 °C a +40 °C Umidità: dal 20% all' 80% (senza condensa)
Dimensioni	91,9 mm × 36,4 mm × 124,8 mm (escluse le parti sporgenti)
Peso	Circa 210 g (escluso il film pack)
Accessori in dotazione	Cavo Micro USB (BOD700-200, lunghezza: 30 cm)

*Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.