SCHEDA TECNICA

SNAP DESGIN



DESCRIZIONE
Piastrella ad incastro per pavimentazioni da esterno in plastica drenante. Disegno geometrico.

MISURE	
Dimensione	38 cm x 38 cm (1 mq = 6,9 pcs)
Spessore	2,5 cm
Materiale	PP + HDPE

DATI TECNICI		
	TEST	VALORE
RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO	DIN 51130:2014-02	Class R10*
COEFFICIENTE DI DILATAZIONE	Pontarolo Engineering	0,05 - 0,2 mm/m° C

* Definizione della classificazione di scivolosità in accordo con DIN 51130:2014-02 e in accordo con BGR 181:2003: intervallo di valori compres tra R9 (peggiore) e R13 (migliore), R10 corrisponde ad un angolo con una media di valore tra i 10° fino a 19°

*I valori sono indicati per una temperatura di 20º. In caso di temperature più elevate, il valore diminuirà.

VANTAGGI
Facile da posare e rimuovere grazie al sistema ad incastro
Superficie drenante e antiscivolo
Si adatta facilmente a tutte le superfici di progetto
Non necessita di manutenzione specifica. Facile da pulire.
Realizzata in plastica 100% riciclata e riciclabile.

APPLICAZIONI	
USI	Realizzazione o rinnovo di pavimenti outdoor
IDEALE PER	Giardini, terrazzi, balconi, patio, aree relax, magazzini, negozi, eventi e fiere

INSTALLAZIONE



L' installazione è semplice, veloce e non richiede l'uso di utensili speciali.
1. Iniziare la posa partendo da un angolo con i ganci della piastrella rivolti sempre nella stessa direzione;
2. Unire i ganci femmina ai ganci maschio esercitando una leggera pressione;
3. Se necessario, è possibile fissare le piastrelle alla superficie sottostante attraverso i fori presenti nei ganci.

Snap Design è appositamente pensata per posa all'esterno, su superfici piane e rigide adatte a supportare i carichi di esercizio previsti. L'uso in luoghi suscettibili a variazioni termiche e/o all'esposizione diretta del sole può provocare la curvatura del pavimento, dovuta alla naturale dilatazione del materiale plastico; questo fenomeno può essere evitato prevedendo adeguati giunti/separazioni ottenibili semplicemente mantenendo sganciati gli elementi (ciò permetterà ai moduli di dilatarsi liberamente).

PULIZIA E MANUTENZIONE

Qualora l'ambiente di posa lo consenta è possibile procedere alla pulizia di Snap Design utilizzando un' idro-pulitrice a pressione moderata. In alternativa è possibile procedere strofinando delicatamente la superficie usando un panno umido con sapone neutro e sciacquare.

ATTENZIONE

Il substrato di appoggio deve essere una superficie liscia, piana e rigida, non inclinata e priva di irregolarità (come pavimenti pre-esistenti o calcestruzzo grezzo tirato a staggia). Ogni uso diverso verrà considerato improprio e non dà alcun diritto di contestazione.
I materiali con cui sono realizzate le piastrelle possono subire dilatazioni al variare della temperatura: è necessario quindi predisporre uno spazio sufficiente lungo il perimetro della pavimentazione in modo da consentirne la dilatazione e il naturale movimento degli elementi.

Seguire scrupolosamente le istruzioni per la posa e l'uso. Se installato diversamente da quanto indicato, in particolare su sottofondo irregolare, il prodotto può essere soggetto a rotture che non danno diritto a contestazione

Pontarolo Engineering Spa
Via Clauzetto n° 20 Z.I.P.R. - 33078 San Vito al Tagliamento (PN) - Italy | T. +39 0434 857010 | F. +39 0434 857014 | info@onek.biz | www.onek.biz