

EOS 2000D

RACCONTA STORIE UNICHE IN MODO SEMPLICE CON QUESTA REFLEX

Racconta storie eccezionali in tutta semplicità con foto ricche di dettagli e filmati Full HD dai colori vivaci, anche in condizioni di scarsa illuminazione, con la fotocamera EOS 2000D da 24.1 megapixel. Condividi istantaneamente le tue immagini ed esegui scatti in remoto tramite il Wi-Fi* e l'app Canon Camera Connect.



- Realizza splendide foto e filmati con sfondo sfocato
- Connettiti, scatta e condividi in modo semplice ovunque ti trovi
- Esprimi la tua creatività seguendo semplici istruzioni
- Scopri la qualità di una reflex e degli obiettivi intercambiabili
- Esegui scatti in modo veloce e sicuro anche in situazioni difficili



GAMMA DI PRODOTTI



EOS 800D



EOS 200D



EOS 2000D

EOS 800D

EOS 200D

EOS 2000D

EOS 1300D

EOS 4000D

Canon

Live for the story_

* La connettività e le funzioni Wi-Fi variano in base al modello e all'area geografica. Non tutte le funzioni o i dispositivi sono supportati. Consulta le specifiche complete per ulteriori dettagli.

SENSORE DI IMMAGINE

Tipo	CMOS da circa 22,3 x 14,9 mm
Pixel effettivi	Circa 24,1 megapixel
Pixel totali	Circa 24,7 megapixel
Rapporto dimensionale	3:2
Filtro passa-basso	Integrato/Fisso
Pulizia sensore	Pulizia manuale e acquisizione dei dati sull'eliminazione della polvere
Tipo filtro colore	Colori primari

PROCESSORE D'IMMAGINE

Tipo	DIGIC 4+
-------------	----------

OBIETTIVO

Innesto obiettivo	EF/EF-S
Lunghezza focale	Equivalente a 1,6 volte la lunghezza focale dell'obiettivo
Stabilizzazione d'immagine	Stabilizzatore ottico d'immagine su obiettivo compatibile

MESSA A FUOCO

Tipo	Tramite mirino ottico: Registrazione dell'immagine secondaria TTL, sistema di rilevamento della differenza di fase con sensore AF dedicato Tramite Live View su schermo LCD: AF a rilevamento del contrasto
Sistema AF/Punti	Tramite mirino ottico: AF su 9 punti (f/5,6 di tipo a croce, al centro)

Intervallo di utilizzo AF

Tramite mirino ottico:
Punto AF centrale: EV 0 - 18 (a temperatura ambiente e ISO 100)
Altri punti AF: EV 1 - 18 (a temperatura ambiente e ISO 100)

Tramite Live View su schermo LCD:
EV 1 - 18 (a temperatura ambiente e ISO 100)

Modalità AF

Tramite mirino ottico:
AI Focus (passa automaticamente da AF One-Shot ad AF AI Servo)
AF One Shot
AI Servo
Manuale

Tramite Live View su schermo LCD:
AF One-Shot (AF a rilevamento del contrasto)
Modalità Veloce (sensore AF a rilevamento di fase)
Manuale

Selezione del punto AF

Tramite mirino ottico:
Selezione automatica fino a 9 punti
Selezione manuale

Tramite Live View su schermo LCD:
FlexiZone - Posizione libera di 1 punto AF tramite selezione manuale
Modalità Live - Selezione automatica con face detection

Visualizzazione del punto AF selezionato

Indicata tramite display sovrapposto nel mirino e sul monitor LCD

AF predittivo

Sì

Blocco AF

Bloccata quando il pulsante di scatto viene premuto a metà in modalità AF One Shot.

Raggio ausiliario AF

Luce intermittente dal flash incorporato o emesso da Speedlite dedicato opzionale (efficace fino a 4 m)

Messa a fuoco manuale

Selezionata sull'obiettivo

CONTROLLO ESPOSIZIONE

Modalità di misurazione

Tramite mirino ottico:
Valutativa tramite sensore di misurazione a doppio strato a 63 zone (collegato a tutti i punti AF)
Parziale (centro, circa 10% del mirino)
Media pesata al centro disponibile

Tramite Live View su schermo LCD:
Misurazione valutativa (315 zone)

Intervallo di misurazione

Tramite mirino ottico:
EV 1 - 20 (a temperatura ambiente, ISO 100, misurazione valutativa)

Tramite Live View su schermo LCD:
EV 0 - 20 (a temperatura ambiente, ISO 100, misurazione valutativa)

Blocco AE

Automatico: in modalità AF scatto singolo con misurazione valutativa, il blocco si attiva una volta ottenuta la messa a fuoco.

Manuale: tramite pulsante blocco AE nelle modalità della zona creativa.

Compensazione esposizione

+/- 5 EV, in incrementi di 1/3 o 1/2 stop (combinabile con AEB).

AEB

3 scatti +/- 2 EV con incrementi di 1/2 o 1/3 di stop

Sensibilità ISO

AUTO (100-6400), 100-6400 con incrementi di 1 stop
ISO estendibile fino a H: 12800⁽⁸⁾

Durante le riprese di filmati: Auto (100-6400), 100-6400 (con incrementi di stop completi)

OTTURATORE

Tipo	Otturatore sul piano focale a controllo elettronico e prima tendina elettronica
Velocità	30 - 1/4000 sec (incrementi di 1/2 o 1/3 di stop), Posa (gamma completa della velocità dell'otturatore. La disponibilità varia in base alle modalità di scatto.)

BILANCIAMENTO DEL BIANCO

Tipo	Bilanciamento del bianco automatico con sensore immagine
Impostazioni	AWB (priorità ambiente/priorità bianca), Luce diurna, Ombra, Nuvoloso, Tungsteno, Fluorescente, Flash, Personalizzato (circa fra 2000 K e 10000 K).
Bilanciamento del bianco personalizzato	Compensazione bilanciamento del bianco: Blu/Ambra +/- 9, Magenta/Verde +/- 9. Sì, è possibile registrare 1 impostazione
Bracketing del bilanciamento del bianco	+/- 3 livelli in incrementi singoli 3 immagini per scatto. Viraggi Blu/Ambra o Magenta/Verde selezionabili

MIRINO

Tipo	Pentaspiegchio
Copertura (verticale/orizzontale)	Circa 95%
Ingrandimento	Circa 0,8x ⁽⁴⁾
Campo visivo	Circa 21 mm (dal centro dell'oculare)
Correzione diottrie	Da -2,5 a +0,5 m-1 (diottrie)
Schermo di messa a fuoco	Fisso
Specchio	Mezzo specchio a ritorno rapido
Anleprima profondità di campo	Sì, assegnata al pulsante SET
Otturatore dell'oculare	Su cinghia

MONITOR LCD

Tipo	TFT da 7,5 cm (3"), circa 920.000 punti
Copertura	Circa 100%
Angolo di visualizzazione (orizzontale/verticale)	Circa 170°
Regolazione luminosità	Regolabile su sette livelli
Opzioni di visualizzazione	Schermo a controllo rapido Impostazioni fotocamera

FLASH					
Flash GN incorporato (ISO 100, metri)	9,2				
Copertura del flash incorporato	Fino a una lunghezza focale di 17 mm (equivalente 35 mm: 28 mm)				
Tempo di ricarica flash incorporato	Circa 2 secondi				
Modalità	Automatico, Flash manuale disattivato/attivato				
Riduzione occhi rossi	Sì, mediante lampada di riduzione occhi rossi				
Sincronizzazione X	X-contact non fornito, massima velocità di sincronizzazione del flash: 1/200 sec. Speedlite compatibili				
Compensazione esposizione flash	+/- 2EV in incrementi di 1/2 o 1/3 di stop				
Blocco dell'esposizione del flash	Sì				
Sincronizzazione sulla seconda tendina	Sì				
Terminale PC/allacco a slitta	Sì/No				
Compatibilità con flash esterno	E-TTL II con Speedlite serie EX ^[24]				
Controllo flash esterno	Disponibile tramite il menu della fotocamera ad eccezione delle impostazioni di scatto con flash in modalità radio wireless				
SCATTO					
Modalità	Scena Smart Auto, Senza flash, Creativa automatica, Ritratto, Paesaggio, Primi piani, Sport, Food, Ritratto notturno, Video, Programma AE, AE con priorità tempo, AE con priorità diaframma, Manuale,				
Stili foto	Automatico, Standard, Ritratto, Paesaggio, Neutro, Immag. fedele, Monocromatica, Definite dall'utente (3 impostazioni)				
Spazio colore	sRGB e Adobe RGB				
Elaborazione immagine	Priorità tonalità chiare Auto Lighting Optimizer (Ottimizzazione automatica della luce, 4 impostazioni) Riduzione disturbo lunghe esposizioni Riduzione disturbi alta sensibilità ISO (4 impostazioni) Correzione automatica dell'illuminazione periferica dell'obiettivo (è possibile registrare sulla fotocamera fino a 36 profili dell'obiettivo) Filtri creativi (Bianco e nero granuloso, soft focus, effetto toy camera, effetto miniature, fish-eye) - solo durante la riproduzione delle immagini				
Modalità di scatto	Singolo, Continuo, Autoscatto (2 sec., 10 sec., 10 sec + scatti continui 2 - 10)				
Scatto continuo	Max. circa 3 fps per circa 150 immagini JPEG ^[1] , 11 immagini RAW ^{[1] [2]}				
MODALITÀ LIVE VIEW					
Copertura	Circa 100% (in orizzontale e in verticale)				
Frame Rate	29.97 fps				
Messa a fuoco	Modalità Live: AF One-Shot (AF a rilevamento del contrasto) Modalità Veloce: AF One-Shot (sensore AF a rilevamento di fase) Manuale (ingrandimento 5x o 10x disponibile)				
Misurazione	Misurazione valutativa in tempo reale con sensore immagini Timer misurazione modificabile				
Opzioni di visualizzazione	Sovrimpressione griglia (x2), Istogramma				
TIPO FILE					
Tipo foto	JPEG: Fine, Normale (conforme a Exif 2.30)/sistema Design rule for Camera File (2.0), RAW: RAW (RAW originale Canon seconda edizione a 14 bit), compatibile con Digital Print Order Format [DPOF] versione 1.1				
Registrazione simultanea RAW + JPEG	Sì (solo RAW + JPEG grandi)				
Dimensioni immagine	JPEG 3:2: (L) 6000 x 4000, (M) 3984 x 2656, (S1) 2976 x 1984, (S2) 1920 x 1280, (S3) 720 x 480 JPEG 4:3: (L) 5328 x 4000, (M) 3552 x 2644, (S1) 2656 x 1992, (S2) 1696 x 1280, (S3) 640 x 480 JPEG 16:9: (L) 6000 x 3368, (M) 3984 x 2240, (S1) 2976 x 1680, (S2) 1920 x 1080, (S3) 720 x 408 JPEG 1:1: (L) 4000 x 4000, (M) 2656 x 2656, (S1) 1984 x 1984, (S2) 1280 x 1280, (S3) 480 x 480				
Tipo filmato	RAW: (RAW) 6000 x 4000 MOV (Video: inter frame H.264 [IPB]; Audio: PCM lineare, livello di registrazione regolabile manualmente dall'utente)				
Dimensioni filmato	1920 x 1080 (30; 25; 24 fps) 1280 x 720 (60; 50 fps) 640 x 480 (30; 25 fps)				
Lunghezza filmato	Durata massima: 29 min 59 sec; dimensioni massime del file: 4 GB				
Cartelle	Creazione e selezione manuale di nuove cartelle				
Numerazione file	Numerazione consecutiva Ripristino automatico Ripristino manuale				
ALTRE FUNZIONI					
Funzioni personalizzate	11 funzioni personalizzate				
Tag metadati	Informazioni copyright utente (impostabili sulla fotocamera) Classificazione delle immagini (0-5 stelle) Sì				
Sensore con orientamento intelligente	1,5x - 10x attivato in 15 incrementi				
Zoom di riproduzione	(1) Immagine singola con informazioni (2 livelli) (2) Immagine singola (3) Visualizzazione indice (4/9 immagini) (4) Visualizzazione degli scorcimenti (1/10/100 immagini, per Data, per Cartella, Solo filmati, Solo foto o per Classificazione)				
Formati di visualizzazione	Selezione delle immagini: Tutte, per Data, per Cartella, Filmati, Foto, Classificazione Tempo di riproduzione: 1/2/3/5/10 o 20 secondi Ripeti: On/Off Effetti di transizione: Off, Scorrimento 1, Scorrimento 2, Dissolvenza 1, Dissolvenza 2, Dissolvenza 3 Musica di sottofondo: On, Off				
Presentazione	Luminosità: Sì RGB: Sì				
Istogramma	Sì				
Avviso sovraesposizione	Cancellazione: immagine singola, immagini selezionate, tutte le immagini in una cartella, tutte le immagini sulla scheda Protezione: cancellazione di un'immagine singola, tutte le immagini in una cartella o tutte le immagini sulla scheda				
Protezione delle immagini dall'eliminazione	(1) Menu scatto (x4) (2) Menu riproduzione (x2) (3) Menu impostazione (x3) (4) Menu funzioni personali				
Categorie di menu	25 lingue Inglese, tedesco, francese, olandese, danese, portoghese, finlandese, italiano, norvegese, svedese, spagnolo, greco, russo, polacco, ceco, ungherese, rumeno, ucraino, turco, arabo, thailandese, cinese semplificato, cinese tradizionale, coreano e giapponese				
Lingue menu	Compatibile con il ricevitore GPS GP-E2				
GPS	Possibile da parte dell'utente.				
Aggiornamento firmware					
INTERFACCIA					
Computer	USB Hi-Speed				
Wi-Fi	Wi-Fi (IEEE802.11b/g/n), (solo 2.4 GHz) ^[17]				
Protezione Wi-Fi	Connettività a dispositivi smart possibile tramite l'app Canon Camera Connect ^[34] Punto di accesso fotocamera: WPA2-PSK con crittografia AES o aperta Infrastruttura: chiave condivisa, con crittografia WEP, WPA-PSK/WPA2-PSK con crittografia TKIP/AES o aperta				
NFC	Connettività NFC possibile solo con dispositivi Canon o Android compatibili.				
Altro	Uscita HDMI Mini (Tipo C)				
STAMPA DIRETTA					
Stampanti Canon	Stampanti fotografiche compatte Canon e stampanti PIXMA Canon compatibili con PictBridge				
PictBridge	Sì				
SUPPORTO DI MEMORIZZAZIONE					
Tipo	Scheda SD, SDHC o SDXC				
SISTEMI OPERATIVI SUPPORTATI					
PC e Macintosh	Windows 10 / 8.1 / 7 SP1 ^[24] Mac OS X 10.10 - 10.13				
SOFTWARE					
Elaborazione immagine	Digital Photo Professional (RAW Image Processing)				
Altro	EOS Utility Strumento di registrazione obiettivo EOS Strumento di registrazione servizio Web EOS Musica campione EOS Picture Style Editor				
	App Camera Connect disponibile su dispositivi iOS e Android ^[34]				

ALIMENTAZIONE

Batterie	1 batteria al litio ricaricabile LP-E10
Durata batteria	Circa 500 (a 23 °C, AE 50%, FE 50%) ^[9] Circa 410 (a 0 °C, AE 50%, FE 50%)
Indicatore batteria	4 livelli
Risparmio energetico	Spegnimento automatico dopo 30 sec. o 1, 2, 4, 8 o 15 minuti
Alimentatore e carica batterie	Caricabatteria LC-E10E Adattatore di potenza compatto CA-PS700, accoppiatore DC DR-E10

SPECIFICHE FISICHE

Struttura corpo fotocamera	Resina in policarbonato con fibra di vetro e fibra a conduttività speciale
Ambiente operativo	0 – 40 °C, umidità: 85% o meno
Dimensioni (L x A x P)	129 x 101,3 x 77,6 mm
Peso (solo corpo)	Circa 475 g (standard CIPA, incluse batteria e scheda di memoria)

ACCESSORI

Mirino	Oculare Ef Montatura in gomma Ef Lente di correzione diottrica serie E Prolunga oculare EP-EX15II Mirino angolare C Lente di ingrandimento MG-Ef
Custodia	Astuccio semirigido EH26-L, EH27-L Panno di protezione PC-E1, PC-E2 Borsa a tracolla SB10, SB100 Zaino BP10, BP12, BP100 Borsa messenger MS10, MS11 Borsa monospalla SL100 Borsa a fondina HL100
Obiettivi	Tutti gli obiettivi EF e EF-S
Flash	Canon Speedlite (270EX II, 430EX III-RT, 600EX II-RT, Macro-Ring-Lite MR-14EX II, Macro Twin Lite MT-26EX-RT, Trasmettitore Speedlite ST-E2, Trasmettitore Speedlite ST-E3-RT) ^[32]
Telecomando/interruttore per scatto a distanza	Interruttore per scatto remoto RS-60E3 Telecomando con timer TC-80N3 tramite Adattatore telecomando RA-E3
Altro	Cinturino da polso E2, ricevitore GPS GP-E2, cavo HDMI HTC-100, cavo interfaccia IFC400PCU

Tutti i dati sono basati sui metodi di valutazione standard di Canon, salvo diversamente indicato.

Specifiche soggette a modifiche senza preavviso.

- ^[1] Risoluzione Large/Fine (qualità 8)
- ^[2] Dati basati sulle condizioni di prova di Canon, JPEG, ISO 100, stile foto standard. Varia a seconda di soggetto, marca e capacità della scheda di memoria, qualità di registrazione dell'immagine, sensibilità ISO, modalità drive, effetto fotografico, funzioni personalizzate e altro
- ^[4] Con obiettivo da 50mm a infinito, -1 m⁻¹ diottrie
- ^[5] Basato su test CIPA standard con batterie e scheda di memoria in dotazione con la fotocamera, tranne dove diversamente specificato
- ^[8] Indice di esposizione consigliato
- ^[10] La velocità di scatto continuo costante è testata in base allo standard di valutazione di Canon. La funzione richiede schede di memoria SDHC/SDXC UHS Speed Class 1 compatibili, il numero totale di fotogrammi varia a seconda del soggetto ripreso, alle impostazioni e alla marca della scheda di memoria
- ^[17] L'uso del Wi-Fi potrebbe essere limitato in alcuni Paesi o aree geografiche
- ^[24] Applicazioni software compatibili con Windows 10 solo in modalità Desktop Windows 10
- ^[24] Non è possibile utilizzare Speedlite diversi da quelli delle serie EX o unità flash non Canon. Non tutte le funzioni dei flash Canon serie EX sono supportate
- ^[34] L'app Canon Camera Connect è disponibile solo per dispositivi Apple iOS e Android. Le versioni compatibili di Android OS e Apple iOS sono disponibili su Google PlayStore® e Apple AppStore®

RACCONTA STORIE UNICHE IN MODO SEMPLICE CON QUESTA REFLEX

Racconta storie eccezionali in tutta semplicità con foto ricche di dettagli e filmati Full HD dai colori vivaci, anche in condizioni di scarsa illuminazione, con la fotocamera EOS 2000D da 24.1 megapixel. Condividi istantaneamente le tue immagini ed esegui scatti in remoto tramite il Wi-Fi* e l'app Canon Camera Connect.

Data inizio vendita: aprile 2018 (da confermare)

EOS 2000D



DETTAGLI DEL PRODOTTO:

Nome del prodotto	Codice Mercury	Codice EAN
CORPO FOTOCAMERA D. EOS 2000D BK EU26	2728C001AA	4549292111835
FOTOCAMERA D. EOS 2000D BK 18-55 IS II EU26	2728C003AA	4549292111859
FOTOCAMERA D. EOS 2000D BK 18-55 IS + LP-E10 EU26	2728C010AA	8714574657264
FOTOCAMERA D. EOS 2000D BK 1855IS + SB130 +16GB EU26	2728C013AA	8714574657295
FOTOCAMERA D. EOS 2000D BK 18-55 IS +50 1.8S EU26	2728C022AA	8714574657448
FOTOCAMERA D. EOS 2000D BK 18-55 IS +75-300 EU26	2728C017AA	8714574657394
FOTOCAMERA D. EOS 2000D BK 18-135 S EU26	2728C016AA	8714574657387

Canon

Live for the story_

* La connettività e le funzioni Wi-Fi variano in base al modello e all'area geografica. Non tutte le funzioni o i dispositivi sono supportati. Consulta le specifiche complete per ulteriori dettagli.

ESTERNO

Le prime pagine, fino a questo punto, possono essere condivise con i partner esterni.



INTERNO

Le pagine seguenti, ovvero quelle dopo questa pagina, sono solo per uso interno Canon.



Canon

RACCONTA STORIE UNICHE IN MODO SEMPLICE CON QUESTA REFLEX

EOS 2000D

Racconta storie eccezionali in tutta semplicità con foto ricche di dettagli e filmati Full HD dai colori vivaci, anche in condizioni di scarsa illuminazione, con la fotocamera EOS 2000D da 24.1 megapixel. Condividi istantaneamente le tue immagini ed esegui scatti in remoto tramite il Wi-Fi* e l'app Canon Camera Connect.



MISURE/INFORMAZIONI LOGISTICHE:

Nome del prodotto	Codice Mercury	Tipo confezione	Descrizione della confezione	Quantità per confezione	Lunghezza (cm)	Larghezza (cm)	Altezza (cm)	Peso lordo (kg)
CORPO EOS 2000D BK EU26	2728C001AA	EA	Unità	1	16,55	22,15	13,8	1,1937
		CT	Confezione	6	43,3	35,1	26,1	8,17
		EP	Euro pallet	120	120	80	119,4	173
			Strati per pallet	4				
			Confezioni per strato	5				
			Prodotti per strato	30				
EOS 2000D BK 18-55 IS II EU26	2728C003AA	EA	Unità	1	16,55	22,15	13,8	1,4382
		CT	Confezione	6	43,3	35,1	26,1	9,64
		EP	Euro pallet	120	120	80	119,4	203
			Strati per pallet	4				
			Confezioni per strato	5				
			Prodotti per strato	30				
EOS 2000D BK 18-55 IS +LP-E10 EU26	2728C010AA	EA	Unità	1	23,1	17,5	16,7	2,08
		CT	Confezione	6	58,8	38,8	27,7	13,1
		EP	Euro pallet	72	120	80	98,1	167
			Strati per pallet	3				
			Confezioni per strato	4				
			Prodotti per strato	24				
EOS 2000D BK 1855IS+SB130+16GB EU26	2728C013AA	EA	Unità	1	31	26,5	19	2,09
		CT	Confezione	4	60	40	40	9,5
		EP	Euro pallet	32	120	80	95	86
			Strati per pallet	2				
			Confezioni per strato	4				
			Prodotti per strato	16				

Canon

Live for the story_

* La connettività e le funzioni Wi-Fi variano in base al modello e all'area geografica. Non tutte le funzioni o i dispositivi sono supportati. Consulta le specifiche complete per ulteriori dettagli.

PASSA A UNA REFLEX PER RACCONTARE LE TUE STORIE IN MODO UNICO

Racconta storie eccezionali in tutta semplicità con foto ricche di dettagli e filmati Full HD dai colori vivaci, anche in condizioni di scarsa illuminazione, con la fotocamera EOS 2000D da 24.1 megapixel. Condividi istantaneamente le tue immagini ed esegui scatti in remoto tramite il Wi-Fi* e l'app Canon Camera Connect.

EOS 2000D



MISURE/INFORMAZIONI LOGISTICHE:

Nome del prodotto	Codice Mercury	Tipo di confezione	Descrizione della confezione	Quantità per confezione	Lunghezza (cm)	Larghezza (cm)	Altezza (cm)	Peso lordo (kg)
EOS 2000D BK 18-55 IS +50 1.8S EU26	2728C022AA	EA	Unità	1	23,6	17,2	25,1	1,93
		CT	Confezione	4	58,8	38,8	27,7	8,25
		EP	Euro pallet	48	120	80	98,1	109
			Strati per pallet	3				
			Confezioni per strato	4				
			Prodotti per strato	16				
EOS 2000D BK 18-55 IS +75-300 EU26	2728C017AA	EA	Unità	1	23,6	17,2	26,4	2,48
		CT	Confezione	4	58,8	38,8	27,7	10,5
		EP	Euro pallet	48	120	80	98,1	136
			Strati per pallet	3				
			Confezioni per strato	4				
			Prodotti per strato	16				
EOS 2000D BK 18-135 S EU26	2728C016AA	EA	Unità	1	23,6	17,2	29,3	2,46
		CT	Confezione	4	58,8	38,8	27,7	10,37
		EP	Euro pallet	48	120	80	98,1	134
			Strati per pallet	3				
			Confezioni per strato	4				
			Prodotti per strato	16				

Canon

Live for the story_

* La connettività e le funzioni Wi-Fi variano in base al modello e all'area geografica. Non tutte le funzioni o i dispositivi sono supportati. Consulta le specifiche complete per ulteriori dettagli.

PASSA A UNA REFLEX PER RACCONTARE LE TUE STORIE IN MODO UNICO

Racconta storie eccezionali in tutta semplicità con foto ricche di dettagli e filmati Full HD dai colori vivaci, anche in condizioni di scarsa illuminazione, con la fotocamera EOS 2000D da 24.1 megapixel. Condividi istantaneamente le tue immagini ed esegui scatti in remoto tramite il Wi-Fi* e l'app Canon Camera Connect.

EOS 2000D



Contenuto della confezione

CORPO EOS 2000D BK

- Corpo EOS 2000D
- Oculare Ef
- Tappo per fotocamera R-F-3
- Tracolla per fotocamera EW-400D
- Batteria LP-E10
- Caricabatteria LC-E10E
- Cavo di alimentazione per caricabatterie
- Guida introduttiva

EOS 2000D BK + EF-S18-55mm IS II + BATTERIA LP-E10

- Corpo EOS 2000D
- EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 IS II
- Batteria LP-E10 x2
- Oculare Ef
- Tappo per fotocamera R-F-3
- Tracolla per fotocamera EW-400D
- Caricabatteria LC-E10E
- Cavo di alimentazione per caricabatterie
- Copriobiettivo E-58 II
- Copriobiettivo antipolvere E
- Guida introduttiva

EOS 2000D BK + EF-S18-55mm IS II

- Corpo EOS 2000D
- EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 IS II
- Oculare Ef
- Tappo per fotocamera R-F-3
- Tracolla per fotocamera EW-400D
- Batteria LP-E10
- Caricabatteria LC-E10E
- Cavo di alimentazione per caricabatterie
- Copriobiettivo E-58 II
- Copriobiettivo antipolvere E
- Guida introduttiva

EOS 2000D BK + EF-S18-55mm IS II + CB-SB130 + 16GB + LC

- Corpo EOS 2000D
- EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 IS II
- Borsa a tracolla nera CB-SB130
- Scheda SD da 16 GB Classe 10
- Panno per la pulizia dell'obiettivo
- Oculare Ef
- Tappo per fotocamera R-F-3
- Tracolla per fotocamera EW-400D
- Batteria LP-E10
- Caricabatteria LC-E10E
- Cavo di alimentazione per caricabatterie
- Copriobiettivo E-58 II
- Copriobiettivo antipolvere E
- Guida introduttiva

Canon

Live for the story_

* La connettività e le funzioni Wi-Fi variano in base al modello e all'area geografica. Non tutte le funzioni o i dispositivi sono supportati. Consulta le specifiche complete per ulteriori dettagli.

PASSA A UNA REFLEX PER RACCONTARE LE TUE STORIE IN MODO UNICO

Racconta storie eccezionali in tutta semplicità con foto ricche di dettagli e filmati Full HD dai colori vivaci, anche in condizioni di scarsa illuminazione, con la fotocamera EOS 2000D da 24.1 megapixel. Condividi istantaneamente le tue immagini ed esegui scatti in remoto tramite il Wi-Fi* e l'app Canon Camera Connect.

EOS 2000D



Contenuto della confezione

EOS 2000D BK + + EF-S18-55mm IS II + 50/1.8STM

- Corpo EOS 2000D
- EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 IS II
- EF 50mm f/1.8 STM
- Oculare Ef
- Tappo per fotocamera R-F-3
- Tracolla per fotocamera EW-400D
- Batteria LP-E10
- Caricabatteria LC-E10E
- Cavo di alimentazione per caricabatterie
- Copriobiettivo E-58 II
- Copriobiettivo antipolvere E
- Custodia per obiettivo E-49
- Copriobiettivo antipolvere E
- Guida introduttiva

EOS 2000D BK + EF-S18-55mm IS II + 75-300mm

- Corpo EOS 2000D
- EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 IS II
- EF 75-300mm f/4-5.6 III
- Oculare Ef
- Tappo per fotocamera R-F-3
- Tracolla per fotocamera EW-400D
- Batteria LP-E10
- Caricabatteria LC-E10E
- Cavo di alimentazione per caricabatterie
- Copriobiettivo E-58 II x2
- Copriobiettivo antipolvere E x2
- Guida introduttiva

EOS 2000D BK + EF-S18-135mm

- Corpo EOS 2000D
- EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 IS II
- EF-S18-135mm f/3.5-5.6 IS STM
- Oculare Ef
- Tappo per fotocamera R-F-3
- Tracolla per fotocamera EW-400D
- Batteria LP-E10
- Caricabatteria LC-E10E
- Cavo di alimentazione per caricabatterie
- Copriobiettivo E-58 II x2
- Copriobiettivo antipolvere E x2
- Guida introduttiva

Canon

Live for the story_

* La connettività e le funzioni Wi-Fi variano in base al modello e all'area geografica. Non tutte le funzioni o i dispositivi sono supportati. Consulta le specifiche complete per ulteriori dettagli.

EOS 2000D

RACCONTA STORIE UNICHE IN MODO SEMPLICE CON QUESTA REFLEX



- Realizza splendide foto e filmati con sfondo sfocato
- Connettiti, scatta e condividi in modo semplice ovunque ti trovi
- Esprimi la tua creatività seguendo semplici istruzioni
- Scopri la qualità di una reflex e degli obiettivi intercambiabili
- Esegui scatti in modo veloce e sicuro anche in situazioni difficili

Racconta storie eccezionali in tutta semplicità con foto ricche di dettagli e filmati Full HD dai colori vivaci, anche in condizioni di scarsa illuminazione, con la fotocamera EOS 2000D da 24.1 megapixel. Condividi istantaneamente le tue immagini ed esegui scatti in remoto tramite il Wi-Fi* e l'app Canon Camera Connect.



Prezzo Deve essere inserito dall'NSO locale

Data di embargo: 26 febbraio 2018

Data inizio vendita: aprile 2018 (da confermare)

Canale di vendita chiave

- Elettronica di consumo ed E-tail
- Canon E-commerce

Concorrenza

Nikon D3400, Nikon D3300

Cliente e posizionamento

Cliente "Max": fotocamera entry-level facile da usare con una gestione semplice e familiare che offre immagini di alta qualità senza sforzo. Perfetta per gli utenti degli smartphone che desiderano passare per la prima volta alla fotografia con obiettivi intercambiabili.

Promozione di lancio

- Pre-ordine e-commerce
- Deve essere inserito dall'NSO locale

Canon

Live for the story_

* La connettività e le funzioni Wi-Fi variano in base al modello e all'area geografica. Non tutte le funzioni o i dispositivi sono supportati. Consulta le specifiche complete per ulteriori dettagli.