

# EOS R50

## BORN TO CREATE

La nuova fotocamera Canon EOS R50 è la perfetta porta d'accesso alla gamma EOS R per i creatori di contenuti attivi che desiderano passare dal loro smartphone a una fotocamera dedicata e mirrorless. Questa fotocamera compatta dalle molteplici funzionalità offre un pacchetto completo per immagini e video per risultati accattivanti. La compagna ideale per chi è nato per creare.



- Sensore da 24.2 megapixel
- Mette a fuoco e li mantiene a fuoco grazie al riconoscimento dei soggetti
- Riprese 4K UHD pronte per la produzione
- Condivisione e connettività perfette
- Schermo orientabile
- Mirino elettronico con tecnologia OVF

**24.2** MEGA  
PIXELS  
CMOS

  
Creative Bracketing

**Dual Pixel** CMOS **AF II**

  
Advanced A+

**4K**  
UHD

**120p**  
High Frame Rate  
HD Movie

  
Movie for  
close-up demos

  
Movie IS mode

### GAMMA DI PRODOTTI



EOS R7

EOS R7  
EOS R10  
**EOS R50**



EOS R10



EOS R50

**Canon**

Live for the story\_

# SPECIFICHE TECNICHE

# EOS R50

|                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SENSORE DI IMMAGINE</b>                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Sensibilità ISO</b> <sup>18</sup>                   | Auto 100-32000 (con incrementi di 1/3 di stop o stop completi)<br>ISO estendibile fino a H: 51200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Tipo</b>                                    | CMOS (APS-C) da circa 22,3 × 14,9 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>OTTURATORE</b>                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Pixel effettivi</b>                         | 24.2 MP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Tipo</b> <sup>19</sup>                              | Otturatore con piano focale controllato elettronicamente e funzione otturatore elettronico con riduzione del rolling shutter quando si utilizza il sensore di immagine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Pixel totali</b>                            | 25.5 MP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Velocità</b>                                        | Prima tendina elettronica: 30-1/4000 s (in incrementi di 1/3 di stop). Bulb<br>Otturatore elettronico: 30-1/8000 (in incrementi di 1/3 di stop). Bulb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Rapporto dimensionale</b>                   | 3:2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Scatto otturatore</b>                               | Scatto elettromagnetico a sfioramento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Filtro passa-basso</b>                      | Integrato/Fisso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Pulizia sensore</b>                         | Non disponibile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>BILANCIAMENTO DEL BIANCO</b>                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Tipo filtro colore</b>                      | Colori primari RGB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Tipo</b>                                            | Bilanciamento del bianco automatico con sensore immagine<br>AWB (priorità ambiente/priorità bianco), Luce diurna, Ombra, Nuvoloso, Tungsteno, Fluorescente, Flash, Personalizzato, Temperatura colore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Sensore Shift-IS</b>                        | No                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Impostazione</b> <sup>20</sup>                      | Modifica del bilanciamento del bianco:<br>1. Blu/Ambra +/-9<br>2. Magenta/Verde +/-9<br>Si, è possibile registrare 5 impostazioni selezionando un'immagine sulla scheda<br>+/-3 livelli (in incrementi singoli)<br>Viraggi Blu/Ambra o Magenta/Verde selezionabili                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>PROCESSORE DI IMMAGINI</b>                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Bilanciamento del bianco personalizzato</b>         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Tipo</b>                                    | DIGIC X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Bracketing del bilanciamento del bianco</b>         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>OBIETTIVO</b>                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>MIRINO</b>                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Innesto obiettivo</b> <sup>13</sup>         | RF (supporto nativo degli obiettivi RF e RF-S)<br>Gli obiettivi EF ed EF-S possono essere collegati mediante adattatore EF-EOS R, adattatore EF-EOS R con ghiera e adattatore EF-EOS R per filtri drop-in.<br>Gli obiettivi EF-M non sono compatibili                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Tipo</b>                                            | EVF OLED a colori da 0,39"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Lunghezza focale</b>                        | Equivalente a 1,6 volte la lunghezza focale dell'obiettivo, per gli obiettivi RF/RF-S ed EF/EF-S.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Conteggio punti</b>                                 | 2,36 milioni di punti (1024x768)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Stabilizzazione dell'immagine</b>           | Solo obiettivo/digitale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Copertura (verticale/orizzontale)</b> <sup>21</sup> | Circa 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>MESSA A FUOCO</b>                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Ingrandimento</b> <sup>22</sup>                     | Circa 0,95x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Tipo</b>                                    | Dual Pixel CMOS AF II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Campo visivo</b>                                    | Circa 22 mm (a -1 m-1 dall'estremità dell'oculare)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Sistema AF/punti</b> <sup>14</sup>          | 100% orizzontale e 100% verticale (selezione automatica)<br>90% orizzontale e 100% verticale (selezione manuale)<br>Max. 651 zone / 4503 posizioni per le foto<br>Max. 527 zone / 3713 posizioni per i filmati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Correzione diottrie</b>                             | Da -3 a +1 m-1 (diottrie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Intervallo di utilizzo AF</b> <sup>15</sup> | EV -4-20 (a 23 °C e ISO 100)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Prestazioni del display</b> <sup>23</sup>           | Risparmio energetico: 59,94 fps<br>Smooth: 119,88 fps                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Modalità AF</b>                             | One-Shot<br>Servo AF<br>Commutazione automatica (solo in modalità A+)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Informazioni sul mirino</b> <sup>24</sup>           | Foto: visualizzazione griglia (off / 3x3 / 6x4 / 3x3 + diagonale), visualizzazione istogramma (luminosità / RGB, grande / piccolo), visualizzazione distanza di messa a fuoco, visualizzazione lunghezza focale, SA variabile<br>Filmati: visualizzazione griglia (off / 3x3 / 6x4 / 3x3 + diagonale), visualizzazione istogramma (luminosità / RGB, grande / piccolo), visualizzazione distanza di messa a fuoco, visualizzazione lunghezza focale, SA variabile, enfasi di registrazione, indicatore di aspetto (off / 1:1 / 4:5 / 5:4 / 9:16 / 4:3 / 13:9 / 14:9 / 1.375:1 / 1.66:1 / 1.75:1 / 1.85:1 / 1.90:1 / 2.35:1 / 2.39:1) |
| <b>Selezione del punto AF</b>                  | Selezione automatica: 651 aree AF disponibili con la selezione automatica<br>Selezione manuale: AF a 1 punto (è possibile cambiare le dimensioni del riquadro AF), 4503 posizioni AF disponibili (3713 filmati)<br>Selezione manuale: espansione del punto AF a 4 punti (su, giù, sinistra, destra)<br>Selezione manuale: espansione del punto AF circostante<br>Selezione manuale: zona AF flessibile 1-3 (tutti i punti AF divisi in 9-513 zone di messa a fuoco)<br>Selezione manuale: AF Area intera (tutta l'area di messa a fuoco con un massimo di 651 zone di messa a fuoco) | <b>Anteprima profondità di campo</b>                   | Si, tramite pulsante personalizzato e quando la simulazione del display è impostata su esposizione+DOF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Inseguimento AF</b>                         | Esseri umani (occhi, viso, testa, corpo), animali (cani, gatti e uccelli) o veicoli (motociclette o auto da corsa)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Otturatore oculare</b>                              | Non disponibile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Blocco AF</b>                               | Bloccato quando:<br>- il pulsante di scatto viene premuto a metà<br>- il pulsante personalizzato è impostato su Misurazione e l'avvio AF viene premuto in modalità AF One-Shot<br>- il pulsante personalizzato è impostato su stop AF in AI Servo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>MONITOR LCD</b>                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Raggio ausiliario AF</b>                    | Emesso dal LED integrato o Speedlite opzionale dedicato (flash)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Tipo</b>                                            | Monitor LCD TFT a colori da 7,5 cm (2,95") circa 1,62 milioni di punti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Messa a fuoco manuale</b> <sup>16</sup>     | Selezionato sull'obiettivo / nel menu della fotocamera per gli obiettivi senza interruttore AF / MF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Copertura</b> <sup>25</sup>                         | Circa 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>CONTROLLO ESPOSIZIONE</b>                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Angolo di visualizzazione</b>                       | Circa 170° in verticale e orizzontale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Modalità di misurazione</b>                 | Misurazione in tempo reale a 384 zone con sensore immagine.<br>(1) Misurazione valutativa (collegata a tutti i punti AF)<br>(2) Misurazione parziale (circa 5,8% del mirino, al centro)<br>(3) Misurazione spot: misurazione spot al centro (circa 2,9% del mirino al centro); misurazione spot collegata al punto AF non fornita<br>(4) Misurazione media pesata al centro                                                                                                                                                                                                          | <b>Rivestimento</b>                                    | No                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Intervallo di misurazione</b>               | Foto: EV da -2 a 20 (a 23 °C, ISO100, con misurazione valutativa)<br>Filmato: EV da 0 a 20 (a 23 °C, ISO100, con misurazione valutativa)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>Regolazione luminosità</b>                          | Manuale: regolabile su sette livelli<br>Regolazione tonalità colore: non supportata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Blocco AE</b>                               | Automatico: il blocco AE si attiva una volta ottenuta la messa a fuoco<br>Manuale: tramite pulsante di blocco AE in modalità P, Av, Tv e M. Premere nuovamente per annullare e un'altra volta per aggiornare. Abilitato in tutte le modalità di misurazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Operazioni touch screen</b> <sup>26</sup>           | Metodo capacitivo con funzioni del menu, impostazioni di controllo rapido, operazioni di riproduzione e display ingrandito. Selezione del punto AF in foto e filmati, scatto a tocco possibile nella ripresa di foto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Compensazione esposizione</b>               | +/-3 EV in incrementi di 1/3 di stop (combinabile con AEB)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Opzioni di visualizzazione</b>                      | (1) Impostazioni di base della fotocamera<br>(2) Impostazioni avanzate della fotocamera<br>(3) Impostazioni della fotocamera più istogramma e display a due livelli<br>(4) Nessuna informazione<br>(5) Schermo controllo rapido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>AEB</b>                                     | +/- 3 EV in incrementi di 1/3 di stop                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>FLASH</b>                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Scatto anti-flicker</b> <sup>17</sup>       | Si. Flicker rilevato a una frequenza pari a 100 Hz o 120 Hz<br>Lo scatto anti-flicker ad alta frequenza non è supportato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>Flash incorporato GN (ISO 100, metri)</b>           | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Copertura del flash incorporato</b>                 | Circa 18 mm lunghezza focale/angolo di campo (equivalente a 35 mm: circa 29 mm)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Tempo di ricarica flash integrato</b>               | Circa 5 s                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Modalità</b>                                        | Autoflash E-TTL II, misurazione manuale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Riduzione occhi rossi</b>                           | Supportata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>X-Sync</b>                                          | 1/250 s prima tendina elettronica<br>La fotografia con flash non è disponibile con l'otturatore elettronico.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

Canon

Live for the story\_

SPECIFICHE TECNICHE

EOS R50

|                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Compensazione dell'esposizione del flash             | +/-3 EV con incrementi di 1/3 di stop con flash Speedlite serie EX<br>+/- 2 EV con incrementi di 1/3 di stop con flash integrato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Registrazione simultanea RAW + JPEG/HEIF     | Si, consentita qualsiasi combinazione RAW + JPEG o RAW + HEIF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Bracketing dell'esposizione del flash                | Si, con flash esterno compatibile (+/-3 EV con incrementi di 1/2 o 1/3 di stop con flash Speedlite serie EX/EL)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Dimensioni immagine                          | RAW/C-Raw: 6000x4000 (formato 3:2)<br>JPEG/HEIF:<br>rapporto 3:2, [L] 6000x4000, [M] 3984x2656, [S1] 2976x1984, [S2] 2400x1600<br>rapporto 4:3, [L] 5328x4000, [M] 3552x2664, [S1] 2656x1992, [S2] 2112x1600<br>rapporto 16:9, [L] 6000x3368, [M] 3984x2240, [S1] 2976x1680, [S2] 2400x1344<br>rapporto 1:1, [L] 4000x4000, [M] 2656x2656, [S1] 1984x1984, [S2] 1600x1600                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Blocco dell'esposizione del flash                    | Si                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Sincronizzazione sulla seconda tendina <sup>27</sup> | Si, (con Speedlite integrato ed esterno)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Cartelle                                     | Creazione e selezione manuale di nuove cartelle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Attacco a slitta/Terminale PC <sup>28</sup>          | Attacco a slitta: solo slitta multifunzione a 21 pin<br>Terminale PC: no                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Numerazione file                             | (1) Numerazione consecutiva<br>(2) Ripristino automatico<br>(3) Ripristino manuale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Compatibilità con flash esterno                      | E-TTL II con Speedlite serie EX/EL, supporto multi-flash wireless                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Denominazione dei file                       | Non supportata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Controllo Speedlite esterno                          | Tramite schermata del menu della fotocamera                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| SCATTO                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | EOS MOVIE                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Modalità <sup>1,2,3,4,5,6,7</sup>                    | Scena Intelligent Auto (A+ Assist): Assistente creativo, Bracketing creativo, A+ avanzato<br>Hybrid Auto: video diario<br>Scena: Autoritratto, Ritratto, Pelle liscia, Foto di gruppo, Paesaggio, Scatto panoramico, Sport, Bambini, Panning, Primo piano, Cibo, Scena notturna manuale, Controllo della retroilluminazione HDR, Otturatore silenzioso<br>Filtri creativi: B/N granuloso, Effetto flou, Effetto fish-eye, Effetto acquerello, Effetto foto giocattolo, Effetto miniatura, Art standard HDR, Art intenso HDR, Art marcato HDR, Art rilievo HDR<br>P: Programma<br>Tv: AE priorità otturatore<br>Av: AE priorità apertura<br>M: esposizione manuale, esposizione bulb<br>Filmato: esposizione automatica filmato, esposizione manuale filmato, filmato per demo ravvicinate, modalità Movie IS, filmato HDR, (esposizione automatica filmato                                                                                                                                                                                                                                                                          | Tipo filmato                                 | HDR PQ [OFF]: MP4, 8 bit, H.264 / MPEG-4 AVC, YCbCr 4:2:0, Rec.709, AAC<br>HDR PQ [ON]: MP4, 10 bit, H.265 / HEVC, YCbCr 4:2:2, Rec.2020, AAC<br><br>4K UHD: 3840 x 2160, 16:9, NTSC [29.97 / 23.98] / PAL (25.00), IPB (Standard / Light), AAC<br>Filmati Full HD con frame rate elevato: 1920 x 1080, 16:9, NTSC (119.88) / PAL (100.00), IPB (Standard / Light), No audio<br>Full HD: 1920 x 1080, 16:9, NTSC [59.94 / 29.92 / 23.98] / PAL (50.00 / 25.00), IPB (Standard / Light), AAC, Zoom digitale 1-10x disponibile a 29.97 / 23.98 / 25.00<br>Filmati time-lapse Full HD: 1920 x 1080, 16:9, NTSC [29.97] / PAL (25.00), ALL-I, no audio<br>Filmati HDR: 1920 x 1080, 16:9, NTSC [29.97] / PAL (25.00), IPB (Standard), AAC<br>Filtri creativi: 1920 x 1080, 16:9, NTSC [29.97 / 23.98] / PAL (25.00), IPB (Standard / Light), AAC<br><br>4K UHD / Full HD - YCbCr4:2:0 a 8 bit o YCbCr4:2:2 a 10 bit (con modalità HDR PQ abilitata)                                                                                      |
| Stili foto                                           | Automatico, Standard, Ritratto, Paesaggio, Dettaglio fine, Neutro, Immag. fedele, Monocromo, Definito dall'utente (3 impostazioni)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Campionamento colore                         | Non supportata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Spazio colore                                        | sRGB e Adobe RGB / fisso con HDR PQ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Registrazione interna                        | Durata massima 1 ora (esclusi i filmati con frame rate elevato). Nessun limite di 4 GB con scheda formattata exFAT.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Elaborazione immagine                                | Ridimensionare le immagini JPEG / HEIF a M, S1 o S2<br>Ritaglio: è possibile ritagliare le immagini JPEG / HEIF (formati 3:2, 4:3, 16:9, 1:1)<br>Ritaglio di immagini<br>- Commutazione tra orientamento del ritaglio verticale e orizzontale<br>- Possibilità di spostare il fotogramma di ritaglio sul touch screen<br>Elaborazione immagine RAW: non supportata<br>Esposizione multipla<br>HDR<br>Conversione da HEIF a JPEG<br>Correzione ottica dell'obiettivo:<br>- Correzione dell'illuminazione periferica, correzione dell'aberrazione cromatica, correzione della distorsione (durante/dopo la ripresa di foto, solo durante la registrazione video)<br>- Correzione diffrazione, ottimizzatore obiettivo digitale (durante/dopo la ripresa di foto)<br>Compensazione del focus breathing (obiettivi compatibili, solo filmati)<br>Priorità tonalità chiare (3 impostazioni)<br>Auto Lighting Optimizer (Ottimizzazione automatica della luce, 4 impostazioni)<br>Riduzione disturbo lunghe esposizioni (3 impostazioni)<br>Riduzione rumore ad alte sensibilità ISO (4 impostazioni) (foto e video)<br>Chiarezza (+/- 4) | Canon Log                                    | Non supportata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Lunghezza filmato <sup>5,9,10</sup>          | Full HD 1920 x 1080 a 100 fps o 119.88 fps<br>Registrato come filmato in slow motion a 1/4 della velocità                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Filmato con frame rate elevato <sup>32</sup> | Possibilità di estrarre un'immagine fissa JPEG da 8.3 megapixel da un filmato 4K UHD (HEIF possibile solo quando è impostato HDR PQ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Estrazione fotogramma <sup>33</sup>          | MOV: MP4 HDR PQ: Off:<br>4K UHD (29.97p/25.00p/23.98p): IPB circa 120 Mbps<br>4K UHD (29.97p/25.00p/23.98p): IPB Light circa 60 Mbps<br>Full HD (119.9p/100p): IPB circa 120 Mbps<br>Full HD (119.9p/100p): IPB Light circa 70 Mbps<br>Full HD (59.94p/50.00p): IPB circa 60 Mbps<br>Full HD (59.94p/50.00p): IPB Light circa 35 Mbps<br>Full HD (29.97p/25.00p/23.98p): IPB circa 30 Mbps<br>Full HD (29.97p/25.00p/23.98p): IPB Light circa 12 Mbps<br>Full HD Time-lapse (29.97p/25.00p): ALL-I circa 90 Mbps<br>MOV: MP4 HDR PQ: On<br>4K UHD (29.97p/25.00p/23.98p): IPB circa 170 Mbps<br>4K UHD (29.97p/25.00p/23.98p): IPB Light circa 85 Mbps<br>Full HD (119.9p/100p): IPB circa 180 Mbps<br>Full HD (119.9p/100p): IPB Light circa 100 Mbps<br>Full HD (59.94p/50.00p): IPB circa 90 Mbps<br>Full HD (59.94p/50.00p): IPB Light circa 50 Mbps<br>Full HD (29.97p/25.00p/23.98p): IPB circa 45 Mbps<br>Full HD (29.97p/25.00p/23.98p): IPB Light circa 28 Mbps<br>Full HD Time-lapse (29.97p/25.00p): ALL-I circa 135 Mbps |
| Modalità drive                                       | Singolo, Continuo H+, Continuo H, Continuo L, Autoscatto (2 s + telecomando, 10 s + telecomando, Continuo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Bitrate/Mbps                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Scatto continuo <sup>29</sup>                        | Max. circa 12 fps con prima tendina elettronica, velocità mantenuta per 42 immagini JPEG o 7 immagini RAW<br>Max. circa 15 fps con otturatore elettronico, velocità mantenuta per 28 immagini JPEG o 7 immagini RAW                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Registrazione con doppia scheda di memoria   | Non supportata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Timer intervallo                                     | Integrato: 3 scene (soggetti in movimento, soggetti a lento cambiamento, scene a lento cambiamento), personalizzato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Microfono                                    | Microfono stereo integrato (48 KHz, 16 bit x 2 canali)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Display HDMI                                 | Trasmissione output solo a monitor esterno (trasmissione output di immagini e informazioni di scatto, immagini/video registrati sulla scheda di memoria)<br>Trasmissione output a schermo fotocamera e monitor esterno (non è possibile registrare nella fotocamera, utilizzare con un registratore esterno, lo schermo della fotocamera mostra immagini con informazioni di scatto)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| TIPO DI FILE - IMMAGINI                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Tipo foto <sup>30</sup>                              | RAW a 14 bit: RAW e C-Raw (RAW originale Canon, terza edizione)<br>JPEG a 8 bit: 2 opzioni di compressione<br>HEIF a 10 bit: 2 opzioni di compressione<br>Conforme a Exif 2.31 e sistema Design rule for Camera File 2.0<br>Compatibile con Digital Print Order Format [DPOF] versione 1.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |



# SPECIFICHE TECNICHE

# EOS R50

|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Uscita HDMI <sup>34</sup>                   | Terminale HDMI Micro OUT (tipo D)<br>Automatico:<br>- 4K (UHD): NTSC (29,97p/25,00p), PAL (23,98p)<br>- 1080 NTSC (59,94p/59,94i), PAL (50,00p/50,00i)<br>- 480 NTSC (59,94p)<br>- 576 PAL (50,00p)<br>1080p:<br>- 1080 NTSC (59,94p/59,94i), PAL (50,00p/50,00i)<br>- 480 NTSC (59,94p)<br>- 576 PAL (50p)<br>Specifiche HDR: Rec. ITU-R BT.2100 (PQ)<br>Profondità bit: 10 bit<br>Metodo di campionamento del colore: YCbCr non compresso 4:2:2<br>Spazio colore: BT.709 / BT.601 / BT.2020 / BT.2100 | INTERFACCIA                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Messa a fuoco                               | Dual Pixel CMOS AF II con rilevamento del viso e degli occhi e inseguimento AF (persone, animali e veicoli), AF Servo filmato, Messa a fuoco manuale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Computer                                                 | USB ad alta velocità 2.0 Connettore tipo C<br>Per la comunicazione con il computer / la comunicazione con lo smartphone / la ricarica della batteria / l'alimentazione della fotocamera                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ISO                                         | Automatico: 100-12800, H: 25600<br>Manuale: 100-12800, H: 16000-25600                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Wi-Fi                                                    | Rete wireless (IEEE802.11b/b/g/n/AC) (2,4 GHz), con supporto Bluetooth 4.2, Funzioni supportate - EOS Utility, Smartphone, Caricamento su image.canon, Stampa wireless                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ALTRE FUNZIONI                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Altro                                                    | Uscita micro HDMI (Tipo D, HDMI-CEC non supportato)<br>Ingresso microfono esterno (mini jack stereo da 3,5 mm)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Funzioni personalizzate                     | 6 funzioni personalizzate<br>Espansione ISO<br>[Safety Shift/Rettifica]<br>Personalizzazione dei pulsanti<br>Personalizzazione ghiera di controllo<br>Rilascia otturatore senza obiettivo<br>Obiettivo retratto allo spegnimento                                                                                                                                                                                                                                                                        | STAMPA DIRETTA                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Tag metadati                                | Informazioni copyright utente (impostabili sulla fotocamera)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Stampanti Canon                                          | Stampanti fotografiche compatte Canon e stampanti PIXMA Canon compatibili con PictBridge tramite LAN wireless                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Pannello LCD/Illuminazione                  | Non disponibile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | PictBridge                                               | Sì (tramite LAN wireless)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Resistenza ad acqua/polvere                 | Non disponibile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | SUPPORTO DI MEMORIZZAZIONE                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Promemoria vocale                           | Non disponibile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Tipo <sup>35</sup>                                       | SD/SDHC/SDXC e UHS-I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Sensore con orientamento intelligente       | Si - Per foto e filmati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | SISTEMI OPERATIVI SUPPORTATI                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Zoom di riproduzione                        | 1,5x - 10x in 15 incrementi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | PC                                                       | Windows 8.1 e Windows 10 (modalità tablet non supportata), Windows 11 (modalità tablet non supportata)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Formati di visualizzazione                  | (1) Immagine singola<br>(2) Immagine singola con informazioni (di base / dettagliate)<br>(3) Indice 4 immagini<br>(4) Indice 9 immagini<br>(5) Indice 36 immagini<br>(6) Indice 100 immagini<br>(7) Visualizzazione degli scorimenti (1, 10 o un numero personalizzato (1-100) di immagini, Data, Cartella, Filmati, Immagini, Immagini protette, Classificazione, Scorimento alla prima immagine della scena)<br>(8) Classificazione                                                                   | Macintosh                                                | OS X, 10.14, 10.15, OS 11.4, 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Presentazione                               | Selezione delle immagini: tutte le immagini<br>Tempo di riproduzione: 1/2/3/5/10 o 20 secondi<br>Ripeti: On/Off<br>Effetti di transizione: Off / Scorimento 1 / Scorimento 2 / Dissolvenza 1 / Dissolvenza 2 / Dissolvenza 3                                                                                                                                                                                                                                                                            | SOFTWARE                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Istogramma                                  | Luminosità: Sì<br>RGB: Sì                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Elaborazione immagine                                    | Digital Photo Professional 4,17,20. o successiva, applicazione mobile Digital Photo Professional Express (solo per iOS) (elaborazione immagine RAW non DUAL PIXEL RAW su Digital Photo Professional Express)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Avviso sovraesposizione                     | Non disponibile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Altro                                                    | EOS Utility 3 (incl. acquisizione in remoto), Picture Style Editor, Strumento di registrazione obiettivo EOS, App Canon Camera Connect (iOS/Android)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Cancellazione immagine                      | Immagine singola, seleziona intervallo, Immagini selezionate, cartella, scheda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | FONTE DI ALIMENTAZIONE                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Protezione delle immagini dall'eliminazione | Protezione / Non protezione: immagine singola, cartella, scheda, tutte le immagini trovate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Batterie <sup>36</sup>                                   | Batteria agli ioni di litio ricaricabile LP-E17 (in dotazione)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Timer automatico                            | 2 s, 10 s                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Durata batteria <sup>37</sup>                            | Con LCD circa 440 scatti (a 23 °C)<br>Con mirino circa 310 scatti (a 23 °C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Categorie di menu                           | (1) Scatto<br>(2) Menu AF<br>(3) Menu riproduzione<br>(4) Rete<br>(5) Impostazione<br>(6) Menu Funzioni personalizzate<br>(7) My menu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Indicatore batteria                                      | Indicatore del livello 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Lingue menu                                 | 29 lingue<br>Inglese, tedesco, francese, olandese, danese, portoghese, finlandese, italiano, norvegese, svedese, spagnolo, greco, russo, polacco, ceco, ungherese, vietnamita, hindi, rumeno, ucraino, turco, arabo, thailandese, cinese semplificato, cinese tradizionale, coreano, malese, indonesiano e giapponese                                                                                                                                                                                   | Risparmio energetico <sup>38</sup>                       | Attenuazione schermo: 5 s / 10 s / 15 s / 20 s / 25 s / 30 s / Disattiva<br>Spegnimento schermo: 5 s / 15 s / 30 s / 1 min / 3 min / 5 min / 10 min / 30 min / Disattiva<br>Spegnimento automatico: 15 s / 30 s / 1 min / 3 min / 5 min / 10 min / 30 min / Disattiva<br>Disattivazione mirino: 1 min/3 min/Disattivato                                                                                                                                                                                                     |
| Aggiornamento firmware                      | Possibile aggiornamento da parte dell'utente (fotocamera, obiettivo, Speedlite esterno, telecomando BLE, adattatore per obiettivo, accessori slitta multifunzione)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Alimentatore e carica batterie                           | Carica batterie LC-E17E (in dotazione), adattatore CA AC-E6N e accoppiatore CC DR-E18, adattatore di alimentazione USB PD-E1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ACCESSORI                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Trasmettitore file wireless                              | No                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Custodie/Cinturini                                       | Cinturino in dotazione<br>Cinturino da polso E2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Obiettivi                                                | Tutti gli obiettivi RF ed RF-S (EF ed EF-S con adattatore per obiettivo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Adattatori obiettivi                                     | Adattatore EF-EOS R, adattatore EF-EOS R con ghiera, adattatore per filtri drop-in<br>EF-EOS R                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Flash                                                    | Canon Speedlite EL-5, Speedlite Transmitter ST-E10<br>Con adattatore AD-E1: Canon Speedlite (EL-1, EL-100, 90EX, 220EX, 270EX, 270EX II, 320EX, 380EX, 420EX, 430EX, 430EX II, 430EX III 470EX-AI, 550EX, 580EX, 580EX II, 600EX, 600EX-R, 600EX-II-R, Flash macro ad anello MR-14EX, Flash macro ad anello MR-14EX II, Flash macro a doppia torcia MT-24EX, Macro Twin Lite MT-26EX-R, Trasmettitore Speedlite ST-E2, Trasmettitore Speedlite ST-E3-R, Trasmettitore Speedlite ST-E3-R V2, cavo per Off-Camera Shoe OC-E3) |
|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Telecomando/interruttore per scatto remoto <sup>39</sup> | Telecomando wireless BR-E1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Altro <sup>40</sup>                                      | Protezione dell'attacco a slitta ER-SC2 (in dotazione), Adattatore per slitta multifunzione AD-E1, Microfono stereo direzionale DM-E1D con innesto per slitta multifunzione, Adattatore per slitta multifunzione per collegamento smartphone AD-P1 per Android, Impugnatura per treppiede HG-100TBR*, Cavo di interfaccia IFC-100U, Cavo di interfaccia IFC-400U, Panno protettivo PC-E1/E2<br>Con adattatore AD-E1: microfono stereo DM-E1/DM-E100                                                                         |

Canon

Live for the story\_

# SPECIFICHE TECNICHE

# EOS R50

## SPECIFICHE FISICHE

### Struttura corpo fotocamera

È composto principalmente da una lega di alluminio e tecnopolimeri ad alta resistenza

### Ambiente operativo

0 - 40 °C; umidità: 85% o meno

### Dimensioni (L x A x P)

Circa 116,3 x 85,5 x 68,8 mm

### Peso (solo corpo)

Nero: circa 328 g (375 g con scheda e batteria, in base alle linee guida CIPA).  
Bianco: circa 329 g (376 g con scheda e batteria, in base alle linee guida CIPA).

### NOTE A PIÙ DI PAGINA/ LIMITAZIONI DI RESPONSABILITÀ<sup>11,12</sup>

Apple, Apple TV, Apple Watch, iPad, iPad Air, iPad Pro, iPhone e Lightning sono marchi di Apple Inc., registrati negli Stati Uniti e in altri Paesi. tvOS è un marchio di Apple Inc.

### Nole a più pagina:

<sup>[1]</sup> Scena speciale: è possibile impostare la luminosità (eccetto in modalità di controllo della retroilluminazione HDR)

<sup>[2]</sup> Foto panoramica: gli utenti possono impostare la direzione preferita per ruotare la fotocamera (destra/sinistra/alto/basso), impostato automaticamente su [Grande / Fine] e [Bassa velocità continua]. L'opzione [Ritaglio / formato] non è disponibile. È possibile utilizzare tutti gli obiettivi RF e EF, ma alcuni obiettivi possono anche ridurre il blu del soggetto che è più probabile che si verifichi durante la panoramica. Fare riferimento all'elenco separato degli obiettivi.

<sup>[3]</sup> Panoramica: è possibile impostare [Effetto: min / med / max]. Fare riferimento all'elenco separato degli obiettivi]

<sup>[4]</sup> Cibo: è possibile impostare [Tono colore: tono freddo-tono caldo (cinque livelli)]

<sup>[5]</sup> Scena notturna manuale: lo scatto con il flash non è disponibile

<sup>[6]</sup> Otturatore silenzioso: la fotocamera potrebbe emettere alcuni suoni per operazioni quali la messa a fuoco automatica, la regolazione dell'apertura e la stabilizzazione dell'immagine. Scatto con il flash non disponibile

<sup>[7]</sup> Filtri creativi: in modalità Filtri creativi è possibile acquisire solo immagini JPEG (non è possibile scattare immagini RAW)

<sup>[8]</sup> 4K UHD generato da oversampling da 6K

<sup>[9]</sup> Time-lapse: viene visualizzata la frequenza dei fotogrammi di riproduzione  
Frame rate elevato: viene visualizzata la frequenza dei fotogrammi di registrazione

<sup>[10]</sup> Non viene registrato alcun audio per i filmati con effetto miniatura, i film time-lapse e i filmati con frame rate elevato

<sup>[11]</sup> Con tecnologia Bluetooth® a basso consumo energetico. Il marchio e il logo Bluetooth® sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e ogni loro utilizzo da parte di Canon Europe Ltd. è concesso in licenza. Altri marchi di fabbrica e nomi commerciali appartengono ai rispettivi proprietari. Wi-Fi® è un marchio registrato di proprietà della Wi-Fi Alliance.  
Il marchio e il logo Bluetooth® sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e ogni loro utilizzo da parte di Canon Inc. è concesso in licenza. Altri marchi di fabbrica e nomi commerciali appartengono ai rispettivi proprietari.  
Tutti i restanti marchi sono proprietà dei rispettivi titolari.

<sup>[12]</sup> Adobe è un marchio di Adobe Systems Incorporated.  
Microsoft e Windows sono marchi o marchi registrati di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o in altri paesi.  
App Store e macOS sono marchi di Apple Inc. negli Stati Uniti e in altri Paesi.  
Google Play e Android sono marchi di Google LLC.  
iOS è un marchio o un marchio registrato di Cisco negli Stati Uniti e in altri Paesi ed è utilizzato su licenza.  
Il codice QR è un marchio registrato di DENSO WAVE INCORPORATED  
Il logo SDXC è un marchio di SD-3C LLC.  
HDMI, il logo HDMI e High-Definition Multimedia Interface sono marchi o marchi registrati di HDMI Licensing, LLC.  
USB Type-C™ e USB-C™ sono marchi di USB Implementers Forum.  
Il log Wi-Fi CERTIFIED e il marchio Wi-Fi Protected Setup sono marchi di Wi-Fi Alliance.  
Il marchio e il logo Bluetooth® sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e ogni loro utilizzo da parte di Canon Inc. è concesso in licenza. Altri marchi di fabbrica e nomi commerciali appartengono ai rispettivi proprietari.

<sup>[13]</sup> Il funzionamento dell'obiettivo RF 5.2 mm F 2.8 L DUAL FISHEYE non è garantito. Esclusi gli obiettivi EF-M. Non è garantito il funzionamento degli obiettivi EF cinematografici. Non è garantito il funzionamento dell'adattatore EF-EOS R 0.71 X (venduto separatamente).

<sup>[14]</sup> Applicabile quando l'inquadratura del soggetto viene visualizzata durante il tracking e sulla fotocamera è montato un obiettivo compatibile mentre è attiva la funzione AF full range o il soggetto viene rilevato correttamente in un'altra modalità area. Per i dettagli sugli obiettivi supportati, consulta le [informazioni aggiuntive] su [EOS R7/EOS R10] su "cam.start.canon".

<sup>[15]</sup> Durante lo scatto di foto con un obiettivo F1.2, punto AF centrale, AF One-Shot a 23 °C, ISO100. Esclusi gli obiettivi RF con rivestimento Defocus Smoothing

<sup>[16]</sup> In base all'obiettivo montato. Quando si montano obiettivi RF senza selettore della modalità di messa a fuoco, nel menu della fotocamera viene selezionata la messa a fuoco manuale. Quando si montano obiettivi RF/EF con un selettore di modalità di messa a fuoco, l'opzione del menu Modalità di messa a fuoco non è disponibile.

<sup>[17]</sup> Non disponibile quando si utilizza l'otturatore elettronico Lo sfarfallio può essere rilevato anche manualmente. Aumenta il tempo di rilascio dell'otturatore. Può diminuire la velocità di scatto continuo. L'intervallo tra gli scatti nello scatto continuo può variare. La tonalità di colore potrebbe non corrispondere a quella delle immagini acquisite con questa funzione impostata su [Disattiva]. La modifica delle condizioni della sorgente luminosa durante lo scatto continuo può ridurre gli effetti dello sfarfallio

<sup>[18]</sup> Il valore ISO è limitato a ISO 200-32000 quando si configura [Priorità toni chiari]. La velocità ISO estesa non può essere impostata nella modalità HDR o per Riprese HDR (HDR PQ).

<sup>[19]</sup> La fotografia con il flash è disponibile solo con l'otturatore elettronico a prima tendina

<sup>[20]</sup> Non è possibile impostare la modifica del bilanciamento del bianco contemporaneamente al bracketing del bilanciamento del bianco o al bracketing dell'esposizione

<sup>[21]</sup> Con immagini JPEG di alta qualità, formato 3:2, circa Campo visivo 22 mm

<sup>[22]</sup> Con display 3.2, obiettivo RF 50mm F1.2 L USM in modalità Infinito, -1 m<sup>-1</sup>

<sup>[23]</sup> Il frame rate massimo in modalità AF, con la pressione parziale del pulsante di scatto o lo scatto continuo, è di 59,94 fps.  
Si noti che il frame rate sul display potrebbe essere inferiore a seconda dell'obiettivo utilizzato e delle condizioni di scatto.

<sup>[24]</sup> La quantità variabile SA viene visualizzata solo quando è collegato un obiettivo con controllo SA

<sup>[25]</sup> Con dimensione L dell'immagine e un formato di 3:2

<sup>[26]</sup> Toccare due volte con due dita per ingrandire le schermate dei menu intorno ai due punti toccati

<sup>[27]</sup> Con il flash integrato, la sincronizzazione della prima tendina viene utilizzata con velocità dell'otturatore superiore a 1/30 s

<sup>[28]</sup> Non è previsto un contatto a 5 pin per gli accessori precedenti. L'uso di accessori precedenti richiede l'adattatore per slitta multifunzione AD-E1

<sup>[29]</sup> In base agli standard di test Canon con scheda UHS-I da 32 GB (con AF One-Shot, ISO100, Stile foto standard) il numero di immagini dipende dalle varie impostazioni e dall'obiettivo utilizzato. Per informazioni dettagliate sugli obiettivi supportati, visita il sito "cam.start.canon"

<sup>[30]</sup> Utilizzando l'otturatore elettronico o lo scatto continuo ad alta velocità + nell'otturatore a prima tendina elettronica, i file RAW avranno una conversione A/D a 12 bit.

<sup>[31]</sup> Tempo massimo di registrazione dei filmati:  
Normale: 1 ora. Filmati con frame rate elevato (Full HD 120/100 fps): 15 min.  
Se la temperatura interna della fotocamera diventa troppo elevata, viene ridotto il tempo di registrazione. 4K 30p HQ: circa 50 min. se si parte da +23 °C.

<sup>[32]</sup> La modalità Filmato con frame rate elevato non prevede la registrazione audio

<sup>[33]</sup> Le foto estratte non possono essere ridimensionate o ritagliate all'interno della fotocamera.

<sup>[34]</sup> La risoluzione cambia automaticamente  
HDMI CEC non supportato  
Le immagini non vengono visualizzate a meno che [per NTSC] o [per PAL] non sia impostato correttamente per il sistema video TV

<sup>[35]</sup> Le schede ad alta velocità UHS-I sono consigliate per la registrazione di video 4K e lo scatto continuo ad alta velocità.

<sup>[36]</sup> È supportata la ricarica tramite USB. Se si utilizzano batterie non originali, non è possibile eseguire la ricarica tramite USB. Le batterie potrebbero non essere ricaricabili finché il livello della batteria non arriva al minimo.

<sup>[37]</sup> Sulla base dello standard CIPA con batterie in dotazione con la fotocamera, salvo diversamente indicato. In modalità risparmio energia.

<sup>[38]</sup> Se la fotocamera rimane inattiva fino allo scadere del tempo specificato, lo schermo viene oscurato e viene utilizzata un frame rate video inferiore. Le funzioni [Spenito] e [Schermo spento] possono essere assegnate ai pulsanti mediante la funzione di personalizzazione.

<sup>[39]</sup> Richiede un adattatore per controller remoto RA-E3. Alta frequenza fotogrammi: viene visualizzata la frequenza dei fotogrammi di registrazione

<sup>[40]</sup> La capacità di carico totale dell'innesto della fotocamera per fotocamera, obiettivo, microfono e altri accessori non deve superare 1 kg/35.3 oz. Quando si utilizza un microfono esterno, a seconda dell'obiettivo utilizzato, il suono potrebbe essere interrotto dall'obiettivo e quindi potrebbe non essere catturato correttamente.



Live for the story\_

# BORN TO CREATE

# EOS R50

La nuova fotocamera Canon EOS R50 è la perfetta porta d'accesso alla gamma EOS R per i creatori di contenuti attivi che desiderano passare dal loro smartphone a una fotocamera dedicata e mirrorless. Questa fotocamera compatta dalle molteplici funzionalità offre un pacchetto completo per immagini e video per risultati accattivanti. La compagna ideale per chi è nato per creare.



Data inizio vendita: marzo 2023 (da confermare)

#### DETTAGLI DEL PRODOTTO:

| Nome del prodotto                                                                  | Codice Mercury | Codice EAN    | Prezzo suggerito al pubblico |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|------------------------------|
| FOTOCAMERA D. EOS R50 CORPO NERO EU26                                              | 5811C003AA     | 4549292205015 | <Please fill in RRP>         |
| FOTOCAMERA D. EOS R50 NERO+RFS18-45 EU26                                           | 5811C013AA     | 4549292205046 | <Please fill in RRP>         |
| FOTOCAMERA D. EOS R50 NERO RFS18-45+<br>Obiettivo RF-S 55-210mm F5-7.1 IS STM EU26 | 5811C023AA     | 4549292205060 | <Please fill in RRP>         |
| FOTOCAMERA D. EOS R50 WH +RFS18-45 EU26                                            | 5812C013AA     | 4549292205282 | <Please fill in RRP>         |

#### ACCESSORI OPZIONALI:

| Nome dell'accessorio                                          | Codice Mercury | Codice EAN    | Prezzo suggerito al pubblico |
|---------------------------------------------------------------|----------------|---------------|------------------------------|
| <b>Alimentazione</b>                                          |                |               |                              |
| Adattatore CA AC-E6N                                          | 1425C003AA     | 4549292065619 | <Please fill in RRP>         |
| Caricabatterie LC-E17E                                        | 9969B001AA     | 4549292021011 | <Please fill in RRP>         |
| Batteria LP-E17                                               | 9967B002AC     | 4549292020984 | <Please fill in RRP>         |
| Accoppiatore CC DR-E18                                        | 0250C001AA     | 4549292030723 | <Please fill in RRP>         |
| Adattatore USB PD-E1                                          | 3250C003AA     | 4549292125412 | <Please fill in RRP>         |
| <b>Obiettivi</b>                                              |                |               |                              |
| <small>[NOVITÀ]</small> Obiettivo RF 24-50mm F4.5-6.3 IS STM  | 5823C005AA     | 4549292207446 | <Please fill in RRP>         |
| <small>[NOVITÀ]</small> Obiettivo RF-S 55-210mm F5-7.1 IS STM | 5824C005AA     | 4549292207729 | <Please fill in RRP>         |
| Obiettivo RF-S 18-45mm                                        | 4858C005AA     | 4549292188325 | <Please fill in RRP>         |
| Obiettivo RF-S 18-150mm                                       | 5564C005AA     | 4549292195798 | <Please fill in RRP>         |
| OBIETTIVO RF 15-35mm F2.8 L IS USM                            | 3682C005AA     | 4549292152272 | <Please fill in RRP>         |
| OBIETTIVO RF 24-105mm F4 L IS USM                             | 2963C005AA     | 4549292115611 | <Please fill in RRP>         |
| OBIETTIVO RF 24-105mm F4-7.1 IS STM                           | 4111C005AA     | 4549292167498 | <Please fill in RRP>         |
| OBIETTIVO RF 24-240mm F4-6.3 IS USM                           | 3684C005AA     | 4549292151411 | <Please fill in RRP>         |
| OBIETTIVO RF 24-70mm F2.8 L IS USM                            | 3680C005AA     | 4549292148381 | <Please fill in RRP>         |
| OBIETTIVO RF 28-70mm F2 L USM                                 | 2965C005AA     | 4549292115642 | <Please fill in RRP>         |
| OBIETTIVO RF 70-200mm F4 L IS USM                             | 4318C005AA     | 4549292162769 | <Please fill in RRP>         |
| OBIETTIVO RF 70-200mm F2.8 L IS USM                           | 3792C005AA     | 4549292156263 | <Please fill in RRP>         |
| OBIETTIVO RF 100-400mm F5.6-8 IS USM                          | 5050C005AA     | 4549292186765 | <Please fill in RRP>         |
| OBIETTIVO RF 100-500mm F4.5-7.1 L IS USM                      | 4112C005AA     | 4549292168037 | <Please fill in RRP>         |
| OBIETTIVO RF 16mm F2.8 STM                                    | 5051C005AA     | 4549292186772 | <Please fill in RRP>         |
| OBIETTIVO RF 35mm F1.8 MACRO IS STM                           | 2973C005AA     | 4549292115727 | <Please fill in RRP>         |

# Canon

Live for the story\_

# BORN TO CREATE

# EOS R50

La nuova fotocamera Canon EOS R50 è la perfetta porta d'accesso alla gamma EOS R per i creatori di contenuti attivi che desiderano passare dal loro smartphone a una fotocamera dedicata e mirrorless. Questa fotocamera compatta dalle molteplici funzionalità offre un pacchetto completo per immagini e video per risultati accattivanti. La compagna ideale per chi è nato per creare.



## ACCESSORI OPZIONALI:

| Nome dell'accessorio                                                      | Codice Mercury | Codice EAN    | Prezzo suggerito al pubblico |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|------------------------------|
| <b>Obiettivi</b>                                                          |                |               |                              |
| OBIETTIVO RF 50mm F1.2 L USM                                              | 2959C005AA     | 4549292115581 | <Please fill in RRP>         |
| OBIETTIVO RF 85mm F1.2 L USM                                              | 3447C005AA     | 4549292146691 | <Please fill in RRP>         |
| OBIETTIVO RF 85mm F1.2 L USM DS                                           | 3450C005AA     | 4549292159608 | <Please fill in RRP>         |
| OBIETTIVO RF 85mm F2 MACRO IS STM                                         | 4234C005AA     | 4549292168068 | <Please fill in RRP>         |
| OBIETTIVO RF 600mm F11 IS STM                                             | 3986C005AA     | 4549292162042 | <Please fill in RRP>         |
| OBIETTIVO RF 800mm F11 IS STM                                             | 3987C005AA     | 4549292162059 | <Please fill in RRP>         |
| OBIETTIVO RF 400mm F2.8 L IS USM                                          | 5053C005AA     | 4549292184440 | <Please fill in RRP>         |
| OBIETTIVO RF 600mm F4 L IS USM                                            | 5054C005AA     | 4549292184457 | <Please fill in RRP>         |
| OBIETTIVO RF 800mm F5.6 L IS USM                                          | 5055C005AA     | 4549292184464 | <Please fill in RRP>         |
| OBIETTIVO RF 1200mm F8 L IS USM                                           | 5056C005AA     | 4549292184471 | <Please fill in RRP>         |
| Obiettivi EF ed EF-S (tramite adattatore)                                 | N/D            | N/D           | <Please fill in RRP>         |
| <b>Adattatori</b>                                                         |                |               |                              |
| ADATTATORE EF-EOS R (richiesto per obiettivi EF/EF-S)                     | 2971C005AA     | 4549292115703 | <Please fill in RRP>         |
| ADATTATORE EF-EOS R CON GHIERA                                            | 2972C005AA     | 4549292115710 | <Please fill in RRP>         |
| ADATTATORE EF-EOS R PER FILTRI DROP-IN CON FILTRO ND VARIABILE            | 3443C005AA     | 4549292141610 | <Please fill in RRP>         |
| ADATTATORE EF-EOS R PER FILTRI DROP-IN CON FILTRO POLARIZZATORE CIRCOLARE | 3442C005AA     | 4549292141603 | <Please fill in RRP>         |
| <b>Varie</b>                                                              |                |               |                              |
| Protezione dell'attacco a slitta ER-SC2                                   | 5897C001AA     | 4549292209914 | <Please fill in RRP>         |
| Tappo corpo macchina R-F-5                                                | 3201C001AA     | 4549292123852 | <Please fill in RRP>         |
| Cinghia a tracolla EM-200DB                                               | 9929B001AA     | 4549292021271 | <Please fill in RRP>         |
| Cinturino da polso E2                                                     | 4991B001       | 4960999686202 | <Please fill in RRP>         |
| Cavo di interfaccia IFC-100U                                              | 3224C001AA     | 4549292124200 | <Please fill in RRP>         |
| Cavo di interfaccia IFC-400U                                              | 3225C001AA     | 4549292124224 | <Please fill in RRP>         |
| Panno protettivo imbottito PC-E1                                          | 1883C001AA     | 4549292083392 | <Please fill in RRP>         |
| Panno di protezione PC-E2                                                 | 2394C001AA     | 4549292099706 | <Please fill in RRP>         |
| Adattatore per slitta multifunzione AD-E1                                 | 4943C001AA     | 4549292184549 | <Please fill in RRP>         |
| Adattatore per slitta AD-P1 Android                                       | 5553C001AA     | 4549292195378 | <Please fill in RRP>         |

# Canon

Live for the story\_

# BORN TO CREATE

# EOS R50

La nuova fotocamera Canon EOS R50 è la perfetta porta d'accesso alla gamma EOS R per i creatori di contenuti attivi che desiderano passare dal loro smartphone a una fotocamera dedicata e mirrorless. Questa fotocamera compatta dalle molteplici funzionalità offre un pacchetto completo per immagini e video per risultati accattivanti. La compagna ideale per chi è nato per creare.



#### ACCESSORI OPZIONALI:

| Nome dell'accessorio                      | Codice Mercury | Codice EAN    | Prezzo suggerito al pubblico |
|-------------------------------------------|----------------|---------------|------------------------------|
| <b>Varie</b>                              |                |               |                              |
| Microfono stereo DM-E100                  | 4474C001AA     | 4549292164992 | <Please fill in RRP>         |
| Microfono stereo DM-E1                    | 1429C001AA     | 4549292065732 | <Please fill in RRP>         |
| Microfono stereo DM-E1D                   | 5138C001AA     | 4549292185782 | <Please fill in RRP>         |
| Impugnatura per treppiede HG-100TBR       | 4157C001AA     | 4549292157956 | <Please fill in RRP>         |
| Telecomando wireless BR-E1                | 2140C001AA     | 4549292087864 | <Please fill in RRP>         |
| <b>Flash e accessori</b>                  |                |               |                              |
| INOVIA Speedlite EL-5                     | 5654C004AA     | 8714574672694 | <Please fill in RRP>         |
| Trasmettitore Speedlite ST-E10            | 4944C001AA     | 4549292184556 | <Please fill in RRP>         |
| Telecomando wireless BR-E1                | 2140C001AA     | 4549292087864 | <Please fill in RRP>         |
| Adattatore per slitta multifunzione AD-E1 | 4943C001AA     | 4549292184549 | <Please fill in RRP>         |

# Canon

Live for the story\_

# BORN TO CREATE

# EOS R50

La nuova fotocamera Canon EOS R50 è la perfetta porta d'accesso alla gamma EOS R per i creatori di contenuti attivi che desiderano passare dal loro smartphone a una fotocamera dedicata e mirrorless. Questa fotocamera compatta dalle molteplici funzionalità offre un pacchetto completo per immagini e video per risultati accattivanti. La compagna ideale per chi è nato per creare.



## MISURE/INFORMAZIONI LOGISTICHE:

| Nome del prodotto                                                               | Codice Mercury | Tipo confezione | Descrizione confezione | Quantità per confezione | Lunghezza (cm) | Larghezza (cm) | Altezza (cm) | Peso lordo (kg) |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|------------------------|-------------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|
| FOTOCAMERA D. EOS R50 CORPO NERO EU26                                           | 5811C003AA     | Per unità       | Unità                  | 1                       | 19,6           | 17,2           | 14,1         | 0,9212          |
|                                                                                 |                | CT              | Confezione             | 6                       | 45             | 36,6           | 24,1         | 6,33            |
|                                                                                 |                | EP              | Euro pallet            | 120                     | 120            | 80             | 133,5        | 141,6           |
|                                                                                 |                |                 | Strati per pallet      | 5                       |                |                |              |                 |
|                                                                                 |                |                 | Confezioni per strato  | 4                       |                |                |              |                 |
|                                                                                 |                |                 | Prodotti per strato    | 24                      |                |                |              |                 |
| FOTOCAMERA D. EOS R50 NERO +RFS18-45 EU26                                       | 5811C031AA     | Per unità       | Unità                  | 1                       | 19,6           | 17,2           | 14,1         | 1,1242          |
|                                                                                 |                | CT              | Confezione             | 6                       | 45             | 36,6           | 24,1         | 7,54            |
|                                                                                 |                | EP              | Euro pallet            | 120                     | 120            | 80             | 133,5        | 165,8           |
|                                                                                 |                |                 | Strati per pallet      | 5                       |                |                |              |                 |
|                                                                                 |                |                 | Confezioni per strato  | 4                       |                |                |              |                 |
|                                                                                 |                |                 | Prodotti per strato    | 24                      |                |                |              |                 |
| FOTOCAMERA D. EOS R50 NERO+RFS18-45+ Obiettivo RF-S 55-210mm F5-7,1 IS STM EU26 | 5811C032AA     | Per unità       | Unità                  | 1                       | 27,6           | 17,2           | 14,1         | 1,4912          |
|                                                                                 |                | CT              | Confezione             | 6                       | 45             | 36,6           | 32,5         | 9,56            |
|                                                                                 |                | EP              | Euro pallet            | 120                     | 120            | 80             | 133,5        | 206,2           |
|                                                                                 |                |                 | Strati per pallet      | 5                       |                |                |              |                 |
|                                                                                 |                |                 | Confezioni per strato  | 4                       |                |                |              |                 |
|                                                                                 |                |                 | Prodotti per strato    | 24                      |                |                |              |                 |
| FOTOCAMERA D. EOS R50 WH +RFS18-45 EU26                                         | 5812C013AA     | Per unità       | Unità                  | 1                       | 19,6           | 17,2           | 14,1         | 1,1242          |
|                                                                                 |                | CT              | Confezione             | 6                       | 45             | 36,6           | 24,1         | 7,56            |
|                                                                                 |                | EP              | Euro pallet            | 120                     | 120            | 80             | 133,5        | 166,2           |
|                                                                                 |                |                 | Strati per pallet      | 5                       |                |                |              |                 |
|                                                                                 |                |                 | Confezioni per strato  | 4                       |                |                |              |                 |
|                                                                                 |                |                 | Prodotti per strato    | 24                      |                |                |              |                 |

# Canon

Live for the story\_

# BORN TO CREATE

# EOS R50

La nuova fotocamera Canon EOS R50 è la perfetta porta d'accesso alla gamma EOS R per i creatori di contenuti attivi che desiderano passare dal loro smartphone a una fotocamera dedicata e mirrorless. Questa fotocamera compatta dalle molteplici funzionalità offre un pacchetto completo per immagini e video per risultati accattivanti. La compagna ideale per chi è nato per creare.



## Contenuto della confezione

### EOS R50 CORPO NERO

- Corpo EOS R50 (NERO)
- Tappo corpo macchina R-F-5
- Cinghia a tracolla EM-200DB
- Caricabatterie LC-E17E
- Batteria LP-E17
- Coperchio batteria
- Cavo di alimentazione (EU)
- Protezione slitta
- Materiale stampato (EU)
- Unità di imballaggio

### EOS R50 NERO + RF-S 18-45 IS STM + Kit RF-S 55-210mm F5-7.1 IS STM

- Corpo EOS R50 (NERO)
- Tappo corpo macchina R-F-5
- Cinghia EM-200DB
- Caricabatterie LC-E17E
- Batteria LP-E17
- Coperchio batteria
- Cavo di alimentazione (EU)
- RF-S 18-45mm F4.5-6.3 IS STM
- Custodia per obiettivo E-49
- RF-S 55-210mm F5-7.1 IS STM
- Custodia per obiettivo E-55
- Tappo posteriore per obiettivo RF
- Protezione slitta
- Materiale stampato (EU)
- Unità di imballaggio

### Kit EOS R50 NERO + RF-S 18-45 IS STM

- Corpo EOS R50 (NERO)
- Tappo corpo macchina R-F-5
- Cinghia a tracolla EM-200DB
- Caricabatterie LC-E17E
- Batteria LP-E17
- Coperchio batteria
- Cavo di alimentazione (EU)
- RF-S 18-45mm F4.5-6.3 IS STM
- Custodia per obiettivo E-49
- Tappo posteriore per obiettivo RF
- Protezione slitta
- Materiale stampato (EU)
- Unità di imballaggio

### Kit EOS R50 BIANCO + RF-S 18-45 IS STM

- Corpo EOS R50 (WH)
- Tappo corpo macchina R-F-5
- Cinghia a tracolla EM-200DB
- Caricabatterie LC-E17E
- Batteria LP-E17
- Coperchio batteria
- Cavo di alimentazione (EU)
- RF-S 18-45mm F4.5-6.3 IS STM (da definire)
- Custodia per obiettivo E-49
- Tappo posteriore per obiettivo RF
- Protezione slitta
- Materiale stampato (EU)
- Unità di imballaggio

# Canon

Live for the story\_