

Il passeggino leggero e compatto, che si "chiude da solo"

INFORMAZIONI DI UTILIZZO

da 0 a 36 mesi

DESCRIZIONE

- Leggero (solo 5,9 kg) e compatto (solo 56 cm h)
- Capottina estendibile che diventa parasole
- Tasca portaoggetti
- Capottina con possibilità di apertura per aerazione nelle stagioni più calde
- Schienale multiposizione utilizzabile dalla nascita, regolabile in 3 posizioni con una mano sola
- Ampia e lunga seduta
- Maniglione unito con sistema di chiusura automatico, con una mano
- Appoggiatesta regolabile in altezza
- Ruote anteriori piroettanti
- Ruote posteriori con freno centralizzato e cuscinetti a sfera
- Morbide sospensioni anteriori e posteriori
- Spallacci imbottiti
- Ampio cestino
- Chiuso sta in piedi da solo ed è facilmente trasportabile
- Pedanetta lunga ben 19 cm
- Schienale lungo 47cm
- Seduta ampia e spaziosa, lunga ben 21 cm e larga 32 cm

Accessori inclusi: capottina con zanzariera, borsa da trasporto, parapioggia, cestino

Accessori optional: Guanti art. 055, Ombrellino art. 060, Cristallino art 065, Sacco passeggino Moritz art. 035, Borsa fasciatoio Mila art. 033, Borsa Celine art. 041, Zainetto Beki art. 034

DIMENSIONI E PESI

- **Aperto:** L 45 - P 85 - H 101 cm
- **Chiuso:** L 45 - P 28 - H 56 cm
- **Peso:** 5,9 kg

SICUREZZA

- Riferimento normativa europea: EN 1888 - 1: 2018



VARIANTI



C143



C140



C141



C142



C144

- Test del freno: rende obbligatorio l'utilizzo del freno unito per una maggior sicurezza
- Test di rotazione a 360°: testa la tenuta della cintura a 5 punti
- Test di usura: testa la resistenza del passeggino mediante un percorso ad ostacoli che simula l'utilizzo e l'usura del prodotto nel tempo
- Test di chiusura accidentale dell'articolo: testa i meccanismi di doppia sicurezza che evitano la chiusura accidentale del prodotto
- Materiali completamente atossici (EN 71) ed esenti da ftalati (direttiva 2005/84/CE)
- Test di resistenza sui percorsi accidentali. La normativa europea richiede di effettuare 72.000 cicli di utilizzo, Cam ne effettua 500.000
- Test di resistenza del maniglione di spinta e delle sospensioni. La normativa europea richiede di effettuare 10.000 cicli di utilizzo, Cam ne effettua 30.000