

LEGRIA HF G70

FAI EMERGERE IL REGISTA CHE C'È IN TE

Una videocamera 4K con sensore CMOS da 1/2,3" con zoom ottico 20x, avanzato sistema Hybrid AF, stabilizzazione a 5 assi e uscita USB-C per il live streaming UVC¹.



- Il sensore 4K Canon offre immagini mozzafiato
- Con un obiettivo zoom 4K 20x potente
- Assumi il controllo creativo con le funzioni della modalità scene
- Messa a fuoco rapida e precisa con rilevamento del volto
- Registrazione a MP4
- Uscita HDMI, menu Immagine personalizzata e Audio Scene Select



Over Sampling
HD Processing



Touch Screen

3.5mm external
Microphone

GAMMA DI PRODOTTI



Canon LEGRIA HF G70

Canon LEGRIA HF G70

Canon

Live for the story_

¹ L'uscita audio tramite USB non è supportata

SPECIFICHE TECNICHE

LEGRIA HF G70

INGRESSI/USCITE

Ingresso audio	Jack di ingresso microfono da 3,5 mm (Tensione di alimentazione 2,4 V CC) Built-in Mic
Uscita cuffie	Mini jack stereo da 3,5 mm
Uscita HDMI	Connettore mini HDMI™
USB	Tipo C Equivalente USB ad alta velocità (USB 2.0) Classe point-to-point e UVC supportati.
Ingresso CC	USB-C
Terminale del telecomando	Mini jack da 2,5 mm

SPECIFICHE WI-FI E GPS

Wi-Fi	No
Informazioni GPS (accessorio opzionale)	Posizione (latitudine/longitudine/altitudine), Tempo Coordinato Universale (UTC), ricezione satellitare. (richiede il ricevitore GPS GP-E2 opzionale)

VARIE

Barre colore (PAL)	Sì. SMPTE, ARIB o EBU, con tonalità a 1 KHz
Slitta accessori	Sì (cold shoe)
Pulsanti assegnabili	5 pulsanti con funzioni assegnabili
Ghiera personalizzata	Iris/otturatore/guadagno, limite AGC, compensazione esposizione, Off

ACCESSORI

In dotazione	Paraluce con protezione, Batteria BP-820, Adattatore di alimentazione USB PD-E1, Cavo CA
Opzionali (comprende articoli non attualmente in commercio)	Batteria ricaricabile Canon BP-820/BP-828, Caricabatteria Canon CG-800E/CG-800, Cavo Canon HDMI HTC-100/HTC-100S, Teleconvertitore Canon TL-H58, Attacco grandangolo Canon WA-H58, Tracolla Canon SS-600/SS-650, Cinghietta da polso WS-20, Filtro PROTECT Canon da 58 mm, Filtro ND4-L Canon da 58 mm, Filtro ND8-L Canon da 58 mm, Ricevitore GPS Canon GP-E2, Telecomando Canon RC-V100, Luce video batteria Canon VL-10Li/VL-10LiII, Batteria ricaricabile Canon serie BP-900 (per VL-10Li/VL-10LiII), Adattatore compatto di alimentazione Canon CA-910/920/930 (per la ricarica della serie BP-900), Cavo di interfaccia Canon IFC-300PCU/S / IFC-400PCU

BATTERIA

Batteria	Batteria ricaricabile Canon BP-820 (in dotazione), BP-828 (opzionale)
Consumo energetico (in registrazione)	UHD: MP4, 150 Mbps 25,00P: circa 4,5W FULL HD: MP4, 35 Mbps 50,00P: circa 4,6W
Tempo di registrazione continuata (ca.)	UHD MP4: 150 Mbps/25,00p: max. 165 min (BP-820), tipico 95 min / max. 240 min, tipico 140 min (BP-828 opzionale)

DIMENSIONI E PESO

Dimensioni	Circa 109 x 84 x 182 mm
Peso (solo videocamera)	Circa 740 g
Intervallo temperatura di funzionamento	Da 0 a +40 °C, 85% di umidità relativa

Limitazioni di responsabilità

Tutte le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso
Specifiche fornite per la versione PAL

Live for the story_

Canon Inc.
canon.com
Canon Europe
canon-europe.com
Italian edition/canon.it
Canon Europa NV 2022

FAI EMERGERE IL REGISTA CHE C'È IN TE

LEGRIA HF G70

Una videocamera 4K con sensore CMOS da 1/2,3" con zoom ottico 20x, avanzato sistema Hybrid AF, stabilizzazione a 5 assi e uscita USB-C per il live streaming UVC¹.



MISURE/INFORMAZIONI LOGISTICHE:

Nome del prodotto	Codice Mercury	Tipo confezione	Descrizione confezione	Quantità per confezione	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Altezza (mm)	Peso lordo (kg)	Peso netto (kg)
Canon LEGRIA HF G70	5734C003AA	Per unità	Utenti individuali						
			Pallet (superiore)						
			Pallet (inferiore)						

Contenuto della confezione

- LEGRIA HF G70
- Adattatore USB PD-E1
- Batteria BP-820
- Paraluce con copriobiettivo

Live for the story_

Canon

Live for the story_