

ATXF-A / ATXF-D + ARXF-A / ARXF-D



Dati sull'efficienza				ATXF + ARXF	20D + 20D	25D + 25D	35D + 35D	42D + 42D	50A + 50A	60A + 60A	71A + 71A
Capacità di raffreddamento	Min./Nom./Max.		kW		1,3 /2,00 /2,4	1,3 /2,50 /2,8	1,3 /3,30 /3,8	1,4 /4,20 /4,3	1,70 /5,00 /6,00	1,70 /6,00 /7,00	2,30 /7,10 /7,30
Capacità di riscaldamento	Min./Nom./Max.		kW		1,30 /2,40 /3,30	1,30 /2,80 /3,70	1,30 /3,50 /4,40	1,40 /4,60 /5,00	1,70 /6,00 /7,70	1,70 /6,40 /8,00	2,30 /8,20 /9,00
Potenza assorbita	Raffrescamento	Min./Nom./Max.	kW		0,31 /0,601 /0,72	0,31 /0,772 /1,05	0,31 /1,01 /1,40	0,31 /1,28 /1,50	-1,52 /-	-1,85 /-	-2,81 /-
	Riscaldamento	Min./Nom./Max.	kW		0,25 /0,640 /0,95	0,25 /0,751 /1,11	0,25 /0,940 /1,50	0,25 /1,24 /1,40	-1,62 /-	-1,64 /-	-2,63 /-
Raffrescamento ambienti	Classe di efficienza energetica				A++						A
	Capacità Pdesign		kW		2,00	2,50	3,50	4,20	5,00	6,00	7,10
	SEER					6,40		6,45	6,18	6,12	5,12
	Consumo energetico annuale		kWh/a		109	137	191	228	283	343	486
Riscaldamento di ambienti (condizioni climatiche medie)	Classe di efficienza energetica				A+						A
	Capacità Pdesign		kW		2,20	2,40	2,60	3,30	4,60	4,80	6,20
	SCOP/A				4,07		4,01	4,25	4,03		3,81
	Consumo energetico annuale		kWh/a		757	837	907	1.086	1.598	1.670	2.278


Le capacità di raffreddamento nominali si riferiscono a: temperatura interna: 27°CBS, 19°CUBU, temperatura esterna: 35°CBS, lunghezza equivalente delle tubazioni del refrigerante: 5 m, dislivello: 0 m. Dati per la serie con efficienza elevata, certificazione Eurovent | Le capacità di riscaldamento nominali si basano sui seguenti parametri: temperatura interna: 20°CBS, temperatura esterna: 7°CBS, 6°CUBU, lunghezza equivalente delle tubazioni del refrigerante: 5 m, dislivello: 0 m. Dati per la serie con efficienza standard

Unità interna				ATXF/ATXF	20D	25D	35D	42D	50A	60A	71A
Dimensioni	Unità	AltezzaxLarghezzaxProfondità	mm		286 x770 x225				295 x990 x263		
Peso	Unità		kg		8,00		8,50	9,00	13,5		
Filtro aria	Tipo				Estraibile/lavabile						
Ventilatore	Portata d'aria	Raffrescamento Silenziosa/Bassa/Media/Alta	m³/min		4,3 /6,0 /8 /9,8	4,3 /6,2 /8 /10,0	4,4 /6,4 /8 /11,5	4,9 /6,9 /9 /12,6	10,5 /11,9 /14,4 /16,8	10,7 /12,2 /14,8 /17,3	
		Riscaldamento Silenziosa/Bassa/Media/Alta	m³/min		5,3 /6,2 /8,3 /10,4	5,3 /6,4 /8,4 /10,4	5,3 /6,5 /8,6 /11,9	5,2 /6,7 /8,8 /12,8	10,7 /12,2 /14,8 /17,3	11,3 /12,8 /15,8 /17,9	
Livello di potenza sonora	Raffrescamento		dBa		53,0	54,0		59,0	59	60	62
	Riscaldamento		dBa		55,0		56,0	59,0	61	62	
Pressione sonora	Raffrescamento	Silenziosa/Bassa/Alta	dBa		20,0 /25,0 /39,0	20,0 /26,0 /40,0	20,0 /27,0 /43,0	22,0 /30,0 /45,0	31 /34 /43	33 /36 /45	34 /37 /46
	Riscaldamento	Silenziosa/Bassa/Alta	dBa		21,0 /28,0 /39,0	21,0 /28,0 /40,0	21,0 /29,0 /40,0	22,0 /28,0 /44,0	30 /33 /42	32 /35 /44	33 /36 /45
Sistemi di controllo	Telecomando infrarossi				ARC470A1						
	Telecomando con cavo				BRC073A1						
Attacchi tubazioni	Scarico				18						

Raffreddamento: temp. interna 27°CBS, 19°CUBU / temp. esterna 35°CBS; lunghezza equivalente delle tubazioni: 5 m; dislivello: 0 m | Riscaldamento: temp. interna 20°CBS; temp. esterna 7°CBS, 6°CUBU; lunghezza equivalente del circuito frigorifero: 5 m (orizzontale) | Consultare il disegno separato per i dati elettrici

Unità esterna				ARXF/ARXF	20D	25D	35D	42D	50A	60A	71A
Dimensioni	Unità	AltezzaxLarghezzaxProfondità	mm	550 x658 x275					734 x870 x373		
Peso	Unità		kg	24,0				28,0	46,0	50,0	
Livello di potenza sonora	Raffrescamento			-							
Pressione sonora	Raffrescamento	Bassa/Nom./Alta	dBa	-/-/46,0		-/-/48,0		-/47 /-		-/49 /-	-/52 /-
	Riscaldamento	Bassa/Nom./Alta	dBa	-/-/47,0		-/-/48,0		-/49 /-		-/52 /-	
Campo di funzionamento	Raffrescamento	T. esterna Min.~Max.	°C BS	-10 ~48					-10 ~46		
	Riscaldamento	T. esterna Min.~Max.	°CBU	-15 ~18							
Refrigerante	Tipo			R-32							
	GWP			675,0					675		
	Carica			kg/TCO2Eq		0,450 /0,300		0,550 /0,370	0,750 /0,510	0,90 /0,61	1,15 /0,78

Daikin Europe Naamloze Vennootschap · Zandvoordestraat 300 · 8400 Oostende · Belgio · <https://www.daikin.eu> · RPR Oostende (Editore responsabile)



Daikin Europe N.V. partecipa ai programmi ECP con le unità fan coil e i sistemi a portata variabile di refrigerante. Daikin Applied Europe S.p.A. partecipa ai programmi ECP con i suoi gruppi refrigeratori d'acqua e pompe di calore idroniche. È possibile verificare la validità del certificato presso: www.eurovent-certification.com

ECP122-061

08/2022



La presente pubblicazione è fornita unicamente a scopo informativo e non costituisce un'offerta vincolante per Daikin Europe N.V. / Daikin Central Europe HandelsGmbH. Daikin Europe N.V. / Daikin Central Europe HandelsGmbH hanno elaborato il contenuto della presente pubblicazione al meglio delle proprie conoscenze. Non si fornisce alcuna garanzia espressa o implicita di completezza, precisione, affidabilità o adeguatezza per scopi specifici relativamente al contenuto, ai prodotti e ai servizi ivi presentati. Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso. Daikin Europe N.V. / Daikin Central Europe HandelsGmbH declinano espressamente ogni responsabilità per danni diretti o indiretti, nel senso più ampio dei termini, derivanti da o correlati all'uso e/o all'interpretazione della presente pubblicazione. Daikin Europe N.V. detiene i diritti di riproduzione di tutti i contenuti.