

Caratteristiche tecniche / Technical features

- A** Lancia 700 mm in alluminio con ugello in ottone regolabile
700 mm aluminium lance with adjustable brass nozzle
- B** Serbatoio in polietilene HD
HD polyethylene tank
- C** Impugnatura con leva ergonomica Click ad arresto immediato
Ergonomic handle with Click system
- D** Comoda maniglia da trasporto
Practical handle for transport
- E** Pompante in plastica con sistema idromeccanico di miscelazione costante del serbatoio
Plastic pump with hydraulic system of continuous mixing in the tank
- F** Robusta leva di comando in metallo
Metal control lever
- G** Spallacci regolabili
Adjustable shoulder straps

12L Pompante in plastica / Plastic pump

Art. / Art.	Caratteristiche / Features	Q.tà / Q.ty
9112KPC	Lunghezza tubo mandata 1,2 m / Delivery hose lenght - 1,2 m	1
	Diametro bocca riempimento 115 mm / Filling diameter 115 mm	
	Temperatura min./max. 5°C / 40°C / Temperature min./max. 5°C / 40°C	
	Adatta all'uso con pesticidi, secondo la normativa ISO 19932 [utilizzando il kit 166RPK e 168RPK] Suitable for use with pesticides as per regulation ISO19932 [using 166RPK and 168RPK kits]	

Utilizzo / Use

Caratteristiche principali / Main features

