

Caratteristiche tecniche / Technical features

- A** Impugnatura pompante manuale
Manual pumping handle
- B** Lancia in alluminio 400 mm curva
Curved aluminium lance 400 mm
- C** Ugello regolabile per irrorazione
Adjustable nozzle for spraying
- D** Impugnatura con leva ergonomica Click ad arresto immediato
Ergonomic handle with Click system
- E** Valvola di scarico pressione
Pressure discharge valve
- F** Serbatoio in polipropilene
Polypropylene tank
- G** Tracolla regolabile con rinforzo e maniglia
Adjustable shoulder strap with support and handle

Art. / Art.	Caratteristiche / Features	Q.tà / Q.ty
19KPR	Lunghezza tubo mandata - 1,2 m / Delivery hose lenght - 1,2 mt	1
	Temperatura min./max. 5°C / 40°C / Temperature min./max. 5°C / 40°C	
	Diametro bocca riempimento 60 mm / Filling diameter 60mm	

Utilizzo / Use

Caratteristiche principali / Main features

- L** Capacità / Capacity
6L
- P** Peso netto / Net weight
1,45 kg
- G** Guarnizioni / Gaskets
NBR
- OPTIONAL** Pompante elettrico dotato di pompa a membrana e batteria al litio ricaricabile
Electric pump equipped with diaphragm pump and rechargeable lithium battery

