



# TRE EMME S.p.A.

## MANIFATTURA MARCHIGIANA MACERATA

Via dell'Artigianato, 22  
62020 S. Angelo in Pontano (MC) - Italy  
Tel +39 0733.663316 / 663334 / 663416 - Fax +39 0733.663417  
Codice fiscale e n° registro imprese Macerata 00860500438  
P.IVA IT00860500438 - V.A.T. reg IT00860500438  
REA Macerata 100692  
Cap. Soc. Euro 870.000,00 i.v.  
www.geko.net - info@geko.net

## SCHEMA TECNICA – GEKO FIX OUT

### NASTRO BIADESIVO: SCHIUMA DI ELEVATO SPESSORE

#### Descrizione Prodotto

Schiuma biadesiva nera da 0,8mm di spessore con adesivo acrilico trasparente in solvente.

#### Liner

HDPE azzurro 100g

#### Supporto

Schiuma nera di PE a celle chiuse 75kg/m<sup>3</sup>

#### Adesivo

Acrilico trasparente in solvente.

#### Principali applicazioni

Insonorizzante e anti-vibrazione nel settore auto motive e in apparecchiature industriali.  
Imballaggio di componenti elettronici, profili sigillanti, usi esterni per adesivizzare plastica, guarnizioni su metallo

#### Caratteristiche

Adesivo molto aggressivo con alta adesività, alto tack anche a basse temperature, buona coesione, eccellente resistenza agli UV e ottima resistenza all'invecchiamento.

#### Dati Tecnici (valori medi)

ALLUNGAMENTO	(AFERA 5004)	%	180
CARICO DI ROTTURA	(AFERA 5004)	N/cm	13
PEEL 180°	(AFERA 5001)	N/cm	14
STATIC SHEAR	(AFERA 5012)	h	4
ROLLING BALL TACK	(PSTC 6)	cm	2
SPESSORE TOTALE	(AFERA 5006)	•m	830
SPESSORE LINER	(AFERA 5006)	•m	110
TEMPERATURA DI UTILIZZO	MIN -40°C MAX +80°C		

Il prodotto ha una durata di 12 mesi se conservato negli imballi originali ad una temperatura di 21°C con n°umidità relativa pari al 50%. I prodotti Tre Emme sono stati sviluppati sulla base di elevati standard qualitativi, anche per dare buoni risultati in condizioni gravose, e vengono regolarmente sottoposti a restrittivi controlli. Tutte le informazioni e le raccomandazioni riportate nelle nostre pubblicazioni sono frutto di esperienze teoriche e pratiche e vengono fornite al meglio delle attuali conoscenze. Esse, tuttavia, non comportano alcuna forma di garanzia, né diretta, né implicita, anche in merito all'idoneità del prodotto ad una particolare applicazione né possono essere considerate base per specifiche tecniche. Pertanto, determinare se il prodotto Tre Emme sia adeguato ad una specifica applicazione o alle tecniche di applicazione adottate è responsabilità dell'utilizzatore finale.