



KALOR AR4C06

Convettore. 2 livelli di potenza. Termostato di regolazione della temperatura. Sistema di protezione anti surriscaldamento.



Convector. 2 power settings. Thermostat for room temperature regulation. Overheating protection.

KALOR | AR4C06



Convettore - Convector	•
Resa in m3 - Suitable for cubic meters	45
(V)	220-240
(Hz)	50
POTENZA - POWER (W)	1300-1500
Classe di isolamento - Insulation class	I
Protezione IP - IP protection	IPX0
Livelli potenza - Power settings	2
Livelli potenza - Power settings (W)	750/1500
Comandi manuali - Manual control	•
Protezione surriscaldamento - Overheating protection	•
Maniglia per trasporto - Handle	•
Il presente prodotto è adatto solo a ambienti correttamente isolati o ad un uso occasionale. This product is only suitable for well insulated spaces or occasional use.	•
Peso Netto - Net weight (kg)	1,75
Peso Lordo - Gross weight (kg)	2,35
Dimensioni prodotto LxPxH - Product size LxDxH (cm)	53 x 17,5 x 32,5
Imballo singolo - Giftbox (cm)	54,7 x 13,2 x 32,5
EAN CODE	8004032114928



Informazioni obbligatorie per gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale elettrici - REGOLAMENTO (UE) 2015/1188

Identificativo del modello:		AR4C06			
Dato	Simbolo	Valore	Unità	Dato	Unità
Potenza termica				Tipo di potenza termica, solo per gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale elettrici ad accumulato (indicare una sola opzione)	
Potenza termica nominale	P_{nom}	1,4	kW	controllo manuale del carico termico, con termostato integrato	N.A
Potenza termica minima (indicativa)	P_{min}	0,7	kW	controllo manuale del carico termico con riscontro della temperatura ambiente e/o esterna	N.A
Massima potenza termica continua	$P_{max,c}$	1,4	kW	controllo elettronico del carico termico con riscontro della temperatura ambiente e/o esterna	N.A
Consumo ausiliario di energia elettrica				potenza termica assistita da ventilatore	
Alla potenza termica nominale	e_{lmax}	N.A	kW	Tipo di potenza termica/controllo della temperatura ambiente (indicare una sola opzione)	
Alla potenza termica minima	e_{lmin}	N.A	kW	potenza termica a fase unica senza controllo della temperatura ambiente	no
In modo stand-by	e_{lsb}	0,000	kW	due o più fasi manuali senza controllo della temperatura ambiente	no
				con controllo della temperatura ambiente tramite termostato meccanico	si
				con controllo elettronico della temperatura ambiente	no
				con controllo elettronico della temperatura ambiente e temporizzatore giornaliero	no
				con controllo elettronico della temperatura ambiente e temporizzatore settimanale	no
				Altre opzioni di controllo (è possibile selezionare più opzioni)	
				controllo della temperatura ambiente con rilevamento di presenza	no
				controllo della temperatura ambiente con rilevamento di finestre aperte	no
				con opzione di controllo a distanza	no
				con controllo di avviamento adattabile	no
				con limitazione del tempo di funzionamento	no
				con termometro a globo nero	no
Contatti		POLY POOL S.p.A. - via Sottocorna 21/B, 24020 Parre (BG) - Italy			





Information requirements for electric local space heaters - REGULATION (EU) 2015/1188

Model identifier(s):		AR4C06			
Item	Symbol	Value	Unit	Item	Unit
Heat output				Type of heat input, for electric storage local space heaters only (select one)	
Nominal heat output	Phom	1,4	kW	manual heat charge control, with integrated thermostat	N.A
Minimum heat output (indicative)	Pmin	0,7	kW	manual heat charge control with room and/or outdoor temperature feedback	N.A
Maximum continuous heat output	Pmax,c	1,4	kW	electronic heat charge control with room and/or outdoor temperature feedback	N.A
Auxiliary electricity consumption				fan assisted heat output	
At nominal heat output	elmax	N.A	kW	Type of heat output/room temperature control (select one)	
At minimum heat output	elmin	N.A	kW	single stage heat output and no room temperature control	no
In standby mode	eISB	0,000	kW	Two or more manual stages, no room temperature control	no
				with mechanic thermostat room temperature control	yes
				with electronic room temperature control	no
				electronic room temperature control plus day timer	no
				electronic room temperature control plus week timer	no
				Other control options (multiple selections possible)	
				room temperature control, with presence detection	no
				room temperature control, with open window detection	no
				with distance control option	no
				with adaptive start control	no
				with working time limitation	no
				with black bulb sensor	no
Contact details		POLY POOL S.p.A. - via Sottocorna 21/B, 24020 Parre (BG) - Italy			

