

# SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO

## DOT-it Nursery RGB

DOT-IT NURSERY | Apparecchio di illuminazione a batteria, con funzione touch dim, luce RGB



---

### Aree di applicazione

- Stanze per bambini
- Solo per uso in interni
- Luce notturna

---

### Vantaggi del prodotto

- Può essere facilmente spostato ovunque serve luce grazie all'alimentazione a batteria
- Economicità grazie al ridotto consumo energetico
- Tutti gli accessori per il montaggio sono inclusi

---

### Caratteristiche del prodotto

- Controllo del colore RGB
- Dimmerabile tramite Touch DIM



## DATI TECNICI

### DATI ELETTRICI

Potenza nominale	0,20 W
Tensione nominale	4,5 V
Corrente nominale	39,000 mA
Num. Max. di lum. su interruttore B16 A	-
Num. Max. di lum. su interruttore C10 A	-
Num. Max. di lum. su interruttore C16 A	-
Fattore di potenza $\lambda$	-
Classe di sicurezza	III
Modalità di funzionamento	Battery

### Dati fotometrici

Flusso luminoso	2 lm
Efficienza luminosa	11 lm/W
Colore della luce (descrizione)	rosso / verde / blu
Indice di resa cromatica Ra	> 80
Ampiezza fascio luminoso	110 °

### DIMENSIONI E PESO

Diametro	75,00 mm
Altezza	28,00 mm
Peso prodotto	74,00 g

### MATERIALE & COLORI

Colore del prodotto	Bianco
Colore della struttura	Bianco
Materiale del corpo	Plastic
Test filo incandescente (IEC 60695-2-12)	-
Contenuto di mercurio nella lampada	0.0 mg

### APPLICAZIONE & INSTALLAZIONE

Temperatura ambiente	-20...+40 °C
Temperatura di stoccaggio	-20...+80 °C
Grado di protezione	IP20
Dimmerabile	No
Montaggio tipo	Surface
Posizione di montaggio	Parete / Sottoscocca
Ambiente applicativo	Indoor
Modulo LED sostituibile	non sostituibile
Con sorgente luminosa	Sì

### Durata

Durata L70/B50 @ 25 °C	25000 h <sup>1)</sup>
Durata L80/B10 @ 25 °C	- <sup>1)</sup>
Numero cicli accensione / spegnimento	15000

<sup>1)</sup> t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

### ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA

Tensione nominale della batteria	1,5 V
----------------------------------	-------

### CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE

Norme	CE / UKCA
-------	-----------

### Apparecchiatura / Accessori

- Telecomando e batteria inclusa

### DOWNLOAD

Documenti e certificati	
	Declarations Of Conformity CE

### DATI LOGISTICI

Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
4058075575615	Blister 1	35 mm x 140 mm x 195 mm	124.00 g	0.96 dm <sup>3</sup>

Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
4058075575622	Cartone di spedizione 6	246 mm x 213 mm x 166 mm	1075.00 g	8.70 dm <sup>3</sup>

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

#### DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.