

HD30LV

Proiettore Full HD ad alta luminosità



- **Proiettore Full HD 1080p - Compatibile con 4K UHD e HDR**
- **Luminoso 4500 lumen per la visione con luci accese - Perfetto per l'intrattenimento su grande schermo**
- **Connettività facile - 2x HDMI, alimentazione USB e altoparlante integrato**
- **Portatile e leggero - Facile da installare o trasportare**



HD30LV è un proiettore Full HD 1080p compatto che vanta un'elevata luminosità di 4500 lumen. Questo modello è progettato per essere utilizzato con luce ambientale sia bassa che alta per giochi, visione TV, intrattenimento digitale e home office. Questo proiettore è dotato di compatibilità con input 4K e HDR, un altoparlante integrato, ricchi colori cinematografici e una lunga durata della lampada per un costo di proprietà basso.

Specifications

UPC: 796435 81 500 4, EAN: 5055387667440, Colour: White

Display/immagine	
Tecnologia display	DLP™
Risoluzione nativa	1080p Full HD (1920x1080)
Luminosità	4.500 lumen
Rapporto di contrasto	22.000
Aspetto nativo	16:9
Aspetto - compatibile	4:3
Trapezio correzione - verticale	+/-40°
Scan rate Orizzontale	15.38 ~ 91.15Khz
Scan rate Verticale	50 ~ 85(120 for 3D)Hz
Uniformità	80%
Dimensione schermo	0.76m ~ 7.65m (29.93" ~ 301.14") diagonale
Info Lampada	
Sorgente Luce	Lampada
Watt lampada	240
Durata Lampada (ore)	4000 (Luminoso), 15000 (Dinamico), 10000 (Eco)
Ottico	
Rapporto di tiro	1.5:1 ~ 1.66:1
Distanza Proiettore (m)	1.1m - 10m
Zoom	1.1
Tipo Zoom	Manuale
Focale (mm)	15.84 ~ 17.42
Offset nativo	116%
Connessioni	
Connessioni	Ingressi 1 x HDMI 2.0, 1 x Supporto HDMI 1.4a 3D Uscite 1 x Audio 3.5mm, 1 x USB-A potenza 1.5A
Generale	
Livello rumore (tipico)	27dB
Livello rumore (max)	29dB
Compatibilità PC	UHD, FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
Compatibilità 2D	NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4,43MHz SECAM B/D/G/K/K1/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz), 4K UHD (24/30/50/60Hz)
Compatibilità 3D	Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60 Full 3D
3D	Full 3D
Sicurezza	Barra di sicurezza, Blocco Kensington, Interfaccia protetta da password
OSD / lingue visualizzate	25 lingue: Arabo, Ceco, Danese, Olandese, Inglese, Farsi, Finlandese, Francese, Tedesco, Greco, Ungherese, Indonesiano, Italiano, Giapponese, Norvegese, Polacco, Portoghese, Rumeno, Russo, Cinese (semplificato), Spagnolo, Svedese, Cinese (tradizionale), Turco, Vietnamita
Operativo 24/7	Sì
Condizioni operative	5°C ~ 40°C, Max. Humidity 85%, Max. Altitude 3000m
Telecomando	Tipo scheda
Dissipazione di calore	1.023BTU/hour
Numero altoparlanti	1
Watt per speaker	3W
Contenuto della confezione	Cavo di alimentazione CA Telecomando 2 batterie AAA Manuale utente di base
Input lag	8.40ms
Modulo wireless opzionale	WHD200, UHDCast Pro, QuickCast
Potenza	
Alimentatore	100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz
Consumo (standby)	0.5W
Consumo (min)	210W
Consumo (max)	290W
Peso e dimensioni	
Dimensioni	316 x 244 x 108
Peso lordo	3.9 kg
Peso netto	2.88 kg

