

PowerShot V10

DESIGNED FOR VLOGGING

Progettata per i vlogger alle prime armi, PowerShot V10 è una camera per vlogging 4K all-in-one tascabile.

Dotata di ampi microfoni stereo per una qualità audio superiore e di uno stand a scomparsa è lo strumento ideale per riprese da vlog in qualsiasi situazione.



- All-in-one e tascabile
- Stupisci i tuoi follower con contenuti coinvolgenti
- Audio eccezionale
- Connettiti in tutta sicurezza
- Live streaming in tutta semplicità
- Obiettivo luminoso e ad ampio angolo di campo



Large Stereo
Microphone



Wi-Fi
Bluetooth®



MOVIE
DIGITAL
IMAGE
STABILIZER

GAMMA DI PRODOTTI



EOS M50 Mark II



PowerShot G7 X Mark III



PowerShot V10

EOS R50

EOS M50 Mark II

PowerShot G7 X Mark III

PowerShot V10

Canon

Live for the story_

SPECIFICHE TECNICHE

PowerShot V10

SENSORE DI IMMAGINE		MIRINO	N/D
Tipo	Sensore CMOS retroilluminato	MONITOR LCD	
Dimensioni del sensore effettive	1,0"	Tipo	Monitor a cristalli liquidi TFT colorati da circa 460.000 punti e 2,0 pollici (formato 3:2)
Pixel effettivi	Circa 13.1 megapixel (durante la registrazione di filmati Full HD 16:9) Circa 15.2 megapixel (durante lo scatto di foto)	Copertura	Circa 100% in verticale e in orizzontale
Pixel totali	Circa 20.9 megapixel	Regolazione luminosità	Regolabile manualmente in un intervallo da 1 a 5
Tipo filtro colore	Filtri a colori primari RGB	Operazioni touch screen	Selezione del soggetto tramite tocco / scatto a tocco (disattiva/attiva) / controllo a sfioramento impostazioni menu / controllo rapido a sfioramento
PROCESSORE DI IMMAGINI		Opzioni di visualizzazione	Inclinazione, circa 180° verso l'alto
Tipo	DIGIC X	FLASH	N/D
OBIETTIVO		SCATTO	
Lunghezza focale	6,6 mm (circa equivalente a 19mm, formato equivalente a 35mm; durante la registrazione di filmati Full HD 16:9) 6,6 mm (circa equivalente a 18mm, formato equivalente a 35mm; durante lo scatto di foto)	Modalità	Foto: Foto automatica (equivalente a Scena Smart Auto/ A+) Registrazione filmati: • Filmato automatico • Modalità filmato Uniformità della pelle^[4] • Modalità Movie IS^[5] • Modalità filmato con esposizione manuale
Zoom	Zoom digitale (Disattivato / 1,5× / 2,0× / 3,0×) ^[1]	Stili foto	14 filtri colore: Per esterni in una giornata di sole, come una scena ambientata in un caffè con zone d'ombra: - StoryTeal&Orange: passaggio dei colori verso il verde acqua e l'arancione per creare zone d'ombra di aspetto cinematografico. - StoryMagenta: passaggio dei colori verso il rosso magenta per creare zone d'ombra di aspetto cinematografico. - StoryBlue: passaggio dei colori verso il blu per creare zone d'ombra di aspetto cinematografico. - PaleTeal&Orange: passaggio dei colori verso il verde acqua e l'arancione, con sfumature bianco-azzurro. Per le scene urbane e i paesaggi con cielo: - RetroGreen: consente di applicare un effetto nostalgico, grazie a sfumature tendenti al verde. - Sepiatone: consente di applicare un effetto complessivo color seppia. - AccentRed: consente di applicare un effetto che disattiva tutti i colori ad eccezione del rosso. Per cibi caldi e dolci: - TastyWarm: applica un effetto con una sfumatura tendente all'ombra e una maggiore saturazione, adatto alle fotografie di deliziosi piatti caldi dalle sfumature dorate. - TastyCool: applica un effetto con una sfumatura tendente al bianco e una maggiore saturazione, adatto alle fotografie di deliziosi piatti o dolci ricchi di colore. Per interni con illuminazione indiretta e scene notturne in movimento: - BrightAmber: consente di passare ad una colorazione tendente all'ombra e di illuminare le scene scure, a lume di candela o senza luce diretta. - BrightAmber: consente di passare ad una colorazione tendente al bianco e di illuminare le scene scure, a lume di candela o senza luce diretta. Luminosi paesaggi urbani notturni e spazi interni illuminati dai raggi del sole: - ClearLightBlue: consente di passare ad una colorazione tendente al blu, che riduce i contrasti e illumina le zone d'ombra per creare un senso di chiarezza. - ClearPurple: consente di passare ad una colorazione tendente al viola, che riduce i contrasti e illumina le zone d'ombra per creare un senso di chiarezza. - ClearAmber: consente di passare ad una colorazione tendente all'ombra, che riduce i contrasti e illumina le zone d'ombra per creare un senso di chiarezza.
Angolo di campo (orizzontale, verticale, diagonale)	97,5° (durante la registrazione di filmati Full HD 16:9) 100,2° (durante lo scatto di foto)		
Struttura	8 elementi in 7 gruppi (inclusi 3 lenti asferiche e filtro ND equivalente a 3 stop)		
Stabilizzazione dell'immagine	Solo digitale (Disattivata/Attivata/Potenziata)		
MESSA A FUOCO			
Tipo	Rilevamento contrasto		
Funzionamento AF (immagini)	AF One-Shot		
Funzionamento AF (filmato)	AF Servo filmato		
Sistema AF/Punti	Circa 100% di copertura del sensore in verticale e in orizzontale		
Modalità AF	Face Tracking AF, Riquadri AF specificabili ^[2]		
Selezione del punto AF	Soggetti da seguire specificabili attraverso il tocco		
Blocco AF	Toccare per avviare/interrompere AF ^[3]		
Distanza minima di messa a fuoco	0,05 m		
CONTROLLO ESPOSIZIONE			
Modalità di misurazione	Misurazione valutativa con misurazione a 384 zone (24×16) utilizzando il sensore d'immagine		
Compensazione esposizione	Esposizione manuale in modalità filmato ±3 stop (con incrementi di 1/3 di stop)		
Sensibilità ISO	Gamma ISO automatica per filmati: - Filmati Full HD: ISO 125-6400 (in incrementi di 1/3 di stop) - Filmati 4K: ISO 125-3200 (in incrementi di 1/3 di stop) Gamma ISO manuale per filmati con esposizione manuale: - Filmati Full HD: ISO 125-6400 (in incrementi di 1/3 di stop) - Filmati 4K: ISO 125-3200 (in incrementi di 1/3 di stop) Gamma ISO automatica per foto: ISO 125-12800 (in incrementi di 1/3 di stop)		
OTTURATORE			
Velocità	Filmati: da 1/4000 a 1/8s (in incrementi di 1/3 di stop) * Varia a seconda della modalità di registrazione del filmato o della frequenza di elaborazione dei fotogrammi. Foto: da 1/2000 a 1,0 s (in incrementi di 1/3 di stop) * Varia a seconda della scena.		
BILANCIAMENTO DEL BIANCO		Modalità drive	Scatto singolo / Autoscatto: 10 secondi / Autoscatto: 2 secondi
Tipo	Bilanciamento del bianco automatico con sensore immagine		
Impostazioni	AWB (priorità ambiente/priorità bianco), Luce diurna, Ombra, Nuvoloso (efficace anche al crepuscolo e al tramonto), Tungsteno, Fluorescente, Temperatura colore Modifica del bilanciamento del bianco (regolabile in [Color tone/Tonalità colore] nelle modalità compatibili): 1. Blu/Ambra +/-9 2. Magenta/Verde +/-9		

Canon

Live for the story_

SPECIFICHE TECNICHE

PowerShot V10

TIPI DI FILE		ALTRE FUNZIONI	
Tipo foto	JPEG: 8 bit (conforme a sistema Design rule for Camera File 2.0 ed Exif 2.31)	GPS	GPS tramite dispositivi mobile (collegamento con uno smartphone compatibile)
Tipo filmato	MP4: 8 bit (H.264 / MPEG-4 AVC IPB Standard / IPB Light con audio compresso AAC)	Sensore con orientamento intelligente	Sì
PIXEL PER LA REGISTRAZIONE/ COMPRESSIONE		Istogramma	Sì (luminosità in modalità di riproduzione)
Dimensioni immagine	3:2 - (L) 5472 x 3648, (M) 3648 x 2432, (S1) 2736 x 1824, (S2) 2400 x 1600 4:3 - (L) 4864 x 3648, (M) 3248 x 2432, (S1) 2432 x 1824, (S2) 2112 x 1600 16:9 - (L) 5472 x 3072, (M) 3648 x 2048, (S1) 2736 x 1536, (S2) 2400 x 1344 1:1 - (L) 3648 x 3648, (M) 2432 x 2432, (S1) 1824 x 1824, (S2) 1600 x 1600 ^[4]	Timer automatico	Circa 2, 10 s
Dimensioni filmato	4K UHD (16:9) 3840 x 2160 (29,97, 25, 23,98 fps) inter frame (IPB)/(IPB Light) Full HD (16:9) 1920 x 1080 (59,94, 50, 29,97, 25 fps) inter frame (IPB)/(IPB Light) (25, 23,98 fps) inter frame (IPB)	Lingue menu	Inglese, tedesco, francese, olandese, danese, portoghese, finlandese, italiano, ucraino, norvegese, svedese, spagnolo, greco, russo, polacco, ceco, ungherese, vietnamita, hindi, rumeno, turco, arabo, thailandese, cinese semplificato, cinese tradizionale, coreano, malese, indonesiano, persiano, ebraico e giapponese
Lunghezza filmato	Tempo massimo di registrazione continua filmato disponibile: 1 ora, ^[7] Modalità filmato Uniformità della pelle (4K): max 5 minuti Nessun limite 4 GB con scheda exFAT SD formattata.	CONNETTIVITÀ	
Bitrate/Mbps ^[8]	4K (29,97p/25,00p/23,98p): IPB circa 120 Mbps 4K (29,97p/25,00p/23,98p): IPB (Light) circa 60 Mbps Full HD (59,94p/50,00p): IPB circa 60 Mbps Full HD (59,94p/50,00p): IPB (Light) circa 35 Mbps Full HD (29,97 p/25,00 p): IPB circa 30 Mbps Full HD (29,97p/25p): IPB (Light) circa 12 Mbps Full HD (23,98p): IPB circa 30 Mbps	Connettività via cavo	Connettore USB tipo C ad alta velocità (equivalente a USB 2.0), anche per comunicazione con computer/ricarica USB o alimentazione.
Microfono	Microfoni stereo integrati (48 Khz, 16 bit x 2 canali) Ingresso microfono esterno da 3,5 mm (impedenza ingresso 2,2 kΩ, livello di ingresso standard –63 dBV, livello di ingresso massimo –23 dBV)	Connettività wireless	Rete wireless (IEEE802.11b/b/g/n/AC) (2,4 Ghz) 32, con supporto Bluetooth 4.2. Funzioni supportate - EOS Utility, Smartphone, Caricamento su image.canon, Live Streaming ^[9]
Altoparlante	Altoparlante monoauricolare incorporato (volume di riproduzione dei filmati: da 0 (silenzioso) a 10)	Applicazioni	App Canon Camera Connect (iOS/Android)
Display HDMI	Trasmissione output solo a monitor esterno (trasmissione output di immagini/video e informazioni di scatto, immagini/video registrati sulla scheda di memoria)	Altro	Uscita micro HDMI (Tipo D, HDMI-CEC non supportato) Ingresso microfono esterno (mini jack stereo da 3,5 mm) Connettore USB Type-C con compatibilità UVC/UAC ^[10]
Uscita HDMI	Trasmissione output a schermo fotocamera e monitor esterno (nessuna registrazione sulla scheda di memoria, lo schermo della videocamera mostra immagini/video con informazioni di scatto): Auto/1080p YCbCr 4:2:0 non compresso, 8 bit, con supporto BT.709, quando collegata a monitor compatibili. La visualizzazione simultanea sullo schermo e su HDMI non è supportata quando si seleziona [Smooth skin movie/Filmato Uniformità della pelle].	STAMPA DIRETTA	
Messa a fuoco	Automatica con rilevamento del contrasto continuo Funzionamento AF: AF Servo filmato Metodo AF: Face tracking AF, Riquadri AF specificabili Blocco AF: toccare per avviare/interrompere l'AF Messa a fuoco manuale (MF): non supportata	PictBridge	Non supportata
ISO	Gamma ISO automatica per filmati: - Filmati Full HD: ISO 125-6400 (con incrementi di 1/3 di stop) - Filmati 4K: ISO 125-3200 (con incrementi di 1/3 di stop) Gamma ISO manuale per filmati con esposizione manuale: - Filmati Full HD: ISO 125-6400 (con incrementi di 1/3 di stop) - Filmati 4K: ISO 125-3200 (con incrementi di 1/3 di stop) Gamma ISO automatica per foto: ISO 125-12800 (in incrementi di 1/3 di stop)	Stampanti Canon	Non supportata
		SUPPORTO DI MEMORIZZAZIONE	
		Tipo	microSD/microSDHC/microSDXC e UHS- ^[11]
		SOFTWARE	
		Altro	App Canon Camera Connect (iOS/Android) App image.canon (iOS/Android)
		FONTE DI ALIMENTAZIONE	
		Batterie	Batteria ricaricabile integrata agli ioni di litio
		Durata batteria	Numero di scatti possibili: circa 290 Tempo di registrazione dei filmati 4K: circa 55 min. Tempo di registrazione dei filmati Full HD: circa 1 ora e 20 min. Durata di riproduzione in 4K: circa 2 ore 40 min ^[12]
		Indicatore batteria	Indicatore del livello 4
		Risparmio energetico	Spegnimento schermo: 30 s / 1 min / 3 min / 5 min / Disattiva Spegnimento automatico: 30 s / 1 min / 3 min / 5 min / 10 min / Disattiva ^[13]
		Alimentatore e carica batterie	Adattatore di alimentazione USB PD-E1 (la videocamera supporta anche i caricabatterie compatibili con PD Type-C e non PD). ^[14]

Canon

Live for the story_

SPECIFICHE TECNICHE

PowerShot V10

DURATA BATTERIA

Tempo di visualizzazione	Durata di riproduzione in 4K: circa 2 ore 40 min.
Numero di scatti possibili	Circa 290
Tempo di registrazione dei filmati	Tempo di registrazione dei filmati 4K: circa 55 min. Tempo di registrazione dei filmati Full HD: circa 1 ora e 20 min.

ACCESSORI

Custodia morbida/Custodia impermeabile	Custodia morbida
Alimentatore e caricabatterie (opzionali)	Adattatore USB PD-E1
Telecomando/interruttore per scatto remoto	Telecomando wireless BR-E1, smartphone (tramite l'app Canon Camera Connect)
Altro	Microfono stereo DM-E1 / DM-E100, impugnatura per treppiede HG-100TBR, cavo di interfaccia IFC-100U, cavo di interfaccia IFC-400U, cinturino da polso WS-800

SPECIFICHE FISICHE

Ambiente operativo	0 - 40 °C
Intervallo di umidità	10%-90%
Resistenza ad acqua/polvere	No
Anello di innesto	1/4 (ISO 1222)
Dimensioni (L x A x P)	Circa 63,4 × 90,0 × 34,3 mm
Peso	211 g

Note a piè di pagina/Limitazioni di responsabilità:

Adobe è un marchio di Adobe Systems Incorporated. Microsoft e Windows sono marchi o marchi registrati di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o in altri paesi. App Store e macOS sono marchi di Apple Inc. negli Stati Uniti e in altri Paesi. Google Play e Android sono marchi di Google LLC. iOS è un marchio o un marchio registrato di Cisco negli Stati Uniti e in altri Paesi ed è utilizzato su licenza. Il codice QR è un marchio registrato di DENSO WAVE INCORPORATED SDXC è un marchio di SD-3C LLC. HDMI, il logo HDMI e High-Definition Multimedia Interface sono marchi o marchi registrati di HDMI Licensing, LLC. USB Type-C™ e USB-C™ sono marchi di USB Implementers Forum. Il log Wi-Fi CERTIFIED e il marchio Wi-Fi Protected Setup sono marchi di Wi-Fi Alliance. Il marchio e il logo Bluetooth® sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e ogni loro utilizzo da parte di Canon Inc. è concesso in licenza. Altri marchi di fabbrica e nomi commerciali appartengono ai rispettivi proprietari. Tutti i restanti marchi sono proprietà dei rispettivi titolari.

Con tecnologia Bluetooth® a basso consumo energetico. Il marchio e il logo Bluetooth® sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e ogni loro utilizzo da parte di Canon Europe Ltd. è concesso in licenza. Altri marchi di fabbrica e nomi commerciali appartengono ai rispettivi proprietari. Wi-Fi® è un marchio registrato di proprietà della Wi-Fi Alliance. Il marchio e il logo Bluetooth® sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e ogni loro utilizzo da parte di Canon Inc. è concesso in licenza. Altri marchi di fabbrica e nomi commerciali appartengono ai rispettivi proprietari.

Note a piè pagina:

- ^[1] Non combinabile con le impostazioni di stabilizzazione dell'immagine o livello automatico.
- ^[2] Riquadri AF specificabili disponibili solo in modalità registrazione filmati.
- ^[3] Disponibile solo in modalità registrazione filmati. L'icona di blocco AF viene visualizzata solo nella schermata informativa dettagliata.
- ^[4] L'effetto di levigazione della pelle riduce la risoluzione di ciglia, capelli e altre zone adiacenti alla pelle. In condizioni di umidità, potrebbe formarsi della condensa all'interno dell'obiettivo della videocamera durante le riprese 4K con la modalità Uniformità della pelle.
- ^[5] L'uso di Movie Digital IS consente di ritagliare i filmati. Non combinabile con le impostazioni di livello automatico, lo zoom digitale o con la modalità Uniformità della pelle.
- ^[6] Poiché viene applicata la correzione della distorsione, il conteggio effettivo dei pixel della videocamera potrebbe essere inferiore al conteggio dei pixel dell'immagine.
- ^[7] Se la temperatura interna della fotocamera diventa troppo elevata, viene ridotto il tempo di registrazione. Scatto in 4K UHD 29,97p per circa 20 minuti senza limite di calore è possibile se si parte da +23 °C. In altre modalità (a parte la modalità di registrazione in 4K con effetto di levigazione della pelle, limitata a 5 minuti) non vi sono limiti dovuti al calore.
- ^[8] I bitrate di registrazione si applicano solo all'uscita video, non all'audio o ai metadati. La registrazione dei filmati si interrompe quando viene raggiunto il tempo massimo di registrazione per i filmati. L'audio non viene registrato per circa gli ultimi due fotogrammi con il metodo di compressione per la qualità di registrazione del filmato impostato su IPB (Standard) o IPB (Light). Inoltre, video e audio potrebbero non essere sincronizzati quando i filmati vengono riprodotti in Windows.
- ^[9] La piattaforma di live streaming può modificare, interrompere o cessare il servizio in qualsiasi momento senza preavviso. Verificare con le piattaforme di live streaming i requisiti più recenti. Canon non rilascia alcuna dichiarazione o garanzia in relazione a prodotti o servizi di terze parti, incluso il live streaming. Richiede una connessione dati Wi-Fi o mobile stabile. Il Live streaming tramite dati mobili può comportare costi di terze parti. La qualità dello streaming dipende dalla velocità di caricamento, dal servizio dati mobile, dalla disponibilità e dalla copertura.
- ^[10] L'alimentazione USB Type-A non è garantita. Per l'alimentazione della videocamera durante l'uso come webcam è necessaria una porta USB compatibile PowerDelivery.
- ^[11] Per una migliore esperienza di registrazione video, è necessaria una scheda microSDXC con classe di velocità V30 o superiore.
- ^[12] Con una batteria nuova completamente carica a +23 °C.
- ^[13] Funzioni di risparmio energetico disattivate se collegata tramite USB.
- ^[14] L'alimentazione USB Type-A non è garantita.

Canon

Live for the story_

Canon Inc.
canon.com
Canon Europe
canon-europe.com
Italian edition /canon.it
Canon Europa NV 2023

DESIGNED FOR VLOGGING

PowerShot V10

Progettata per i vlogger alle prime armi, PowerShot V10 è una camera per vlogging 4K all-in-one tascabile. Dotata di ampi microfoni stereo per una qualità audio superiore e di uno stand a scomparsa è lo strumento ideale per riprese da vlog in qualsiasi situazione. Data inizio vendita: giugno 2023 (da definire)



DETTAGLI DEL PRODOTTO:

Nome del prodotto	Codice Mercury	Codice EAN	Prezzo suggerito al pubblico
Kit per vlogging PowerShot V10 SL EU26	5946C009AA	8714574676951	<Please fill in RRP>
Kit per vlogging PowerShot V10 BK EU26	5947C008AA	8714574677002	<Please fill in RRP>
Kit per vlogging avanzato PowerShot V10 SL EU26	5946C005AA	8714574676913	<Please fill in RRP>
Kit per vlogging avanzato PowerShot V10 BK EU26	5947C006AA	8714574676982	<Please fill in RRP>
Kit per vlogging PowerShot V10 BK EU26	5947C007AA	8714574676999	<Please fill in RRP>

ACCESSORI OPZIONALI:

Nome del prodotto	Codice Mercury	Codice EAN	Prezzo suggerito al pubblico
[NOVITÀ] Supporto per videocamera, nero	4263V558	N/D	<Please fill in RRP>
[NOVITÀ] Mini protezioni antivent	4263V559	N/D	<Please fill in RRP>
[NOVITÀ] Tappo posteriore, nero	4263V560	N/D	<Please fill in RRP>
[NOVITÀ] Custodia in tessuto, nero	4263V561	N/D	<Please fill in RRP>
Microfono stereo direzionale DM-E1	1429C001AA	4549292065732	<Please fill in RRP>
Telecomando wireless BR-E1	2140C001AA	4549292087864	<Please fill in RRP>
Cavo di interfaccia IFC-100U 2.0	3224C001AA	4549292124200	<Please fill in RRP>
Adattatore USB PD-E1 (presa europea)	3250C003AA	4549292125412	<Please fill in RRP>
Adattatore USB PD-E1 (presa Regno Unito)	3250C006AA	8714574660158	<Please fill in RRP>
Impugnatura per treppiede HG-100TBR	4157C001AA	4549292157956	<Please fill in RRP>
Microfono stereo DM-E100	4474C001AA	4549292164992	<Please fill in RRP>

Canon

Live for the story_

DESIGNED FOR VLOGGING

PowerShot V10

Progettata per i vlogger alle prime armi, PowerShot V10 è una camera per vlogging 4K all-in-one tascabile. Dotata di ampi microfoni stereo per una qualità audio superiore e di uno stand a scomparsa è lo strumento ideale per riprese da vlog in qualsiasi situazione.



MISURE/INFORMAZIONI LOGISTICHE:

Nome del prodotto	Codice Mercury	Tipo confezione	Descrizione confezione	Quantità per confezione	Lunghezza (cm)	Larghezza (cm)	Altezza (cm)	Peso lordo (kg)
Kit per vlogging PowerShot V10 SL Kit per vlogging PowerShot V10 BK	5946C009AA 5947C008AA	Per unità	Unità	1	29	15,8	11,8	0,677
		CT	Confezione	12	58	36	36	8,96
		EP	Euro pallet	144	120	80	121	120,51
			Strati per pallet	3				
			Confezioni per strato	4				
			Prodotti per strato	48				
Kit per vlogging avanzato PowerShot V10 SL Kit per vlogging avanzato PowerShot V10 BK	5946C005AA 5947C006AA	Per unità	Unità	1	29	15,8	11,8	0,795
		CT	Confezione	12	58	36	36	10,375
		EP	Euro pallet	144	120	80	121	139,50
			Strati per pallet	3				
			Confezioni per strato	4				
			Prodotti per strato	48				
Kit iniziale per vlogging PowerShot V10 BK	5947C007AA	Per unità	Unità	1	29	15,8	11,8	0,685
		CT	Confezione	12	58	36	36	9,055
		EP	Euro pallet	144	120	80	121	123,66
			Strati per pallet	3				
			Confezioni per strato	4				
			Prodotti per strato	48				

Contenuto della confezione

Kit per vlogging PowerShot V10

- Videocamera Canon PowerShot V10 Argento/nero
- Cavo di interfaccia IFC-100U 2.0
- Cinturino WS-800
- Manuale dell'utente
- Mini protezioni antivento
- Tappo posteriore, nero
- Custodia in tessuto, nero

Kit per vlogging avanzato PowerShot V10

- Videocamera Canon PowerShot V10 Argento/nero
- Cavo di interfaccia IFC-100U 2.0
- Cinturino WS-800
- Manuale dell'utente
- Supporto per videocamera, nero
- Mini protezioni antivento
- Tappo posteriore, nero
- Custodia in tessuto, nero

Kit iniziale per vlogging PowerShot V10

- Videocamera Canon PowerShot V10 Nero
- Cavo di interfaccia IFC-100U 2.0
- Cinturino WS-800
- Manuale dell'utente
- Mini protezioni antivento
- Tappo posteriore, nero
- Custodia in tessuto, nero
- Scheda microSDXC V30 UHS-1 da 64 GB

Canon

Live for the story_



Live for the story_



Live for the story_