

SCHEDA DI PRODOTTO

Hisense



Hob
736710
GM643XF

USP :

Tipologia prodotto	Piano di cottura a gas
Accensione simultanea	Si
Tipo di griglie	Griglie in ghisa
Dispositivi di sicurezza presenti	Brucciatori ad elevata efficienza

Informazioni principali :

Nome/famiglia prodotto	Hob
Marca	HISENSE
Nome prodotto / codice commerciale	GM643XF
Numero articolo interno	736710
Codice EAN	3838782435744
Funzionamento	Gas
Numero totale di posizioni utilizzabili simultaneamente	4
Numero di bruciatori a gas	4
Numero di punti cottura elettrici	0
Numero di piastre elettriche	0
Numero di piastre radianti	0
Numero di piastre alogene	0
Numero di piastre a induzione	0
Numero di scaldavivande elettrici	0
Ubicazione del cruscotto	A fianco del piano di cottura
Tipo di gas	G20/20 gas naturale
Materiale principale della superficie esterna del piano di cottura	Lamiera
Colore della superficie	Colore acciaio inox
Tipo di telaio	N/A
Colore telaio	N/A
Dati nominali collegamento elettrico (W)	0.000 W
Dati nominali collegamento gas (W)	7900 W
Corrente (A)	0,0
Tensioni (V)	220-240 V
Frequenza (Hz)	50/60 Hz
Marchi di conformità	0.00
Tipo di spina	Senza spina / cavo d'alimentazione 3 x 0,75
Larghezza prodotto (mm)	610 mm
Altezza prodotto (mm)	90 mm
Profondità prodotto (mm)	510 mm
Larghezza prodotto imballato (mm)	677 mm
Altezza prodotto imballato (mm)	143 mm
Profondità prodotto imballato (mm)	581 mm
Altezza min del vano incasso (mm)	45 mm
Altezza max del vano incasso (mm)	0 mm
Larghezza min del vano incasso (mm)	560 mm
Larghezza max del vano incasso (mm)	0 mm
Profondità del vano incasso (mm)	480 mm
Peso netto (kg)	10,1 kg
Peso lordo (kg)	11,1 kg
Tipo di dispositivi di regolazione comandi	N/A

caratteristiche :

Ubicazione del 1° elemento riscaldante	Davanti a sinistra
Tipologia 1° elemento riscaldante	Brucciatore semi-rapido
Dimensioni del 1° elemento riscaldante	N/A
Potenza del 1° elemento riscaldante	2000/0,0/0,0 W
Ubicazione del 2° elemento riscaldante	Dietro a sinistra

Tipologia 2° elemento riscaldante	Bruciatore grande
Potenza del 2° elemento riscaldante	2900/0,0/0,0 W
Ubicazione del 3° elemento riscaldante	Dietro a destra
Tipologia 3° elemento riscaldante	Bruciatore semi-rapido
Potenza del 3° elemento riscaldante	2000/0,0/0,0 W
Ubicazione del 4° elemento riscaldante	Davanti a destra
Tipologia 4° elemento riscaldante	Bruciatore ausiliario
Potenza del 4° elemento riscaldante	1000/0,0/0,0 W
Indicatore funzionamento	N/A
Indicatore accensione piastra	/
Tipo di regolazione	Comando a posizioni
Tipo di coperchio	Senza
Tipo di griglia di riduzione	In ghisa
Tipo di dispositivo di sicurezza per il gas	Valvola elettromagnetica
Sistema di accensione	Si
Indicatore di calore residuo	N/A
Interruttore principale acceso/spento	No
Accessori inclusi	Ugelli gas G30/30 gas liquido
Timer elettronico	No

