

SCHEDA DI PRODOTTO

Hisense



Lavastoviglie 737549 HV603D40

USP :

Pannello comandi	Con tasti fisici
Cestello superiore regolabile	Vuoto
Sistema cesto superiore	Regolabile in altezza
Funzione 3 in 1	Sì
Filtro autopulente	Sì
Coperti	14
Cesto inferiore multifunzione	Cesto inferiore con rastrelliera reclinabile
Programma ECO	Sì
Addolcimento automatico dell'acqua	Sì
Autodiagnosi	Sì
Colore dei cestelli	Grigio
Numero cestelli	3
Bracci irroratori	3
livelli di irrorazione	5
Motore	Asincrono
Protezione anti-allagamento	Total Acqua Stop

Informazioni principali :

Tipo di costruzione	Completamente integrato
Gruppo prodotti	Lavastoviglie
Marca	HISENSE
Nome/famiglia prodotto	Lavastoviglie
Nome prodotto / codice commerciale	HV603D40
Numero articolo interno	737549
Codice EAN	3838782461606
Da incasso / a libera installazione	Da incasso
Colore / materiale del pannello	Materiali artificiali
Modo di comando	N/A
Colore / materiale del mobile	Nero
Opzioni pannello porta	Possibile, ma come accessorio
Colore base del prodotto	Nero
Materiale della vasca	Acciaio INOX
Elemento riscaldante nascosto	N/A
Dati nominali collegamento elettrico (W)	1850 W
Corrente (A)	N/A
Tensione (V)	220-240 V
Frequenza (Hz)	50 Hz
Lunghezza cavo alimentazione elettrica (cm)	150 cm
Tipo di spina	Euro
Lunghezza tubo entrata (cm)	150 cm
Lunghezza tubo uscita (cm)	150 cm
Zoccolo regolabile	Orizzontale
Altezza con piano di lavoro (mm)	815 mm
Piedini regolabili	Yes
Piedini posteriori regolabili da davanti	Sì
Altezza (mm)	815 mm
Larghezza (mm)	596 mm
Profondità (mm)	558 mm
Altezza del prodotto imballato	875 mm
Larghezza del prodotto imballato	656 mm
Profondità del prodotto imballato	675 mm
Altezza min del vano incasso	820 mm
Larghezza min del vano incasso	600 mm
Profondità del vano incasso	560 mm
Peso netto (kg)	38,4 Kg
Peso lordo (kg)	43,2 Kg

caratteristiche :

Breve descrizione del prodotto	- HV603D40
Sistema protezione anti-allagamento	Sì
Descrizione del sistema protezione anti-allagamento	Full
Numero di programmi	7
Numero di temperature di lavaggio	4

Lavaggio rapido	N/A
Programma energico	Si
Programmi automatici	N/A
Programma delicati	N/A
Addolcitore di acqua	Si
Programma speciale vetri fragili	Si
Temperatura massima d'acqua di entrata	60 °C
Sistema di asciugatura	A ventilatore
Funzioni di partenza ritardata	Impostazione continua
Opzioni partenza o arresto ritardato	Start
Tempo massimo di partenza ritardata (h)	0-24 ore
Lavaggio su un solo cestello	N/A
Indicatore digitale conto alla rovescia	Si
Indicatore di fine ciclo	Segnale acustico e luminoso
Spia esaurimento sale	Si
Spia brillantante	Si
Elenco programmi	Intensive programme, ECO programme, Rinsing programme, Quick'n'intensive programme, Special glass care programme, Rapid programme, Light wash,
Illuminazione interna	N/A
Cestello superiore regolabile	Si
Cestello con maniglie	N/A
Aggiornamento software	No

Informazioni sull' efficienza energetica / performance :

Classe di rumore	D
Standby in rete (W)	0,0 W
Consumo di energia per ciclo - programma di riferimento	0,85
Consumo di energia per 100 cicli	84 kWh
Indice di efficienza energetica (IEE)	49,9
Indice di prestazione di pulizia	1,13
Indice di prestazione di asciugatura	1,09
Numero massimo di coperti	0
QR code	329529
Consumo energia annuo - NUOVO (2010/30/ES)	0,82 kWh/annum
Consumo d'acqua totale annuo	10,0 l
Modalità standby (W)	0,45 W
Modalità off (W)	0,49 W
Partenza ritardata (W)	1,0 W
Programma di riferimento	2
Durata totale di un ciclo del programma di riferimento	239
Efficienza di lavaggio	A
Efficienza di asciugatura	A
Numero di coperti	14
Rumorosità lavaggio dB (A) re 1 pW	46 dB re 1 pW
Classe di efficienza energetica	D
Classificazione marchio energetico	0,82 kWh

