

SCHEDA DI PRODOTTO

Hisense



Lavastoviglie 739739 HV663C60

USP :

Pannello comandi	TouchControl a sfioramento
StatusLight	Status Light
Cestello superiore regolabile	Vuoto
Sistema cesto superiore	MultiClack
Funzione Hygiene	Si
TotalDry - Apertura porta automatica	Si
Funzione 3 in 1	Si
Filtro autopulente	Si
Coperti	16 coperti
Programmi personalizzabili	Memorizzazione programmi
Programma ECO	Si
Programma Automatico	Si
Addolcimento automatico dell'acqua	Si
Autodiagnosi	Si
Numero cestelli	3
Bracci irroratori	3
livelli di irrorazione	5
Motore	Motore inverter
Protezione anti-allagamento	Total Acqua Stop

Informazioni principali :

Tipo di costruzione	Completamente integrato
Gruppo prodotti	Lavastoviglie
Marca	HISENSE
Nome/famiglia prodotto	Lavastoviglie
Nome prodotto / codice commerciale	HV663C60
Numero articolo interno	739739
Codice EAN	3838782628603
Da incasso / a libera installazione	Da incasso
Colore / materiale del pannello	Materiali artificiali
Modo di comando	Touch control
Colore / materiale del mobile	N/A
Opzioni pannello porta	Possibile, ma come accessorio
Colore base del prodotto	Nero
Materiale della vasca	Acciaio INOX
Elemento riscaldante nascosto	N/A
Dati nominali collegamento elettrico (W)	1900 W
Corrente (A)	N/A
Tensione (V)	220-240 V
Frequenza (Hz)	50 Hz
Marchi di conformità	CE
Lunghezza cavo alimentazione elettrica (cm)	173 cm
Tipo di spina	Euro
Lunghezza tubo entrata (cm)	175 cm
Lunghezza tubo uscita (cm)	150 cm
Zoccolo regolabile	Verticale
Altezza con piano di lavoro (mm)	816 mm
Piedini regolabili	Yes
Piedini posteriori regolabili da davanti	Si
Altezza (mm)	816 mm
Larghezza (mm)	598 mm
Profondità (mm)	555 mm
Altezza del prodotto imballato	880 mm
Larghezza del prodotto imballato	640 mm
Profondità del prodotto imballato	665 mm
Altezza min del vano incasso	820 mm
Larghezza min del vano incasso	600 mm
Profondità del vano incasso	555 mm
Peso netto (kg)	28,8 Kg
Peso lordo (kg)	28,8 Kg

caratteristiche :

Breve descrizione del prodotto

DW50.2 - HV663C60

Sistema protezione antiallagamento	Si
Descrizione del sistema protezione antiallagamento	Full
Numero di programmi	8
Numero di temperature di lavaggio	8
Lavaggio rapido	N/A
Programma energico	Si
Programmi automatici	Si
Programma delicati	N/A
Addolcitore di acqua	Si
Programma speciale vetri fragili	N/A
Temperatura massima d'acqua di entrata	70 °C
Sistema di asciugatura	Calore residuo
Funzioni di partenza ritardata	Impostazione continua
Opzioni partenza o arresto ritardato	Start
Tempo massimo di partenza ritardata (h)	0-24 ore
Lavaggio su un solo cestello	Non possibile
Indicatore digitale conto alla rovescia	Si
Indicatore di fine ciclo	Segnale acustico e luminoso
Spia esaurimento sale	Si
Spia brillantante	Si
Elenco programmi	Automatic, Intensive programme, ECO programme, Quick 20', Hygiene programme, Crystal glasses, 1h wash, Night wash,
Illuminazione interna	No
Cestello superiore regolabile	Si
Cestello con maniglie	N/A
Aggiornamento software	No

Informazioni sull' efficienza energetica / performance :

Classe di rumore	B
Standby in rete (W)	0,0 W
Consumo di energia per ciclo - programma di riferimento	0,76
Consumo di energia per 100 cicli	76 kWh
Indice di efficienza energetica (IEE)	43,4
Indice di prestazione di pulizia	1,13
Indice di prestazione di asciugatura	1,07
Numero massimo di coperti	0
QR code	1164523
Consumo energia annuo - NUOVO (2010/30/ES)	0,76 kWh/annum
Consumo d'acqua totale annuo	9,6 l
Modalità standby (W)	0,49 W
Modalità off (W)	0,0 W
Partenza ritardata (W)	3,99 W
Programma di riferimento	2
Durata totale di un ciclo del programma di riferimento	200
Efficienza di lavaggio	A
Efficienza di asciugatura	A
Numero di coperti	16
Rumorosità lavaggio dB (A) re 1 pW	44 dB re 1 pW
Classe di efficienza energetica	C
Classificazione marchio energetico	0,76 kWh

