

SCHEDA DI PRODOTTO

Hisense



Piano cottura a induzione

740478
I6433CB7

USP :

funzione bridge	Funzione Bridge
Funzione StopGo	Si
Funzione Timer	Timer digitale
StayWarm	Funzione mantieni in caldo
Indicatori calore	Indicatore di calore residuo
SoftMelt	Funzione bagnomaria
Tipo controllo	SmartControl
Tipologia prodotto	Piano cottura a induzione
Bordi	Profili smussati
Sicurezza Bambini	Si
Funzione Recall	Si
EggTimer	Si
Personalizzazione	Si

Informazioni principali :

Nome/famiglia prodotto	Piano cottura a induzione
Marca	HISENSE
Nome prodotto / codice commerciale	I6433CB7
Numero articolo interno	740478
Codice EAN	3838782617140
Funzionamento	Elettrica
Numero totale di posizioni utilizzabili simultaneamente	4
Numero di bruciatori a gas	0
Numero di punti cottura elettrici	4
Numero di piastre elettriche	0
Numero di piastre radianti	0
Numero di piastre alogene	0
Numero di piastre a induzione	4
Numero di scaldavivande elettrici	4
Ubicazione del cruscotto	Parte anteriore dell'apparecchio
Materiale principale della superficie esterna del piano di cottura	Vetroceramica
Colore della superficie	Nero
Tipo di telaio	Vetro
Colore telaio	Smussati
Dati nominali collegamento elettrico (W)	7200.0 W
Dati nominali collegamento gas (W)	0.00 W
Corrente (A)	0,0
Tensioni (V)	220-240 V
Frequenza (Hz)	50/60 Hz
Marchi di conformità	CE,EAC,TRIM-DWFR-4,4.00
Tipo di spina	Senza spina / cavo d'alimentazione 3 x 4
Larghezza prodotto (mm)	595 mm
Altezza prodotto (mm)	58 mm
Profondità prodotto (mm)	520 mm
Larghezza prodotto imballato (mm)	640 mm
Altezza prodotto imballato (mm)	160 mm
Profondità prodotto imballato (mm)	575 mm
Altezza min del vano incasso (mm)	74 mm
Altezza max del vano incasso (mm)	0 mm
Larghezza min del vano incasso (mm)	560 mm
Larghezza max del vano incasso (mm)	562 mm
Profondità del vano incasso (mm)	490 mm
Peso netto (kg)	7,6 kg
Peso lordo (kg)	8,1 kg
Tipo di dispositivi di regolazione comandi	N/A

caratteristiche :

Ubicazione del 1° elemento riscaldante	Davanti a sinistra
Tipologia 1° elemento riscaldante	Riscaldatore a induzione
Dimensioni del 1° elemento riscaldante	180 mm
Potenza del 1° elemento riscaldante	1500/2000/0,0 W
Ubicazione del 2° elemento riscaldante	Dietro a sinistra
Tipologia 2° elemento riscaldante	Riscaldatore a induzione

Dimensioni del 2° elemento riscaldante	180 mm
Potenza del 2° elemento riscaldante	1500/2000/0,0 W
Ubicazione del 3° elemento riscaldante	Dietro a destra
Tipologia 3° elemento riscaldante	Riscaldatore a induzione
Dimensioni del 3° elemento riscaldante	210 mm
Potenza del 3° elemento riscaldante	1500/2000/0,0 W
Ubicazione del 4° elemento riscaldante	Davanti a destra
Tipologia 4° elemento riscaldante	Riscaldatore a induzione
Dimensioni del 4° elemento riscaldante	145 mm
Potenza del 4° elemento riscaldante	1200/1600/0,0 W
Indicatore funzionamento	Si
Indicatore accensione piastra	4
Tipo di regolazione	Comando continuo
Tipo di coperchio	Senza
Tipo di dispositivo di sicurezza per il gas	4
Indicatore di calore residuo	In quattro parti
Interruttore principale acceso/spento	No
Dispositivo di sicurezza	Si
Accessori inclusi	
Timer elettronico	Switch-off

