



## EXTREME SAE 30 OLIO MOTORE PER RASAERBA

### DESCRIZIONE PRODOTTO

Olio a base minerale, monogrado, di moderna concezione per motori a ciclo diesel o benzina di macchine agricole per applicazioni in normali condizioni di uso.

. Disponibile nella gradazione SAE 30.

### PROPRIETA'

- Buona protezione in tutte le condizioni di esercizio
- Ottima stabilità in esercizio grazie all'impiego di basi minerali altamente raffinate
- Buon livello di detergenza
- Ottima protezione dalla ruggine e dalla formazione di morchie
- Elevata protezione dall'usura

### APPLICAZIONI

Indicato per motori diesel e benzina in normale condizioni d'uso;  
può essere impiegato efficacemente dove esistano automezzi con motori diesel e benzina in maniera da utilizzare un solo tipo di olio motore.

### CARATTERISTICHE TIPICHE (valori medi indicativi)

Caratteristiche	Metodo	Unità d.m.	Valori tipici
Aspetto	----	---	Limpido
Densità	ASTM D 1298	Kg/lit	0,870
Viscosità a 100°C	ASTM D 445	cSt	9/12
Indice di viscosità	ASTM D 2270	n°	100
Punto di infiammabilità	ASTM D 92	°C	210
Punto di scorrimento	ASTM D 97	°C	-20

### SPECIFICHE & APPROVAZIONI

A.P.I.	CF/SF
ACEA	A2/ B2/E2
M.B.	228.0
V.W.	501.01 – 505-00
CAT	TO 2
ALLISON	TYPE C3

Le schede di sicurezza di tutti i prodotti sono disponibili su richiesta

Rev. 01 – 07/09/2015 - Le informazioni contenute nella presente scheda sono da considerarsi aggiornate alla data di stesura della stessa. Eventuali variazioni nella formulazione o modifiche nel profilo prestazionale del prodotto avvenute in tempi successivi a tale data possono influenzarne l'accuratezza; in ogni caso le suddette informazioni sono indicative e non costituiscono specifica di vendita.