

## SCHEDA DI PRODOTTO

# Hisense



## Piano cottura a induzione

**743235**  
**HI6401BSCE**

### USP :

Protezione bambini	Si
Funzione Timer	Timer digitale
Indicatori calore	Indicatore di calore residuo
Tipo controllo	Comandi a sfioramento
Tipologia prodotto	Piano cottura a induzione
Bordi	Profili smussati
EggTimer	Si

### Informazioni principali :

Nome/famiglia prodotto	Piano cottura a induzione
Marca	HISENSE
Nome prodotto / codice commerciale	HI6401BSCE
Numero articolo interno	743235
Codice EAN	3838782757099
Funzionamento	Elettrica
Numero totale di posizioni utilizzabili simultaneamente	4
Numero di bruciatori a gas	0
Numero di punti cottura elettrici	4
Numero di piastre elettriche	4
Numero di piastre radianti	0
Numero di piastre alogene	0
Numero di piastre a induzione	4
Numero di scaldavivande elettrici	0
Ubicazione del cruscotto	Parte anteriore dell'apparecchio
Materiale principale della superficie esterna del piano di cottura	Vetroceramica
Colore della superficie	Nero
Tipo di telaio	N/A
Colore telaio	Smussati
Dati nominali collegamento elettrico (W)	7000.0 W
Dati nominali collegamento gas (W)	0.00 W
Corrente (A)	0,0
Tensioni (V)	220-240 V
Frequenza (Hz)	50/60 Hz
Marchi di conformità	0.00
Larghezza prodotto (mm)	590 mm
Altezza prodotto (mm)	60 mm
Profondità prodotto (mm)	520 mm
Larghezza prodotto imballato (mm)	690 mm
Altezza prodotto imballato (mm)	115 mm
Profondità prodotto imballato (mm)	645 mm
Altezza min del vano incasso (mm)	50 mm
Altezza max del vano incasso (mm)	0 mm
Larghezza min del vano incasso (mm)	560 mm
Larghezza max del vano incasso (mm)	564 mm
Profondità del vano incasso (mm)	490 mm
Peso netto (kg)	9,6 kg
Peso lordo (kg)	11,6 kg
Tipo di dispositivi di regolazione comandi	N/A

### caratteristiche :

Ubicazione del 1° elemento riscaldante	Davanti a sinistra
Tipologia 1° elemento riscaldante	Riscaldatore a induzione
Dimensioni del 1° elemento riscaldante	180 mm
Potenza del 1° elemento riscaldante	1200/1500/0,0 W
Ubicazione del 2° elemento riscaldante	Dietro a sinistra
Tipologia 2° elemento riscaldante	Riscaldatore a induzione
Dimensioni del 2° elemento riscaldante	180 mm

Potenza del 2° elemento riscaldante	<b>1500/2000/0,0 W</b>
Ubicazione del 3° elemento riscaldante	<b>Dietro a destra</b>
Tipologia 3° elemento riscaldante	<b>Riscaldatore a induzione</b>
Dimensioni del 3° elemento riscaldante	<b>180 mm</b>
Potenza del 3° elemento riscaldante	<b>1500/2000/0,0 W</b>
Ubicazione del 4° elemento riscaldante	<b>Davanti a destra</b>
Tipologia 4° elemento riscaldante	<b>Riscaldatore a induzione</b>
Dimensioni del 4° elemento riscaldante	<b>180 mm</b>
Potenza del 4° elemento riscaldante	<b>1200/1500/0,0 W</b>
Indicatore funzionamento	<b>Si</b>
Indicatore accensione piastra	<b>2</b>
Tipo di regolazione	<b>Comando continuo</b>
Tipo di coperchio	<b>Senza</b>
Tipo di dispositivo di sicurezza per il gas	<b>2</b>
Indicatore di calore residuo	<b>In quattro parti</b>
Interruttore principale acceso/spento	<b>No</b>
Dispositivo di sicurezza	<b>Si</b>
Accessori inclusi	
Timer elettronico	<b>Switch-off</b>

