

X-Spike EcoLED IP65

86123 X-SPIKE 6.0 LED 6W IP65 4000K

EAN 8002219735812

Faretto con picchetto di fissaggio, resistente all'acqua IP65

Specifiche tecniche

Codice articolo	86123
Potenza assorbita	6W
Tipo di tensione di alimentazione	AC
Tensione alimentazione (AC)	230 Vac
CCT tonalità luce	4000 K
Flusso apparecchio	420lm
Efficienza	70lm/W
Frequenza (max)	60Hz
Frequenza (min)	50hZ
Vita	25000 h
Marchi	CE
Range tensione alimentazione (max)	240 V
Range tensione alimentazione (min)	220 V

Installazione e applicazioni

Ambiente Esterno

Specifiche Meccaniche

Altezza	243mm
Lunghezza	84mm
Materiale Corpo	Polycarbonato
Colore Corpo	Nero
Grado di protezione IP	IP65
Grado di protezione IK	IK06

Certificati e normative

UK SI 2021 No. 1095, EN IEC 55015:2019 + A11:2020, EN IEC 61000-3-2 :2019, EN 61547:2009, EN 62471:2008, EN IEC 60598-1:2021, EN 60598-2-1:1989, EN IEC 63000:2018, EN 62493:2010, EN 61000-3-3:2013

