

ELMOT PLATINO



DESCRIZIONE

MODELLO BREVETTATO DA GAMMA+ ®
6 SELEZIONI DI TEMPERATURA: 140 – 170 – 190 – 210 - 220 – 230 °C
IDEALE PER I TRATTAMENTI ALLA CHERATINA
ELEMENTI RISCALDANTI AMMORTIZZATI IN CERAMICA-TORMALINA
GOMMINO IN SILICONE MORBIDO ANTISCOTTATURA
OLTRE 34 cm ² DI SUPERFICIE LISCIANTE
AUTOSPEGNIMENTO DI SICUREZZA DOPO 60 MINUTI DI INUTILIZZO
VOLTAGGIO UNIVERSALE 100-240V CON SISTEMA DI RICONOSCIMENTO AUTOMATICO
CAVO PROFESSIONALE IN SILICONE 3,0 mt RESISTENTE ALLE ALTE TEMPERATURE

PRESTAZIONI ¹

TENSIONE	VOLT	1000-240
FREQUENZA	HERTZ	50 / 60
PESO ²	gr	300
TEMPERATURA MAX	°C	230
DIMENSIONI PIASTRINE	mm	31 X 110
CODICE		HS-NA1000/23
CERTIFICATO		CE



MADE IN ITALY PRODOTTO NEGLI STABILIMENTI GAMMA+

1) analizzato a 230V

2) senza cavo e spina