



LiteLED 6 Goccia

LITELED6 3pz GOC 13W E27 3K



Lampadina con una buona efficienza, la soluzione economica per ogni installazione standard.



Codice ordine 58042

EAN 8002219881045

Specifiche tecniche

Potenza assorbita	13 W
Tipo attacco lampada	E27
Tipo di tensione di alimentazione	AC
Tensione alimentazione (AC)	230 Vac
Temperatura ambiente (min)	-15 °C
Temperatura ambiente (max)	45 °C
CCT tonalità luce	3000 K
Rischio fotobiologico	RG0
Angolo fascio luminoso	160 °
Forma lampadina	Goccia
Stabilità colore	SDCM6
Consumo (1000h)	13 KWh
CRI Resa cromatica	>80
Diametro	60 mm
Efficienza	107 lm/W
Classe di efficienza energetica sorgente luminosa	F
Codice Eprel	759824
Potenza equivalente	90W
Frequenza (max)	60 Hz
Frequenza (min)	50 Hz
Fattore di potenza	0,51
Vita	15000 h
Flusso sorgente luminosa	1400 lm
Flusso luminoso L70B50	15000 h
Cicli di accensione	15000
Range tensione alimentazione (max)	240 V
Range tensione alimentazione (min)	220 V

Specifiche meccaniche

Altezza	110 mm
Finitura diffusore	Opale
Grado di protezione IP	IP20

Certificati e normative

UK SI 2021 No. 1095, EN IEC 55015:2019 + A11:2020, EN IEC 61000-3-2 :2019, EN 61547:2009, EN 62471:2008, EN 62560:2012 + A1:2015 + AC:2015 + A11:2019, EN IEC 63000:2018, EN 62493:2010, EN 61000-3-3:2013, REG. 2019/2020(EU)



