

SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO

NIGHTLUX Ceiling White

NIGHTLUX® Ceiling | Luci notturne con sensore di movimento, alimentate a batteria



Aree di applicazione

- Per una vastissima gamma di applicazioni
- Ingressi / corridoi

Vantaggi del prodotto

- Design funzionale e attraente
- Economicità grazie al ridotto consumo energetico
- Montaggio facile e veloce su quasi tutte le superfici (nastro adesivo o viti)
- Tutti gli accessori per il montaggio sono inclusi

Caratteristiche del prodotto

- Sensore di luminosità e movimento integrato
- Involucro disponibile in due colori



DATI TECNICI

DATI ELETTRICI


Potenza nominale	1,70 W
Tensione nominale	4,5 V
Frequenza di rete	0 Hz
Corrente nominale	55 mA
Num. Max. di lum. su interruttore C10 A	-
Fattore di potenza λ	-
Classe di sicurezza	III

Dati fotometrici

Flusso luminoso	105 lm
Efficienza luminosa	62 lm/W
Temperatura di colore	4000 K
Colore della luce (descrizione)	Bianco freddo
Indice di resa cromatica Ra	> 80
Standard Deviation of Color Matching	≤6 sdc _m
Ampiezza fascio luminoso	-

DIMENSIONI E PESO

Diametro	86,00 mm
Altezza	47,00 mm
Peso prodotto	136,00 g



MATERIALE & COLORI

Colore del prodotto	Bianco
Colore della struttura	Bianco

Materiale del corpo	Polycarbonate (PC) Acrylonitrile butadiene styrene (ABS)
Test filo incandescente (IEC 60695-2-12)	-
Contenuto di mercurio nella lampada	0.0 mg

APPLICAZIONE & INSTALLAZIONE

Temperatura ambiente	-20...+40 °C
Temperatura di stoccaggio	-20...+60 °C
Grado di protezione	IP20
Indice IK (resistenza agli urti) [PIM]	-
Dimmerabile	No
Montaggio tipo	Surface
Posizione di montaggio	Parete
Ambiente applicativo	IndoorIndoor
Larghezza per il montaggio	-
Modulo LED sostituibile	non sostituibile
Con sorgente luminosa	Sì

Durata

Durata L70/B50 @ 25 °C	25000 h ¹⁾
Numero cicli accensione / spegnimento	25000

1) t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

SENSORE

Tipo di sensore	Luce / Movimento
Tecnologia di sensore	Raggi infrarossi passivi (PIR)

BATTERIA

Tipo di batteria	Alcalina
Dimensioni della batteria	AA
Numero batterie incluse	3
Tensione nominale della batteria	1,5 V

ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA

Potenza in modalità di emergenza	-
----------------------------------	---

CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE

Norme	CE / EAC / UKCA
-------	-----------------

Temperatura di superficie limitata	No
------------------------------------	----

Apparecchiatura / Accessori

– Batterie incluse: 3x1,5 V LR03 (AAA)

DOWNLOAD

Documenti e certificati		Nome del documento
	Declarations of conformity	CE Declaration Nightlux Ceiling

DATI LOGISTICI

Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
4058075270886	Blister 1	48 mm x 140 mm x 195 mm	157.00 g	1.31 dm³
4058075270893	Cartone di spedizione 6	301 mm x 151 mm x 210 mm	1059.00 g	9.54 dm³
4058075270909	Cartone di spedizione 36	475 mm x 435 mm x 320 mm	6917.00 g	66.12 dm³

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.